

復興支援・住宅エコポイント対象製品



内窓設置

※プラマードU(製品)とガラスの種類によって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	Low-E複層 / 複層 / 単板	省エネ基準対応地域
プラマードU	引違い	大	複層	I~V
		中		
		小		
	開き	中		
		小		
		FIX		
	FIX	中		
		小		
		引違い	大	単板
	中			
	小			
	開き		中	
小				
FIX			大	
	中			
	小			

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(I~V地域、木造住宅)①

※窓・サッシ(製品)の性能とガラスの性能(熱貫流率)の組み合わせによって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	省エネ基準対応地域
APW 700	上げ下げ	大	2.08 / 3.01	Ⅲ~Ⅴ
		中		
		小		
APW 500	開き	大	2.08 / 3.01	Ⅲ~Ⅴ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
プロジェクト	大			
	中			
	小			
APW 501	引違い	大	2.08 / 3.01	Ⅲ~Ⅴ
		中		
APW 410	引違い	大	2.08	Ⅰ~Ⅴ
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
小				
上げ下げ プロジェクト	小			
	小			
APW 411	引違い	大	2.08	Ⅰ~Ⅴ
		中		
		小		
APW 310	引違い	大	2.08	Ⅰ~Ⅴ
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
	上げ下げ	大		
中				
小				
プロジェクト	大			
	中			
	小			
APW 330	引違い	大	2.08	Ⅰ~Ⅴ
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
	上げ下げ	大		
中				
小				
プロジェクト	中			
	小			
	小			
APW 331	引違い	大	2.08	Ⅰ~Ⅴ
		中		
	プロジェクト	中		
		小		

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(I~V地域、木造住宅)②

※窓・サッシ(製品)の性能とガラスの性能(熱貫流率)の組み合わせによって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	省エネ基準対応地域			
プラマードⅢ (リフォームプラマード含む)	引違い	大	2.08	I~V			
		中					
		小					
	開き	大					
		中					
		小					
	FIX	大					
		中					
		小					
	上げ下げ	小					
	プロジェクト	大					
		中					
		小					
	多機能	大					
		中					
		小					
	その他	大					
		中					
		小					
	プラマードⅢ (リフォームプラマード含む)	引違い			大	3.01 / 3.36	Ⅲ~V
					中		
					小		
		開き			大		
					中		
小							
FIX		大					
		中					
		小					
上げ下げ		小					
プロジェクト		大					
		中					
		小					
多機能		大					
		中					
		小					
その他		大					
		中					
		小					
プラマードⅢ (リフォームプラマード含む)		引違い	大	4.00	Ⅳ・V		
			中				
			小				
		開き	大				
			中				
	小						
	FIX	大					
		中					
		小					
	上げ下げ	小					
	プロジェクト	大					
		中					
		小					
	多機能	大					
		中					
		小					
	その他	大					
		中					
		小					

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(I~V地域、木造住宅)③

※窓・サッシ(製品)の性能とガラスの性能(熱貫流率)の組み合わせによって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	省エネ基準対応地域			
エピソード (エピソードTypeS・ エピソードウッド・ エピソードHD・ エピソード70・ スマートカバー工法含む)	引違い	大	2.08	I~V			
		中					
		小					
	開き	大					
		中					
		小					
	FIX	大					
		中					
		小					
	上げ下げ ルーバー	小					
		小					
	プロジェクト	中					
		小					
	その他	大					
		中					
		小					
		引違い			大	3.01	Ⅲ~V
					中		
					小		
		開き			大		
					中		
小							
FIX		大					
		中					
		小					
上げ下げ ルーバー		小					
		小					
プロジェクト		中					
		小					
その他		大					
		中					
		小					
		引違い	大	3.36 / 4.00	Ⅳ・V		
			中				
			小				
		開き	大				
			中				
	小						
	FIX	大					
		中					
		小					
	上げ下げ ルーバー	小					
		小					
	プロジェクト	中					
		小					
	その他	大					
		中					
		小					

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(I~V地域、木造住宅)④

※窓・サッシ(製品)の性能とガラスの性能(熱貫流率)の組み合わせによって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	省エネ基準対応地域
エイピアJ (スマートカバー工法含む)	引違い	大	2.08 / 3.01 / 3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
	上げ下げ	小		
ルーバー	小			
プロジェクト	小			
その他	大			
	中			
	小			
フレミングJ (複層ガラス障子) (スマートカバー工法含む)	引違い	大	2.08 / 3.01 / 3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
	開き	中		
		小		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
	上げ下げ	小		
ルーバー	小			
プロジェクト	小			
その他	大			
	中			
	小			
ワイドスライディング 三枚連動片引き窓 (断熱障子)	引違い	大	2.08 / 3.01	Ⅲ~Ⅴ
		中	3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
ワイドスライディング 三枚連動片引き窓 (アルミ障子)	引違い	大	2.08 / 3.01 / 3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
ワイドスライディング 全開放引込み窓	引違い	大	2.08 / 3.01	Ⅲ~Ⅴ
		中		
		小		
	引違い	大	3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
ワイドオープン	折り	大	2.08 / 3.01	Ⅲ~Ⅴ
		中		
		小		
	折り	大	3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
浴室スクリーン窓	引違い	中	2.08 / 3.01 / 3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		小		
トワイシー (複層障子)	引違い	大	2.08 / 3.01 / 3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(I~V地域、木造住宅)⑤

※窓・サッシ(製品)の性能とガラスの性能(熱貫流率)の組み合わせによって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	省エネ基準対応地域
取替用 フレミング 複層ガラス障子	引違い	大	2.08 / 3.01 / 3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
7CH-3 (複層障子)	引違い	大	2.08 / 3.01 / 3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
スマートカバー工法 (エピソード)	引違い	大	2.08	Ⅰ~Ⅴ
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		
	引違い	大	3.01	Ⅲ~Ⅴ
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		
引違い	引違い	大	3.36 / 4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		
ウインター	天窓	中	2.08	Ⅰ~Ⅴ
		小		
		中		
	天窓	中	3.01	Ⅲ~Ⅴ
		小		
		中		

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(I~V地域、ビル・マンション)①

※窓・サッシ(製品)の性能とガラスの性能(熱貫流率)の組み合わせによって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	省エネ基準対応地域
R's 70S	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
R's 70PR	開き	中	4.00	Ⅳ・Ⅴ
	FIX	小		
		大		
		中		
プロジェクト	小			
エクシマ 70S	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
エクシマ 70	開き	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ
	FIX	中		
		小		
		大		
	上げ下げ	中		
	ルーバー	小		
	プロジェクト	小		
		中		
	回転	大		
	折り	中		
		小		
その他	大			
	中			
	小			
R's 70Tbf	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
	開き	中		
プロジェクト	小			
YDEX-70	開き	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
プロジェクト	小			
	中			
YDS-100	引違い	大	3.01	Ⅲ~Ⅴ
		中		
		小		
	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
	小			

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(I~V地域、ビル・マンション)②

※窓・サッシ(製品)の性能とガラスの性能(熱貫流率)の組み合わせによって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	省エネ基準対応地域		
YDP-100	開き	中	3.01	Ⅲ~Ⅴ		
		小				
	FIX	大				
		中				
	プロジェクト	小				
		小				
	回転	大				
		中				
	開き	中			4.00	Ⅳ・Ⅴ
		小				
	FIX	大				
		中				
プロジェクト	小					
	小					
回転	大					
	中					
R's Aro 125V	引違い	大	2.08	Ⅰ~Ⅴ		
		中				
		小				
	引違い	大	3.36	Ⅲ~Ⅴ		
		中				
		小				
R's Aro 70V	開き	中	2.08	Ⅰ~Ⅴ		
		小				
	FIX	大				
		中				
	開き	中			3.36	Ⅲ~Ⅴ
		小				
FIX	大					
	中					
R's 70SGR	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ		
		中				
		小				
R's 51	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ		
		中				
		小				
R's 61	FIX	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ		
		中				
	開き	小				
		小				
エクシマ 70SGR	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ		
		中				
		小				
R's Wb	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ		
		中				
		小				
エクシマ Wb	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ		
		中				
		小				
	FIX	大				
		中				
		小				

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(I~V地域、ビル・マンション)③

※窓・サッシ(製品)の性能とガラスの性能(熱貫流率)の組み合わせによって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	省エネ基準対応地域
EXIMA31	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		
	プロジェクト	中		
		小		
	EXIMA31 [GRAF工法]	引違い		
中				
小				
SYSTEMA	引違い	大	4.00	Ⅳ・Ⅴ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
	プロジェクト	中		
		小		
	開き	大		
		中		
		小		

復興支援・住宅エコポイント対象製品



外窓交換(Ⅵ地域、ビル・マンション)

※Ⅵ地域の場合、求められるガラスの性能は日射侵入率になりますので、ご注意ください。

製品名・製品愛称	開閉方式	窓サイズ	日射侵入率	省エネ基準対応地域
エクシマ70S	引違い	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
エクシマ70	開き	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
プロジェクト	中			
	小			
エクシマ100S	引違い	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
エクシマ100	開き	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
プロジェクト	中			
	小			
エクシマWb	引違い	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
R's 51	引違い	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
R's 61	引違い	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
	開き	中		
		小		
EXIMA31	引違い	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
	開き	大		
		中		
小				
プロジェクト	中			
	小			
EXIMA31[GRAF工法]	引違い	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
SYSTEMA	引違い	大	0.43	Ⅵ
		中		
		小		
	FIX	大		
		中		
		小		
	プロジェクト	中		
		小		
開き	大			
	中			
	小			

復興支援・住宅エコポイント対象製品



ガラス交換

※製品・ガラスの性能によって対応地域が異なります。

製品名・製品愛称	ガラスサイズ	省エネ基準対応地域
アタッチメント付複層ガラス	大	Ⅳ・Ⅴ
	中	
	小	
ペアハートシルキー後付型	大	Ⅳ・Ⅴ
	中	
	小	
Low-E複層ガラス	大	Ⅰ～Ⅴ
	中	
	小	
一般複層ガラス	大	Ⅲ～Ⅴ
	中	
	小	
ペアハートシルキー	大	Ⅲ～Ⅴ
	中	
	小	

□部は、ガラスを交換することにより、その開口部の断熱性能が、省エネルギー基準(H11年度基準)の仕様基準に適合する仕様となるガラス交換工事が対象です。