

開口部の熱貫流率

作成: 2016年12月28日  
改訂: 2021年6月1日  
YKK AP株式会社

本書は当社ホームページに掲載している自己適合宣言書の附属書に示す対象製品の性能値を一覧としたものです。  
 ・詳細は当社ホームページに掲載している対象製品の自己適合宣言書と附属書にてご確認ください。  
 ・試験値は、JIS A 4710に基づき試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。  
 ・計算値は、JIS A 2102-1に基づいて一般社団法人 リビングアパニティ協会が運用するWindEye(開口部の熱性能評価プログラム)により計算された代表試験体の熱貫流率です。  
 ・簡易的評価は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「熱貫流率及び熱貫流率」に基づき計算された熱貫流率の値です。  
 ・「熱貫流率及び熱貫流率」に基づき計算された熱貫流率表(住宅用窓の簡易的評価)に  
 基づき開口部の熱貫流率です。  
 ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率に類似試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。  
 ・記載内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。  
 修正となった場合には、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので、常に最新の情報をご参照ください。

| 商品   | 対象製品<br>窓種  | 附属書№<br>(開口部の熱貫流率[W/(m <sup>2</sup> K)]<br>開口部の日射熱取得率[%]<br>性能一覧) | 開口部の熱貫流率[W/(m <sup>2</sup> K)]            |       |               |      | 試験値  | 計算値 | 簡易的<br>評価 | 建具とガラスの<br>組み合わせ | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|--|---|---|---|-------|---------------|------|------|-----|-----------|------------------|--------------------|
|  |   |   | ガラス中央部の<br>熱貫流率<br>(W/(m <sup>2</sup> K)) | 遮断物無し | シャッター・<br>雨戸付 | 和障子付 |      |     |           |                  |                    |
| APW430+ / APW431+<br>トリプルガラス<br>(クリアンガス入り、アルゴンガス入り)<br>アングル無           | 引違い窓(2枚建、4枚建)<br>面格子付引違い窓(2枚建)  | APF0113-2   | 0.55以下                                    | 0.96  | 0.92          | 0.89 | 0.88 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.61以下                                    | 0.98  | 0.94          | 0.91 | 0.90 | ○   |           |                  |                    |
|  | たてずり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてずり出し窓 ウインドキャッチ連窓<br>ずり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>FIX窓、ツアアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓                          | APF0001-6   | 0.57以下                                    | 0.78  | 0.76          | 0.74 | 0.73 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.60以下                                    | 0.84  | 0.81          | 0.79 | 0.78 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.65以下                                    | 0.86  | 0.83          | 0.81 | 0.80 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.67以下                                    | 0.96  | 0.92          | 0.89 | 0.88 |     | ○         |                  |                    |
|  |   |   | 0.95以下                                    | 1.05  | 1.01          | 0.97 | 0.96 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.96以下                                    | 1.18  | 1.12          | 1.08 | 1.06 |     | ○         |                  |                    |
|  | 開き窓ガラス 単体、FIX連窓   | APF0026-6   | 0.54以下                                    | 0.90  | -             | -    | 0.83 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.59以下                                    | 0.94  | -             | -    | 0.86 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.61以下                                    | 0.95  | -             | -    | 0.87 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.62以下                                    | 0.96  | -             | -    | 0.88 | ○   |           |                  |                    |
| 0.64以下   |   |   | 0.97                                      | -     | -             | 0.89 | ○    |     |           |                  |                    |
| 0.65以下   |   |   | 0.98                                      | -     | -             | 0.90 | ○    |     |           |                  |                    |
| 勝手ロジア 中横無<br>テラスドア 単窓、FIX連窓  | APF0002-7   | 0.54以下  | 1.05                                      | -     | -             | 0.96 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.59以下  | 1.08                                      | -     | -             | 0.98 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.61以下  | 1.09                                      | -     | -             | 0.99 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.62以下  | 1.10                                      | -     | -             | 1.00 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.64以下  | 1.11                                      | -     | -             | 1.00 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.65以下  | 1.12                                      | -     | -             | 1.01 | ○    |     |           |                  |                    |
| 勝手ロジア 断熱扉パネル付  | APF0003-6   | 0.60以下  | 1.02                                      | -     | -             | 0.93 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.95以下  | 1.14                                      | -     | -             | 1.03 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.96以下  | 1.33                                      | -     | -             | 1.18 |      | ○   |           |                  |                    |
|  |   | 0.75以下  | 1.05                                      | 1.01  | 0.97          | 0.96 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.82以下  | 1.13                                      | 1.08  | 1.04          | 1.02 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 1.1以下   | 1.26                                      | 1.19  | 1.15          | 1.12 | ○    |     |           |                  |                    |
| APW430 / APW431<br>トリプルガラス(アルゴンガス入り)<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり)    | 引違い窓(2枚建、4枚建)<br>面格子付引違い窓(2枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)<br>引違いテラス戸(2枚建、4枚建)<br>シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)<br>大開口スライディング 偏芯タイプ、均等タイプ | APF0102-3   | 1.1以下                                     | 1.26  | 1.19          | 1.15 | 1.12 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 1.2以下                                     | 1.54  | 1.44          | 1.38 | 1.34 |     | ○         |                  |                    |
|  | たてずり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてずり出し窓 ウインドキャッチ連窓<br>ずり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>FIX窓<br>ツアアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓※アングル付の設定はありません        | APF0004-4   | 0.59以下                                    | 1.04  | 1.00          | 0.96 | 0.95 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.62以下                                    | 1.06  | 1.01          | 0.98 | 0.96 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.64以下                                    | 1.08  | 1.03          | 1.00 | 0.98 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.65以下                                    | 1.09  | 1.04          | 1.01 | 0.99 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.67以下                                    | 1.10  | 1.05          | 1.01 | 1.00 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.91以下                                    | 1.29  | 1.22          | 1.17 | 1.15 | ○   |           |                  |                    |
|  | 開き窓ガラス 単体、FIX連窓   | APF0005-5   | 0.92以下                                    | 1.30  | 1.23          | 1.18 | 1.16 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.96以下                                    | 1.33  | 1.26          | 1.21 | 1.18 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.60以下                                    | 0.89  | 0.86          | 0.83 | 0.82 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.65以下                                    | 0.90  | 0.87          | 0.84 | 0.83 | ○   |           |                  |                    |
| 0.67以下   |   |   | 1.03                                      | 0.99  | 0.95          | 0.94 | ○    |     |           |                  |                    |
| 0.95以下   |   |   | 1.16                                      | 1.10  | 1.06          | 1.04 | ○    |     |           |                  |                    |
| 勝手ロジア 中横無<br>テラスドア 単窓、FIX連窓  | APF0006-6   | 0.96以下  | 1.25                                      | 1.19  | 1.14          | 1.12 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.59以下  | 1.02                                      | -     | -             | 0.93 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.61以下  | 1.03                                      | -     | -             | 0.94 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.62以下  | 1.04                                      | -     | -             | 0.95 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.64以下  | 1.05                                      | -     | -             | 0.96 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.65以下  | 1.06                                      | -     | -             | 0.96 | ○    |     |           |                  |                    |
| 勝手ロジア 断熱扉パネル付  | APF0007-6   | 0.67以下  | 1.08                                      | -     | -             | 0.98 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.91以下  | 1.24                                      | -     | -             | 1.11 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.92以下  | 1.25                                      | -     | -             | 1.12 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.96以下  | 1.28                                      | -     | -             | 1.14 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.59以下  | 1.20                                      | -     | -             | 1.08 | ○    |     |           |                  |                    |
|  |   | 0.61以下  | 1.21                                      | -     | -             | 1.08 | ○    |     |           |                  |                    |
| APW430 / APW431防火窓<br>トリプルガラス(アルゴンガス入り)<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり) | シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)<br>シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)   | APF0122-2   | 0.62以下                                    | 1.28  | 1.21          | 1.17 | 1.14 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 1.1以下                                     | 1.44  | 1.35          | 1.30 | 1.26 | ○   |           |                  |                    |
|  | たてずり出し窓<br>ずり出し窓  | APF0123-2   | 0.62以下                                    | 1.03  | 0.99          | 0.95 | 0.94 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.64以下                                    | 1.04  | 1.00          | 0.96 | 0.95 | ○   |           |                  |                    |
|  | FIX窓  | APF0124-2   | 0.67以下                                    | 0.96  | 0.92          | 0.89 | 0.88 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.75以下                                    | 1.21  | 1.15          | 1.11 | 1.08 | ○   |           |                  |                    |
|  | 勝手ロジア 中横無<br>テラスドア 単窓、FIX連窓   | APF0007-6   | 0.82以下                                    | 1.28  | 1.21          | 1.17 | 1.14 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 1.1以下                                     | 1.44  | 1.35          | 1.30 | 1.26 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 1.2以下                                     | 1.56  | 1.46          | 1.39 | 1.35 |     | ○         |                  |                    |
|  |   |   | 0.62以下                                    | 1.03  | 0.99          | 0.95 | 0.94 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.64以下                                    | 1.04  | 1.00          | 0.96 | 0.95 | ○   |           |                  |                    |
|  |   |   | 0.67以下                                    | 0.96  | 0.92          | 0.89 | 0.88 | ○   |           |                  |                    |

| 商品  | 対象製品<br>意種  | 附属書№.<br>(開口部の熱貫流率[W/(mK)]<br>開口部の日射取得率[%]<br>性能一覧] | ガラス中央部の<br>熱貫流率<br>(W/(mK)) | 開口部の熱貫流率[W/(mK)] |               |      |       | 試験値 | 計算値 | 簡易的<br>評価 | 竣工とガ<br>ラスの組<br>み合わせ | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|---|---|---|-----------------------------|------------------|---------------|------|-------|-----|-----|-----------|----------------------|--------------------|
|   |   |   |                             | 遮蔽物無し            | シャッター・<br>開戸付 | 和障子付 | 風除室あり |     |     |           |                      |                    |
| APW330 / APW331<br>真空トリプルガラス<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり)     | 引違い窓(2枚建 W≦1.870)<br>面格子付引違い窓(2枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建 W≦1.870)<br>片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ<br>両袖片引き窓<br>片引き窓・両袖片引き窓 FIX段窓<br>面格子付片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ<br>面格子付両袖片引き窓  | APF0008-5   | 0.68以下                      | 1.10             | 1.05          | 1.01 | 1.00  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 1.11             | 1.06          | 1.02 | 1.00  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.21             | 1.15          | 1.11 | 1.08  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.22             | 1.16          | 1.12 | 1.09  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | 引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建)  | APF0092-3   | 0.68以下                      | 1.29             | 1.22          | 1.17 | 1.15  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 1.30             | 1.23          | 1.18 | 1.16  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.39             | 1.31          | 1.26 | 1.23  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.40             | 1.32          | 1.26 | 1.23  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | 引違いテラス戸(2枚建、4枚建)<br>シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)  | APF0009-4   | 0.68以下                      | 1.31             | 1.24          | 1.19 | 1.16  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 1.32             | 1.25          | 1.20 | 1.17  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.42             | 1.34          | 1.28 | 1.25  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.43             | 1.35          | 1.29 | 1.26  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓<br>すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>高所用すべり出し窓<br>FIX窓 | APF0010-6   | 0.68以下                      | 0.98             | 0.94          | 0.91 | 0.90  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 0.99             | 0.95          | 0.92 | 0.91  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.09             | 1.04          | 1.01 | 0.99  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.11             | 1.06          | 1.02 | 1.00  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓  | APF0093-2   | 0.68以下                      | 1.08             | 1.03          | 1.00 | 0.98  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 1.09             | 1.04          | 1.01 | 0.99  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.18             | 1.12          | 1.08 | 1.06  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.20             | 1.14          | 1.10 | 1.08  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | 外側し窓 単窓、連窓  | APF0071-3   | 0.68以下                      | 1.44             | 1.35          | 1.30 | 1.26  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 1.45             | 1.36          | 1.30 | 1.27  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.52             | 1.42          | 1.36 | 1.32  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.53             | 1.43          | 1.37 | 1.33  |     | ○   |           |                      |                    |
| 片上げ下げ窓 単窓、連窓<br>面格子付片上げ下げ窓                                      | APF0011-4   | 0.68以下  | 1.15                        | 1.10             | 1.06          | 1.04 |       | ○   |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001   |                    |
|   |   | 0.69以下  | 1.16                        | 1.10             | 1.06          | 1.04 |       | ○   |     |           |                      |                    |
|   |   | 0.83以下  | 1.25                        | 1.19             | 1.14          | 1.12 |       | ○   |     |           |                      |                    |
|   |   | 0.84以下  | 1.26                        | 1.19             | 1.15          | 1.12 |       | ○   |     |           |                      |                    |
| 勝手ロフト 中横無<br>テラスドア  | APF0012-6   | 0.69以下  | 1.34                        | -                | -             | 1.19 |       | ○   |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001   |                    |
|   |   | 0.83以下  | 1.43                        | -                | -             | 1.26 |       | ○   |     |           |                      |                    |
|   |   | 0.84以下  | 1.44                        | -                | -             | 1.26 |       | ○   |     |           |                      |                    |
|   |   | 1.2以下   | 1.45                        | -                | -             | 1.27 | ○     |     |     |           |                      |                    |
| APW330 / APW331木目仕様<br>真空トリプルガラス<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり) | 引違い窓(2枚建)<br>面格子付引違い窓(2枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建)<br>引違いテラス戸(2枚建)<br>シャッター付引違いテラス戸(2枚建)   | APF0054-3   | 0.68以下                      | 1.30             | 1.23          | 1.18 | 1.16  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 1.31             | 1.24          | 1.19 | 1.16  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.40             | 1.32          | 1.26 | 1.23  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.41             | 1.33          | 1.27 | 1.24  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓<br>すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>高所用すべり出し窓<br>FIX窓 | APF0010-6   | 0.68以下                      | 0.98             | 0.94          | 0.91 | 0.90  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 0.99             | 0.95          | 0.92 | 0.91  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.09             | 1.04          | 1.01 | 0.99  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.11             | 1.06          | 1.02 | 1.00  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓  | APF0093-2   | 0.68以下                      | 1.08             | 1.03          | 1.00 | 0.98  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 1.09             | 1.04          | 1.01 | 0.99  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.18             | 1.12          | 1.08 | 1.06  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.20             | 1.14          | 1.10 | 1.08  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | 片上げ下げ窓<br>面格子付片上げ下げ窓  | APF0055-3   | 0.68以下                      | 1.16             | 1.10          | 1.06 | 1.04  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.69以下                      | 1.17             | 1.11          | 1.07 | 1.05  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.26             | 1.19          | 1.15 | 1.12  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.27             | 1.20          | 1.16 | 1.13  |     | ○   |           |                      |                    |
|   | 勝手ロフト 中横無<br>テラスドア  | APF0012-6   | 0.69以下                      | 1.34             | -             | -    | 1.19  |     | ○   |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 0.83以下                      | 1.43             | -             | -    | 1.26  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 0.84以下                      | 1.44             | -             | -    | 1.26  |     | ○   |           |                      |                    |
|   |   |   | 1.2以下                       | 1.45             | -             | -    | 1.27  | ○   |     |           |                      |                    |

| 商品  | 対象製品  | 附属書№.<br>(開口部の熱貫流率[W/(mK)]<br>開口部の直射熱取得率〔カ値〕<br>性能一覧) | 開口部の熱貫流率[W/(mK)]            |       |               |      |       | 試験値 | 計算値 | 簡易的<br>評価 | 建具とガラスの<br>組み合わせ   | 自己適合宣言書            |
|---|---|---|-----------------------------|-------|---------------|------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|--------------------|
|   |   |   | ガラス中央部の<br>熱貫流率<br>(W/(mK)) | 遮蔽物無し | シャッター・<br>雨戸付 | 和障子付 | 風除室あり |     |     |           |                    |                    |
| APW330 / APW331<br>Low-E複層ガラス<br>(樹脂スペーサー仕様)<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり)   | 引違い窓(2枚建 W≤1,870)<br>面格子付引違い窓(2枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建 W≤1,870)<br>片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ<br>風抽片引き窓<br>片引き窓・両袖片引き窓 FIX段窓<br>面格子付片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ<br>面格子付両袖片引き窓  | APF0014-7   | 1.2以下                       | 1.36  | 1.28          | 1.23 | 1.20  | ○   |     |           |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 1.3以下                       | 1.42  | 1.34          | 1.28 | 1.25  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.4以下                       | 1.58  | 1.48          | 1.41 | 1.37  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.5以下                       | 1.84  | 1.70          | 1.62 | 1.56  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.6以下                       | 1.91  | 1.76          | 1.67 | 1.61  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.7以下                       | 1.92  | 1.77          | 1.68 | 1.62  | ○   |     |           |                    |                    |
|   | 引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建)  | APF0094-4   | 1.2以下                       | 1.56  | 1.46          | 1.39 | 1.35  | ○   |     |           |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 1.3以下                       | 1.66  | 1.55          | 1.47 | 1.43  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.4以下                       | 1.91  | 1.76          | 1.67 | 1.61  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.5以下                       | 1.98  | 1.82          | 1.72 | 1.66  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.6以下                       | 2.05  | 1.88          | 1.78 | 1.71  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.7以下                       | 2.06  | 1.89          | 1.79 | 1.71  | ○   |     |           |                    |                    |
|   | 引違いテラス戸(2枚建、4枚建)<br>シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)  | APF0015-6   | 1.2以下                       | 1.50  | 1.41          | 1.35 | 1.31  | ○   |     |           |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 1.3以下                       | 1.51  | 1.42          | 1.35 | 1.32  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.4以下                       | 1.66  | 1.55          | 1.47 | 1.43  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.5以下                       | 2.03  | 1.86          | 1.76 | 1.69  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.6以下                       | 2.10  | 1.92          | 1.82 | 1.74  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.7以下                       | 2.11  | 1.93          | 1.82 | 1.75  | ○   |     |           |                    |                    |
| たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓<br>すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>高所用すべり出し窓 | APF0016-7   | 1.2以下   | 1.31                        | 1.24  | 1.19          | 1.16 | ○     |     |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|   |   | 1.3以下   | 1.38                        | 1.30  | 1.25          | 1.22 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.4以下   | 1.51                        | 1.42  | 1.35          | 1.32 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.5以下   | 1.74                        | 1.62  | 1.54          | 1.49 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.6以下   | 1.82                        | 1.68  | 1.60          | 1.54 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 1.83                        | 1.69  | 1.61          | 1.55 | ○     |     |     |           |                    |                    |
| FIX窓、ウーフクッション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓                       | APF0095-3   | 1.2以下   | 1.52                        | 1.42  | 1.36          | 1.32 | ○     |     |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|   |   | 1.3以下   | 1.66                        | 1.55  | 1.47          | 1.43 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.4以下   | 1.68                        | 1.56  | 1.49          | 1.44 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.5以下   | 1.81                        | 1.68  | 1.59          | 1.54 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.6以下   | 1.89                        | 1.74  | 1.66          | 1.59 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 1.90                        | 1.75  | 1.66          | 1.60 | ○     |     |     |           |                    |                    |
| 外倒し窓 単窓、連窓  | APF0072-3   | 1.2以下   | 1.82                        | 1.68  | 1.60          | 1.54 |       |     | ○   |           | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|   |   | 1.3以下   | 1.89                        | 1.74  | 1.66          | 1.59 |       |     | ○   |           |                    |                    |
|   |   | 1.4以下   | 1.96                        | 1.80  | 1.71          | 1.64 |       |     | ○   |           |                    |                    |
|   |   | 1.5以下   | 2.01                        | 1.85  | 1.75          | 1.68 |       |     | ○   |           |                    |                    |
|   |   | 1.6以下   | 2.06                        | 1.89  | 1.79          | 1.71 |       |     | ○   |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 2.07                        | 1.90  | 1.79          | 1.72 |       |     | ○   |           |                    |                    |
| 片上げ下げ窓 単窓、連窓<br>面格子付片上げ下げ窓  | APF0017-6   | 1.2以下   | 1.35                        | 1.27  | 1.22          | 1.19 | ○     |     |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|   |   | 1.4以下   | 1.56                        | 1.46  | 1.39          | 1.35 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.5以下   | 1.83                        | 1.69  | 1.61          | 1.55 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.6以下   | 1.91                        | 1.76  | 1.67          | 1.61 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 1.92                        | 1.77  | 1.68          | 1.62 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 1.92                        | 1.77  | 1.68          | 1.62 | ○     |     |     |           |                    |                    |
| 勝手ロフト 中横無<br>テラスドア  | APF0018-6   | 1.2以下   | 1.42                        | -     | -             | 1.25 | ○     |     |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|   |   | 1.4以下   | 1.57                        | -     | -             | 1.36 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.5以下   | 1.97                        | -     | -             | 1.65 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.6以下   | 2.03                        | -     | -             | 1.69 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 2.04                        | -     | -             | 1.70 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 2.04                        | -     | -             | 1.70 | ○     |     |     |           |                    |                    |
| 勝手ロフト 断熱壁パネル付   | APF0019-5   | 1.2以下   | 1.45                        | -     | -             | 1.27 | ○     |     |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|   |   | 1.4以下   | 1.56                        | -     | -             | 1.35 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.5以下   | 1.98                        | -     | -             | 1.66 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 2.02                        | -     | -             | 1.69 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 2.02                        | -     | -             | 1.69 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 2.02                        | -     | -             | 1.69 | ○     |     |     |           |                    |                    |
| APW330 / APW331木目仕様<br>Low-E複層ガラス<br>(樹脂スペーサー仕様)<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり)   | 引違い窓(2枚建)<br>面格子付引違い窓(2枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建)<br>引違いテラス戸(2枚建)<br>シャッター付引違いテラス戸(2枚建)   | APF0095-3   | 1.2以下                       | 1.47  | 1.38          | 1.32 | 1.29  | ○   |     |           |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 1.4以下                       | 1.64  | 1.53          | 1.46 | 1.41  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.5以下                       | 1.99  | 1.83          | 1.73 | 1.66  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.6以下                       | 2.05  | 1.88          | 1.78 | 1.71  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.7以下                       | 2.06  | 1.89          | 1.79 | 1.71  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.7以下                       | 2.06  | 1.89          | 1.79 | 1.71  | ○   |     |           |                    |                    |
|   | たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓<br>すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓<br>高所用すべり出し窓 | APF0016-7   | 1.2以下                       | 1.31  | 1.24          | 1.19 | 1.16  | ○   |     |           |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 1.3以下                       | 1.38  | 1.30          | 1.25 | 1.22  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.4以下                       | 1.51  | 1.42          | 1.35 | 1.32  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.5以下                       | 1.74  | 1.62          | 1.54 | 1.49  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.6以下                       | 1.82  | 1.68          | 1.60 | 1.54  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.7以下                       | 1.83  | 1.69          | 1.61 | 1.55  | ○   |     |           |                    |                    |
|   | FIX窓<br>ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓<br>ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓  | APF0095-3   | 1.2以下                       | 1.52  | 1.42          | 1.36 | 1.32  | ○   |     |           |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
|   |   |   | 1.3以下                       | 1.66  | 1.55          | 1.47 | 1.43  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.4以下                       | 1.68  | 1.56          | 1.49 | 1.44  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.5以下                       | 1.81  | 1.68          | 1.59 | 1.54  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.6以下                       | 1.89  | 1.74          | 1.66 | 1.59  | ○   |     |           |                    |                    |
|   |   |   | 1.7以下                       | 1.90  | 1.75          | 1.66 | 1.60  | ○   |     |           |                    |                    |
| 片上げ下げ窓<br>面格子付片上げ下げ窓  | APF0057-3   | 1.4以下   | 1.56                        | 1.46  | 1.39          | 1.35 | ○     |     |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|   |   | 1.5以下   | 1.88                        | 1.74  | 1.65          | 1.59 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.6以下   | 1.95                        | 1.80  | 1.70          | 1.64 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 1.96                        | 1.80  | 1.71          | 1.64 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 1.96                        | 1.80  | 1.71          | 1.64 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 1.96                        | 1.80  | 1.71          | 1.64 | ○     |     |     |           |                    |                    |
| 勝手ロフト 中横無<br>テラスドア  | APF0018-6   | 1.2以下   | 1.42                        | -     | -             | 1.25 | ○     |     |     |           | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|   |   | 1.4以下   | 1.57                        | -     | -             | 1.36 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.5以下   | 1.97                        | -     | -             | 1.65 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.6以下   | 2.03                        | -     | -             | 1.69 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 2.04                        | -     | -             | 1.70 | ○     |     |     |           |                    |                    |
|   |   | 1.7以下   | 2.04                        | -     | -             | 1.70 | ○     |     |     |           |                    |                    |

| 商品  | 対象製品  | 留意種                           | 附属書№.<br>(開口部の熱貫流率[W/(m <sup>2</sup> K)]<br>開口部の日射熱取得率[%]<br>性能一覧) | 開口部の熱貫流率[W/(m <sup>2</sup> K)]            |       |               |      |       | 試験値  | 計算値 | 簡易的<br>評価 | 建具とガラ<br>スの組<br>み合わせ | 自己適合宣言書            |                    |  |
|---|---|-------------------------------|--|---|-------|---------------|------|-------|------|-----|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
|   |   |                               |  | ガラス中央部の<br>熱貫流率<br>(W/(m <sup>2</sup> K)) | 遮蔽物無し | シャッター・<br>雨戸付 | 和障子付 | 風除室あり |      |     |           |                      |                    |                    |  |
| APW330 / APW331防火窓<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり)   | 引違い窓(2枚建)   | 面格子付引違い窓(2枚建)                 | APF0020-4  | 1.3以下                                     | 1.60  | 1.49          | 1.43 | 1.38  | ○    |     |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 1.70  | 1.58          | 1.51 | 1.46  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.7以下                                     | 1.98  | 1.82          | 1.72 | 1.66  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.8以下                                     | 2.23  | 2.03          | 1.92 | 1.83  | ○    | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   | 引違いテラス戸(2枚建)  |                               | APF0069-3  | 1.3以下                                     | 1.75  | 1.62          | 1.55 | 1.49  | ○    |     |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 1.83  | 1.69          | 1.61 | 1.55  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.6以下                                     | 2.00  | 1.84          | 1.74 | 1.67  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.7以下                                     | 2.05  | 1.88          | 1.78 | 1.71  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   | シャッター付引違い窓(2枚建 W≤1.870)   |                               | APF0021-5  | ※1  | 2.33  | 2.11          | 1.99 | 1.89  |      |     |           |                      | ○                  |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.2以下                                     | 1.50  | 1.41          | 1.35 | 1.31  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 1.72  | 1.60          | 1.52 | 1.47  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.5以下                                     | 1.87  | 1.73          | 1.64 | 1.58  |      | ○   |           |                      |                    |                    |  |
| シャッター付引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建)  |   | APF0096-3                     | 1.6以下  | 1.95                                      | 1.80  | 1.70          | 1.64 | ○     |      |     |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |  |
|   |   |                               | 1.7以下  | 1.96                                      | 1.80  | 1.71          | 1.64 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.2以下  | 1.80                                      | 1.67  | 1.58          | 1.53 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.3以下  | 1.87                                      | 1.73  | 1.64          | 1.58 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
| シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)  |   | APF0022-4                     | 1.4以下  | 1.95                                      | 1.80  | 1.70          | 1.64 | ○     |      |     |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |  |
|   |   |                               | 1.5以下  | 2.02                                      | 1.86  | 1.76          | 1.69 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.6以下  | 2.09                                      | 1.91  | 1.81          | 1.73 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.7以下  | 2.10                                      | 1.92  | 1.82          | 1.74 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
| たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>高所用すべり出し窓<br>FIX窓<br>外観し窓 | たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓   | たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)        | APF0023-4  | 1.3以下                                     | 1.55  | 1.45          | 1.39 | 1.35  | ○    |     |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.5以下                                     | 1.60  | 1.49          | 1.43 | 1.38  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.6以下                                     | 1.73  | 1.61          | 1.53 | 1.48  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.8以下                                     | 1.88  | 1.74          | 1.65 | 1.59  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   | 高所用すべり出し窓   | FIX窓                          | APF0097-3  | 1.9以下                                     | 2.10  | 1.92          | 1.82 | 1.74  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | ※1  | 2.33  | 2.11          | 1.99 | 1.89  |      |     |           |                      | ○                  |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.3以下                                     | 1.54  | 1.44          | 1.38 | 1.34  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 1.61  | 1.50          | 1.43 | 1.39  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   | 片上げ下げ窓<br>面格子付片上げ下げ窓  |                               | APF0024-4  | 1.6以下                                     | 1.71  | 1.59          | 1.51 | 1.47  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.7以下                                     | 1.75  | 1.62          | 1.55 | 1.49  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.8以下                                     | 2.22  | 2.02          | 1.91 | 1.82  | ○    | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 1.57  | -             | -    | 1.36  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
| 開き窓テラス 標準仕様、2シリンダー仕様  |   | APF0025-4                     | 1.6以下  | 1.74                                      | -     | -             | 1.49 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.7以下  | 1.77                                      | -     | -             | 1.51 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.8以下  | 2.20                                      | -     | -             | 1.81 | ○     | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.2以下  | 1.80                                      | 1.67  | 1.58          | 1.53 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
| APW330 / APW331防火窓<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり)   | シャッター付引違い窓(2枚建)   | シャッター付引違いテラス戸(2枚建)            | APF0104-2  | 1.3以下                                     | 1.87  | 1.73          | 1.64 | 1.58  | ○    |     |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 1.95  | 1.80          | 1.70 | 1.64  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.5以下                                     | 2.02  | 1.86          | 1.76 | 1.69  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.7以下                                     | 2.09  | 1.91          | 1.81 | 1.73  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   | たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>高所用すべり出し窓<br>FIX窓 | たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 | たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)   | APF0023-4                                 | 1.3以下 | 1.55          | 1.45 | 1.39  | 1.35 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.5以下 | 1.60          | 1.49 | 1.43  | 1.38 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.6以下 | 1.73          | 1.61 | 1.53  | 1.48 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.8以下 | 1.88          | 1.74 | 1.65  | 1.59 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   | 高所用すべり出し窓   | FIX窓                          | APF0103-2  | 1.9以下                                     | 2.10  | 1.92          | 1.82 | 1.74  | ○    | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.3以下                                     | 1.73  | 1.61          | 1.53 | 1.48  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 1.77  | 1.64          | 1.56 | 1.51  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.6以下                                     | 1.93  | 1.78          | 1.69 | 1.62  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
| 開き窓テラス 標準仕様、2シリンダー仕様  |   | APF0025-4                     | 1.7以下  | 2.06                                      | 1.89  | 1.79          | 1.71 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.8以下  | 2.22                                      | 2.02  | 1.91          | 1.82 | ○     | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.4以下  | 1.57                                      | -     | -             | 1.36 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.6以下  | 1.74                                      | -     | -             | 1.49 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
| APW511大開口スライディング<br>トリプルガラス<br>アングル付  | 片引き窓(均等)  | 片引き窓(偏芯)                      | APF0114-2  | 1.7以下                                     | 1.77  | -             | -    | 1.51  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.8以下                                     | 2.20  | -             | -    | 1.81  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 0.84以下                                    | 1.51  | 1.42          | 1.35 | 1.32  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 0.86以下                                    | 1.52  | 1.42          | 1.36 | 1.32  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   | 両袖片引き窓  | FIX窓                          | APF0115-2  | 1.0以下                                     | 1.65  | 1.54          | 1.47 | 1.42  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 0.84以下                                    | 1.66  | 1.55          | 1.47 | 1.43  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 0.86以下                                    | 1.67  | 1.56          | 1.48 | 1.44  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.0以下                                     | 1.79  | 1.66          | 1.58 | 1.52  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   | FIX窓  | APF0116-2                     | 0.84以下   | 1.60                                      | 1.49  | 1.43          | 1.38 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 0.86以下   | 1.62                                      | 1.51  | 1.44          | 1.40 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.0以下  | 1.75                                      | 1.62  | 1.55          | 1.49 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 1.2以下  | 1.82                                      | 1.68  | 1.60          | 1.54 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
| APW511大開口スライディング<br>Low-E複層ガラス<br>アングル付   | 片引き窓(均等)  | 片引き窓(偏芯)                      | APF0117-2  | 1.4以下                                     | 2.03  | 1.86          | 1.76 | 1.69  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.5以下                                     | 2.07  | 1.90          | 1.79 | 1.72  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.2以下                                     | 1.95  | 1.80          | 1.70 | 1.64  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 2.15  | 1.96          | 1.86 | 1.77  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   | 両袖片引き窓  | FIX窓                          | APF0118-2  | 1.5以下                                     | 2.20  | 2.01          | 1.89 | 1.81  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.2以下                                     | 1.91  | 1.76          | 1.67 | 1.61  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.4以下                                     | 2.12  | 1.94          | 1.83 | 1.75  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.5以下                                     | 2.17  | 1.98          | 1.87 | 1.79  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   | ブラマードH 北海道地域限定<br>アングル無   | 引違い窓 半外付(2枚建)                 | 両袖引違い窓 半外付   | APF0073-3                                 | 1.2以下 | 1.40          | 1.32 | 1.26  | 1.23 | ○   |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |  |
|   |   |                               |  |   | 1.3以下 | 1.77          | 1.64 | 1.56  | 1.51 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.2以下 | 1.34          | 1.27 | 1.21  | 1.19 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.3以下 | 1.58          | 1.48 | 1.41  | 1.37 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
| たてすべり出し窓(1400≦H) 単窓、FIX連窓<br>スクエアすべり出し窓 単窓、FIX連窓<br>FIX窓 単窓、段窓<br>FIX窓(スクエア)、FIX窓(スリット)   |   | たてすべり出し窓(1400≦H) 単窓、FIX連窓     | 外開き窓(片開き窓) 単窓、FIX連窓  | APF0074-3                                 | 1.2以下 | 1.36          | 1.28 | 1.23  | 1.20 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.3以下 | 1.65          | 1.54 | 1.47  | 1.42 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.2以下 | 1.34          | 1.27 | 1.21  | 1.19 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.3以下 | 1.58          | 1.48 | 1.41  | 1.37 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
| 外開き窓(両開き窓)<br>すべり出し窓(大型モンジ仕様)<br>高所用換気窓(すべり出し窓タイプ)<br>外観し窓  |   | 外開き窓(片開き窓) 単窓、FIX連窓           | すべり出し窓(大型モンジ仕様)  | APF0075-4                                 | 1.2以下 | 1.36          | 1.28 | 1.23  | 1.20 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.3以下 | 1.65          | 1.54 | 1.47  | 1.42 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.2以下 | 1.34          | 1.27 | 1.21  | 1.19 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  |   | 1.3以下 | 1.58          | 1.48 | 1.41  | 1.37 | ○   |           |                      |                    |                    |  |
| セカンドドア 中換無、片開きドア 中換無<br>テラスドア<br>セカンドドア 断熱腰パネル付<br>片開きドア 断熱腰パネル付  | セカンドドア 中換無、片開きドア 中換無  | テラスドア                         | APF0076-3  | 1.2以下                                     | 1.51  | -             | -    | 1.32  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.3以下                                     | 1.89  | -             | -    | 1.59  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 1.3以下                                     | 1.59  | -             | -    | 1.38  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               |  | 2.7以下                                     | 2.58  | -             | -    | 2.06  | ○    |     |           |                      |                    |                    |  |
| 高所用換気窓(すべり出し窓タイプ)   | FIX窓(スクエア)、FIX窓(スリット)   | APF0077-3                     | 2.8以下  | 2.61                                      | -     | -             | 2.07 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |
|   |   |                               | 2.9以下  | 2.62                                      | -     | -             | 2.08 | ○     |      |     |           |                      |                    |                    |  |

| 商品  | 対象製品<br>意種  | 附属書№.<br>(開口部の熱貫流率[W/(mK)]<br>開口部の日射熱取得率[%]<br>性能一覧) | 開口部の熱貫流率[W/(mK)]            |       |               |               | 試験値  | 計算値  | 簡易的<br>評価 | 竣工とガラスの<br>組み合わせ | 自己適合宣言書 |  |
|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|---------------|------|------|-----------|------------------|---------|--|
|   |   |  | ガラス中央部の<br>熱貫流率<br>(W/(mK)) | 遮蔽物無し | シャッター・<br>雨戸付 | 和障子付<br>風除室あり |      |      |           |                  |         |  |
| エピソード<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり)  | 引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)<br>片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付<br>面格子付引違い窓 半外付(2枚建)<br>シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)  | APF0028-5  | 1.2以下                       | 1.85  | 1.71          | 1.62          | 1.57 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 1.95  | 1.80          | 1.70          | 1.64 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.5以下                       | 2.35  | 2.13          | 2.01          | 1.91 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.6以下                       | 2.43  | 2.20          | 2.07          | 1.96 |      |           |                  | ○       |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.49  | 2.25          | 2.11          | 2.00 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 2.8以下                       | 2.89  | 2.57          | 2.40          | 2.25 | ○    |           |                  |         |  |
|   | たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>高所用すべり出し窓<br>FIX窓<br>内側し窓、面格子付内側し窓、外側し窓   | APF0029-4  | 1.2以下                       | 1.76  | 1.63          | 1.55          | 1.50 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 1.93  | 1.78          | 1.69          | 1.62 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.5以下                       | 2.27  | 2.07          | 1.95          | 1.86 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.6以下                       | 2.35  | 2.13          | 2.01          | 1.91 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.36  | 2.14          | 2.01          | 1.91 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 2.9以下                       | 3.23  | 2.84          | 2.64          | 2.45 |      |           | ○                |         |  |
|   | ガラスルーバー窓(ダブルガラス)<br>面格子付ガラスルーバー窓(ダブルガラス)<br>片上げ下げ窓<br>面格子付片上げ下げ窓  | APF0030-3  | ※2                          | 3.49  | 3.04          | 2.82          | 2.59 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.2以下                       | 1.70  | 1.58          | 1.51          | 1.46 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 1.92  | 1.77          | 1.68          | 1.62 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.5以下                       | 2.33  | 2.11          | 1.99          | 1.89 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.6以下                       | 2.40  | 2.17          | 2.04          | 1.94 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.42  | 2.19          | 2.06          | 1.95 |      |           | ○                |         |  |
|   | 引違い窓 外付(2枚建、4枚建)<br>引違い窓 半外付(3枚建)<br>下枠ハンレール引違い 半外付(2枚建、4枚建)<br>シャッター付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)<br>雨戸付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)<br>雨戸付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)   | APF0032-3  | 1.2以下                       | 2.11  | 1.93          | 1.82          | 1.75 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 2.27  | 2.07          | 1.95          | 1.86 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.5以下                       | 2.35  | 2.13          | 2.01          | 1.91 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.6以下                       | 2.43  | 2.20          | 2.07          | 1.96 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.51  | 2.26          | 2.12          | 2.01 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | ※3                          | 3.49  | 3.04          | 2.82          | 2.59 |      |           |                  | ○       |  |
| たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様)<br>開たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓<br>スクエア大型突出し窓<br>オーニング窓<br>台形FIX窓、出窓300、出窓220<br>勝手口通風ドア、勝手口ドア 中横付<br>フロア納まり引き戸 アルミ樹脂複合 | APF0033-3   | 1.2以下  | 2.11                        | 1.93  | 1.82          | 1.75          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.4以下  | 2.27                        | 2.07  | 1.95          | 1.86          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.5以下  | 2.35                        | 2.13  | 2.01          | 1.91          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.6以下  | 2.43                        | 2.20  | 2.07          | 1.96          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.7以下  | 2.51                        | 2.26  | 2.12          | 2.01          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | ※3   | 3.49                        | 3.04  | 2.82          | 2.59          |      |      |           | ○                |         |  |
| 勝手口ドア 中横無<br>テラスドア  | APF0034-4   | 1.2以下  | 1.97                        | -     | -             | 1.65          | ○    |      |           |                  |         |  |
|   |   | 1.5以下  | 2.19                        | -     | -             | 1.80          | ○    |      |           |                  |         |  |
|   |   | 1.6以下  | 2.43                        | -     | -             | 1.96          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.7以下  | 2.51                        | -     | -             | 2.01          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 2.9以下  | 3.36                        | -     | -             | 2.52          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 勝手口ドア 断熱撥パネル付  | APF0035-4                   | 1.2以下 | 2.10          | -             | -    | 1.74 | ○         |                  |         |  |
| 1.5以下   | 2.19  | -  |                             | -     | 1.80          | ○             |      |      |           |                  |         |  |
| 1.6以下   | 2.67  | -  |                             | -     | 2.11          |               |      | ○    |           |                  |         |  |
| 1.7以下   | 2.68  | -  |                             | -     | 2.12          |               |      | ○    |           |                  |         |  |
| 2.9以下   | 3.12  | -  |                             | -     | 2.38          |               |      | ○    |           |                  |         |  |
| エピソードⅡ NEO<br>アングル付   | 引違い窓(2枚建、4枚建)<br>片引き窓、両袖片引き窓<br>面格子付引違い窓(2枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)<br>シャッター付両袖片引き窓  | APF0142  |                             | 1.2以下 | 1.90          | 1.75          | 1.66 | 1.60 | ○         |                  |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 2.05  | 1.88          | 1.78          | 1.71 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.5以下                       | 2.27  | 2.07          | 1.95          | 1.86 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.6以下                       | 2.30  | 2.09          | 1.97          | 1.87 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.38  | 2.16          | 2.03          | 1.93 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 2.8以下                       | 2.97  | 2.63          | 2.46          | 2.29 | ○    |           |                  |         |  |
|   | たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>たてスリットすべり出し窓、横スリットすべり出し窓<br>FIX窓、たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓<br>内側し窓、面格子付内側し窓、外側し窓<br>高所用すべり出し窓 | APF0143  | 1.2以下                       | 1.76  | 1.63          | 1.55          | 1.50 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 1.89  | 1.74          | 1.66          | 1.59 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.22  | 2.02          | 1.91          | 1.82 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 2.9以下                       | 3.24  | 2.85          | 2.65          | 2.45 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.2以下                       | 2.11  | 1.93          | 1.82          | 1.75 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 2.27  | 2.07          | 1.95          | 1.86 |      |           | ○                |         |  |
|   | 台形FIX窓<br>丸FIX窓<br>勝手口通風ドア  | APF0144  | 1.5以下                       | 2.35  | 2.13          | 2.01          | 1.91 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.6以下                       | 2.43  | 2.20          | 2.07          | 1.96 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.51  | 2.26          | 2.12          | 2.01 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | ※3                          | 3.49  | 3.04          | 2.82          | 2.59 |      |           |                  | ○       |  |
|   |   |  | 1.2以下                       | 1.83  | 1.69          | 1.61          | 1.55 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 1.97  | 1.81          | 1.72          | 1.65 | ○    |           |                  |         |  |
|   | 引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)<br>片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付<br>面格子付引違い窓 半外付(2枚建)<br>シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)<br>シャッター付両袖片引き窓 半外付  | APF0138-1  | 1.2以下                       | 1.90  | 1.75          | 1.66          | 1.60 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 2.05  | 1.88          | 1.78          | 1.71 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.5以下                       | 2.16  | 1.97          | 1.86          | 1.78 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.6以下                       | 2.30  | 2.09          | 1.97          | 1.87 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.32  | 2.11          | 1.98          | 1.89 | ○    |           |                  |         |  |
|   |   |  | 2.8以下                       | 2.97  | 2.63          | 2.46          | 2.29 | ○    |           |                  |         |  |
| 下枠フラット引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)   | APF0146   | ※3   | 3.49                        | 3.04  | 2.82          | 2.59          |      |      |           | ○                |         |  |
|   |   | 1.2以下  | 2.11                        | 1.93  | 1.82          | 1.75          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.4以下  | 2.27                        | 2.07  | 1.95          | 1.86          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.5以下  | 2.35                        | 2.13  | 2.01          | 1.91          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.6以下  | 2.43                        | 2.20  | 2.07          | 1.96          |      |      | ○         |                  |         |  |
|   |   | 1.7以下  | 2.51                        | 2.26  | 2.12          | 2.01          |      |      | ○         |                  |         |  |
| エピソードⅡ NEO-R<br>アングル付   | 引違い窓<br>勝手口通風ドア<br>シャッター付引違い窓   | APF0147  | ※3                          | 3.49  | 3.04          | 2.82          | 2.59 |      |           |                  | ○       |  |
|   |   |  | 1.2以下                       | 2.11  | 1.93          | 1.82          | 1.75 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.4以下                       | 2.27  | 2.07          | 1.95          | 1.86 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.5以下                       | 2.35  | 2.13          | 2.01          | 1.91 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.6以下                       | 2.43  | 2.20          | 2.07          | 1.96 |      |           | ○                |         |  |
|   |   |  | 1.7以下                       | 2.51  | 2.26          | 2.12          | 2.01 |      |           | ○                |         |  |
| FIX窓<br>たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)                       | APF0148   | ※4   | 4.07                        | 3.49  | 3.21          | 2.90          |      |      |           | ○                |         |  |
|   |   | 1.2以下  | 1.76                        | 1.63  | 1.55          | 1.50          | ○    |      |           |                  |         |  |
|   |   | 1.4以下  | 1.89                        | 1.74  | 1.66          | 1.59          | ○    |      |           |                  |         |  |
|   |   | 1.7以下  | 2.22                        | 2.02  | 1.91          | 1.82          | ○    |      |           |                  |         |  |
|   |   | 2.9以下  | 3.30                        | 2.90  | 2.69          | 2.49          |      |      | ○         |                  |         |  |

| 商品   | 対象製品<br>意種  | 附属書No.<br>(開口部の熱貫流率[W/(mK)]<br>開口部の目録取得率[%]<br>性能一覧] | ガラス中央部の<br>熱貫流率<br>(W/(mK))   | 開口部の熱貫流率[W/(mK)] |               |      |       | 試験値  | 計算値  | 簡易的<br>評価 | 議員とガ<br>ラスの組<br>み合わせ | 自己適合宣言書            |                    |                    |
|--|---|--|---|------------------|---------------|------|-------|------|------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |  |   | 遮蔽物無し            | シャッター・<br>雨戸付 | 和障子付 | 風除室あり |      |      |           |                      |                    |                    |                    |
| エピソードNEO<br>アングル付  | 引違い窓(2枚建、4枚建)<br>片引き窓、両袖片引き窓<br>面格子付引違い窓(2枚建)<br>シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)<br>シャッター付両袖片引き窓  | APF0036-6  | 1.2以下   | 1.90             | 1.75          | 1.66 | 1.60  | ○    |      |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|  |   |  | 1.4以下   | 2.05             | 1.88          | 1.78 | 1.71  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 1.5以下   | 2.27             | 2.07          | 1.95 | 1.86  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 1.6以下   | 2.30             | 2.09          | 1.97 | 1.87  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 1.7以下   | 2.38             | 2.16          | 2.03 | 1.93  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 2.8以下   | 2.97             | 2.63          | 2.46 | 2.29  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  | たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>たてスリットすべり出し窓、横スリットすべり出し窓<br>FIX窓、たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓<br>内倒し窓、面格子付内倒し窓、外倒し窓<br>高所用すべり出し窓 | APF0037-4  | 1.2以下   | 1.76             | 1.63          | 1.55 | 1.50  | ○    |      |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|  |   |  | 1.4以下   | 1.89             | 1.74          | 1.66 | 1.59  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 1.7以下   | 2.22             | 2.02          | 1.91 | 1.82  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 2.9以下   | 3.24             | 2.85          | 2.65 | 2.45  | ○    | ○    |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | ※3  | 3.49             | 3.04          | 2.82 | 2.59  |      |      |           |                      |                    |                    | ○                  |
|  |   |  | ※4  | 4.07             | 3.49          | 3.21 | 2.90  |      |      |           |                      |                    |                    | ○                  |
| エピソードNEO-R<br>アングル付  | 丸FIX窓<br>勝手口通風ドア  | APF0038-4  | 1.2以下   | 2.11             | 1.93          | 1.82 | 1.75  |      |      |           | ○                    |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|  |   |  | 1.4以下   | 2.27             | 2.07          | 1.95 | 1.86  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.5以下   | 2.35             | 2.13          | 2.01 | 1.91  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.6以下   | 2.43             | 2.20          | 2.07 | 1.96  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.7以下   | 2.51             | 2.26          | 2.12 | 2.01  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | ※3  | 3.49             | 3.04          | 2.82 | 2.59  |      |      |           |                      |                    |                    | ○                  |
|  | 片上げ下げ窓<br>面格子付片上げ下げ窓  | APF0039-4  | 1.2以下   | 1.83             | 1.69          | 1.61 | 1.55  | ○    |      |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|  |   |  | 1.4以下   | 1.97             | 1.81          | 1.72 | 1.65  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 1.7以下   | 2.30             | 2.09          | 1.97 | 1.87  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 2.9以下   | 3.27             | 2.87          | 2.67 | 2.47  | ○    | ○    |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 1.2以下   | 2.11             | 1.93          | 1.82 | 1.75  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.4以下   | 2.27             | 2.07          | 1.95 | 1.86  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
| エピソードNEO-R<br>アングル付  | 引違い窓<br>勝手口通風ドア<br>シャッター付引違い窓   | APF0120-2  | 1.5以下   | 2.35             | 2.13          | 2.01 | 1.91  |      |      |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|  |   |  | 1.6以下   | 2.43             | 2.20          | 2.07 | 1.96  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.7以下   | 2.51             | 2.26          | 2.12 | 2.01  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | ※3  | 3.49             | 3.04          | 2.82 | 2.59  |      |      |           |                      |                    |                    | ○                  |
|  |   |  | ※4  | 4.07             | 3.49          | 3.21 | 2.90  |      |      |           |                      |                    |                    | ○                  |
|  |   |  | FIX窓<br>たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) | APF0121-1        | 1.2以下         | 1.76 | 1.63  | 1.55 | 1.50 | ○         |                      |                    |                    |                    |
|  | 1.4以下   | 1.89   | 1.74  |                  | 1.66          | 1.59 | ○     |      |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  | 1.7以下   | 2.22   | 2.02  |                  | 1.91          | 1.82 | ○     |      |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  | 2.9以下   | 3.30   | 2.90  |                  | 2.69          | 2.49 | ○     | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  | 1.2以下   | 2.07   | 1.90  |                  | 1.79          | 1.72 | ○     |      |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  | 1.4以下   | 2.21   | 2.01  |                  | 1.90          | 1.81 | ○     |      |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  | エピソードⅡ 防火窓 GNEO<br>アングル付  | 引違い窓(2枚建)<br>面格子付引違い窓(2枚建)                           | APF0149   | 1.5以下            | 2.26          | 2.06 | 1.94  | 1.85 | ○    |           |                      |                    |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |
| 1.6以下  |   |  |   | 2.43             | 2.20          | 2.07 | 1.96  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
| 1.7以下  |   |  |   | 2.51             | 2.26          | 2.12 | 2.01  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
| 1.8以下  |   |  |   | 2.59             | 2.33          | 2.18 | 2.06  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
| 1.2以下  |   |  |   | 2.06             | 1.89          | 1.79 | 1.71  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
| 1.4以下  |   |  |   | 2.29             | 2.08          | 1.96 | 1.87  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
| シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)<br>シャッター付両袖片引き窓  |   | APF0150  | 1.5以下   | 2.35             | 2.13          | 2.01 | 1.91  |      |      |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|  |   |  | 1.6以下   | 2.43             | 2.20          | 2.07 | 1.96  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.7以下   | 2.51             | 2.26          | 2.12 | 2.01  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | ※3  | 3.49             | 3.04          | 2.82 | 2.59  |      |      |           |                      |                    |                    | ○                  |
|  |   |  | 1.3以下   | 1.85             | 1.71          | 1.62 | 1.57  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 1.6以下   | 2.08             | 1.91          | 1.80 | 1.73  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
| たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓<br>たてスリットすべり出し窓、横スリットすべり出し窓<br>たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓、FIX段窓<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>FIX窓、外倒し窓<br>高所用すべり出し窓<br>内倒し窓、面格子付内倒し窓<br>勝手口ドア上げ下げ通風仕様、開き窓テラス<br>フロア納まり引き戸<br>下枠フック引違い窓(2枚建)<br>片上げ下げ窓 単窓、FIX連窓<br>面格子付片上げ下げ窓 | APF0151-1   | 1.7以下  | 2.11  | 1.93             | 1.82          | 1.75 | ○     |      |      |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |                    |
|  |   | 2.1以下  | 2.77  | 2.47             | 2.31          | 2.17 | ○     | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   | 1.3以下  | 2.19  | 2.00             | 1.89          | 1.80 |       |      |      |           | ○                    |                    |                    |                    |
|  |   | 1.4以下  | 2.27  | 2.07             | 1.95          | 1.86 |       |      |      |           | ○                    |                    |                    |                    |
|  |   | 1.6以下  | 2.43  | 2.20             | 2.07          | 1.96 |       |      |      |           | ○                    |                    |                    |                    |
|  |   | 1.7以下  | 2.51  | 2.26             | 2.12          | 2.01 |       |      |      |           | ○                    |                    |                    |                    |
| 片上げ下げ窓 単窓、FIX連窓<br>面格子付片上げ下げ窓  | APF0153-1   | 1.8以下  | 2.59  | 2.33             | 2.18          | 2.06 |       |      |      |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |                    |
|  |   | 1.3以下  | 1.92  | 1.77             | 1.68          | 1.62 | ○     |      |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   | 1.6以下  | 2.15  | 1.96             | 1.86          | 1.77 | ○     |      |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   | 1.7以下  | 2.17  | 1.98             | 1.87          | 1.79 | ○     |      |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   | 2.1以下  | 2.83  | 2.52             | 2.36          | 2.21 | ○     | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   | 1.2以下  | 2.11  | 1.93             | 1.82          | 1.75 |       |      |      |           | ○                    |                    |                    |                    |
| エピソードⅡ 防火窓 GNEO-R<br>アングル付   | 引違い窓<br>勝手口ドア上げ下げ通風仕様   | APF0154  | 1.3以下   | 2.19             | 2.00          | 1.89 | 1.80  |      |      |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|  |   |  | 1.4以下   | 2.27             | 2.07          | 1.95 | 1.86  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.9以下   | 2.67             | 2.39          | 2.24 | 2.11  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.2以下   | 2.11             | 1.93          | 1.82 | 1.75  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.4以下   | 2.27             | 2.07          | 1.95 | 1.86  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | 1.5以下   | 2.35             | 2.13          | 2.01 | 1.91  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  | シャッター付引違い窓  | APF0155  | 1.6以下   | 2.43             | 2.20          | 2.07 | 1.96  |      |      |           |                      |                    | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |
|  |   |  | 1.7以下   | 2.51             | 2.26          | 2.12 | 2.01  |      |      |           |                      | ○                  |                    |                    |
|  |   |  | ※3  | 3.49             | 3.04          | 2.82 | 2.59  |      |      |           |                      |                    |                    | ○                  |
|  |   |  | ※4  | 4.07             | 3.49          | 3.21 | 2.90  |      |      |           |                      |                    |                    | ○                  |
|  |   |  | 1.3以下   | 1.85             | 1.71          | 1.62 | 1.57  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   |  | 1.6以下   | 2.08             | 1.91          | 1.80 | 1.73  | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
| たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>FIX窓  | APF0156-1   | 1.7以下  | 2.11  | 1.93             | 1.82          | 1.75 | ○     |      |      |           |                      | 自己適合宣言書<br>AP50001 |                    |                    |
|  |   | 1.9以下  | 2.56  | 2.30             | 2.16          | 2.04 | ○     | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   | 2.1以下  | 2.77  | 2.47             | 2.31          | 2.17 | ○     | ○    |      |           |                      |                    |                    |                    |
|  |   | 1.2以下  | 2.11  | 1.93             | 1.82          | 1.75 |       |      |      |           | ○                    |                    |                    |                    |
|  |   | 1.4以下  | 2.27  | 2.07             | 1.95          | 1.86 |       |      |      |           | ○                    |                    |                    |                    |
|  |   | 1.5以下  | 2.35  | 2.13             | 2.01          | 1.91 |       |      |      |           | ○                    |                    |                    |                    |

| 商品  | 対象製品<br>意種  | 附属書№.<br>(開口部の熱貫流率[W/(mK)]<br>開口部の目録取得率[%]<br>性能一覧) | 開口部の熱貫流率[W/(mK)]  |                        |      |       | 試験値  | 計算値  | 簡易的<br>評価 | 建具とガラ<br>スの組<br>み合わせ | 自己適合宣言書 |  |   |
|---|---|---|---|------------------------|------|-------|------|------|-----------|----------------------|---------|--|---|
|   |   |   | ガラス中央部の<br>熱貫流率<br>(W/(mK))                                       | 遮蔽物無し<br>シャッター・<br>雨戸付 | 和障子付 | 風除室あり |      |      |           |                      |         |  |   |
| 防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO<br>アングル付  | 引違い窓 半外付(2枚建)<br>面格子付引違い窓 半外付(2枚建)  | APF0065-2   | 1.2以下   | 2.07                   | 1.90 | 1.79  | 1.72 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.4以下   | 2.21                   | 2.01 | 1.90  | 1.81 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.5以下   | 2.26                   | 2.06 | 1.94  | 1.85 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.6以下   | 2.43                   | 2.20 | 2.07  | 1.96 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.7以下   | 2.51                   | 2.26 | 2.12  | 2.01 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.8以下   | 2.59                   | 2.33 | 2.18  | 2.06 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   | シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)<br>シャッター付両袖片引き窓   | APF0066-3   | 1.2以下   | 2.06                   | 1.89 | 1.79  | 1.71 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.4以下   | 2.29                   | 2.08 | 1.96  | 1.87 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.5以下   | 2.35                   | 2.13 | 2.01  | 1.91 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.6以下   | 2.43                   | 2.20 | 2.07  | 1.96 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.7以下   | 2.51                   | 2.26 | 2.12  | 2.01 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | ※3  | 3.49                   | 3.04 | 2.82  | 2.59 |      |           |                      | ○       |  |   |
|   | たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓<br>たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)単窓、FIX窓、FIX段窓<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>FIX窓、外側し窓  | APF0067-4   | 1.3以下   | 1.85                   | 1.71 | 1.62  | 1.57 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.6以下   | 2.08                   | 1.91 | 1.80  | 1.73 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.7以下   | 2.11                   | 1.93 | 1.82  | 1.75 | ○    |           |                      |         |  |   |
| たてスリットすべり出し窓<br>横スリットすべり出し窓<br>高所用すべり出し窓<br>内側し窓、面格子付内側し窓<br>勝手口ドア上げ下げ通風仕様、開き窓テラス<br>フロア納まり片引き戸 | APF0068-5   | 1.3以下   | 2.19  | 2.00                   | 1.89 | 1.80  |      |      | ○         |                      |         |  |   |
|   |   | 1.4以下   | 2.27  | 2.07                   | 1.95 | 1.86  |      |      | ○         |                      |         |  |   |
|   |   | 1.6以下   | 2.43  | 2.20                   | 2.07 | 1.96  |      |      | ○         |                      |         |  |   |
|   |   | 1.7以下   | 2.51  | 2.26                   | 2.12 | 2.01  |      |      | ○         |                      |         |  |   |
|   |   | 1.8以下   | 2.59  | 2.33                   | 2.18 | 2.06  |      |      | ○         |                      |         |  |   |
|   |   |   |   |                        |      |       |      |      |           | ○                    |         |  |   |
| 片上げ下げ窓 単窓、FIX窓<br>面格子付片上げ下げ窓  | APF0070-2   | 1.3以下   | 1.92  | 1.77                   | 1.68 | 1.62  | ○    |      |           |                      |         |  |   |
|   |   | 1.6以下   | 2.15  | 1.96                   | 1.86 | 1.77  | ○    |      |           |                      |         |  |   |
|   |   | 1.7以下   | 2.17  | 1.98                   | 1.87 | 1.79  | ○    |      |           |                      |         |  |   |
| 防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO-R<br>アングル付  | 引違い窓<br>勝手口通風ドア   | APF0139   | 1.2以下   | 2.11                   | 1.93 | 1.82  | 1.75 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.3以下   | 2.19                   | 2.00 | 1.89  | 1.80 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.4以下   | 2.27                   | 2.07 | 1.95  | 1.86 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.9以下   | 2.67                   | 2.39 | 2.24  | 2.11 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.3以下   | 1.85                   | 1.71 | 1.62  | 1.57 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.6以下   | 2.08                   | 1.91 | 1.80  | 1.73 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   | たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)単窓、FIX窓<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>FIX窓<br>シャッター付引違い窓   | APF0140   | 1.7以下   | 2.11                   | 1.93 | 1.82  | 1.75 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.9以下   | 2.56                   | 2.30 | 2.16  | 2.04 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   |   |                        |      |       |      |      |           |                      | ○       |  |   |
|   | シャッター付引違い窓  | APF0141   | 1.2以下   | 2.11                   | 1.93 | 1.82  | 1.75 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.4以下   | 2.27                   | 2.07 | 1.95  | 1.86 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.5以下   | 2.35                   | 2.13 | 2.01  | 1.91 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.6以下   | 2.43                   | 2.20 | 2.07  | 1.96 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.7以下   | 2.51                   | 2.26 | 2.12  | 2.01 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | ※3  | 3.49                   | 3.04 | 2.82  | 2.59 |      |           |                      | ○       |  |   |
| フレミングJ<br>アングル付・アングル無<br>(アングル付同等納まり)   | 引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建)<br>片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付<br>面格子付引違い窓 半外付(2枚建)<br>シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)<br>雨戸付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)  | APF0042-4   | 1.5以下   | 2.75                   | 2.46 | 2.30  | 2.16 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 1.6以下   | 2.83                   | 2.52 | 2.36  | 2.21 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.7以下   | 2.93                   | 2.60 | 2.43  | 2.27 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.8以下   | 3.02                   | 2.67 | 2.49  | 2.32 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 1.9以下   | 3.04                   | 2.69 | 2.51  | 2.34 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 2.0以下   | 3.18                   | 2.80 | 2.61  | 2.42 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 2.1以下   | 3.24                   | 2.85 | 2.65  | 2.45 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 2.3以下   | 3.37                   | 2.95 | 2.74  | 2.53 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 2.5以下   | 3.47                   | 3.03 | 2.81  | 2.58 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | 3.3以下   | 4.05                   | 3.47 | 3.20  | 2.89 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   | 引違い窓 外付(2枚建、4枚建)<br>シャッター付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)<br>雨戸付引違い窓 外付(2枚建、4枚建) | APF0043-4              | ※5   | 2.91  | 2.59 | 2.41 | 2.26      |                      |         |  | ○ |
|   |   |   |   |                        | ※6   | 3.49  | 3.04 | 2.82 | 2.59      |                      |         |  | ○ |
|   | ※7  | 4.07  |   |                        | 3.49 | 3.21  | 2.90 |      |           |                      | ○       |  |   |
|   | ※8  | 4.65  |   |                        | 3.92 | 3.60  | 3.18 |      |           |                      | ○       |  |   |
|   | たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓<br>すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>高所用すべり出し窓<br>外側し窓、内側し窓、面格子付内側し窓<br>片上げ下げ窓、面格子付片上げ下げ窓<br>FIX窓、台形FIX窓<br>勝手口通風ドア、勝手口ドア、テラスドア<br>フロア納まり片引き戸 アルミ複層                                   | APF0044-5   | ※5  | 2.91                   | 2.59 | 2.41  | 2.26 |      |           |                      | ○       |  |   |
| ※6  |   |   | 3.49  | 3.04                   | 2.82 | 2.59  |      |      |           | ○                    |         |  |   |
| ※7  |   |   | 4.07  | 3.49                   | 3.21 | 2.90  |      |      |           | ○                    |         |  |   |
| ※8  |   |   | 4.65  | 3.92                   | 3.60 | 3.18  |      |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   |   |                        |      |       |      |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   |   |                        |      |       |      |      |           | ○                    |         |  |   |
| 勝手口ドア 断熱障子パネル付  | APF0046-4   | 1.5以下   | 3.27  | -                      | -    | 2.47  | ○    |      |           |                      |         |  |   |
|   |   | 1.6以下   | 3.83  | -                      | -    | 2.77  |      | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   | 1.7以下   | 3.84  | -                      | -    | 2.78  |      | ○    |           |                      |         |  |   |
| 防火窓Gシリーズ アルミ複層<br>アングル付   | シャッター付引違い窓 20mm溝幅仕様 半外付(2枚建、4枚建)  | APF0048-5   | ※5  | 2.91                   | 2.59 | 2.41  | 2.26 |      |           |                      | ○       |  |   |
|   |   |   | 1.8以下   | 3.26                   | 2.86 | 2.66  | 2.46 | ○    |           |                      |         |  |   |
|   |   |   | ※6  | 3.49                   | 3.04 | 2.82  | 2.59 |      |           |                      | ○       |  |   |
|   |   |   | ※7  | 4.07                   | 3.49 | 3.21  | 2.90 |      |           |                      | ○       |  |   |
|   |   |   | 3.3以下   | 4.60                   | 3.88 | 3.56  | 3.16 |      |           | ○                    |         |  |   |
|   |   |   |   |                        |      |       |      |      |           |                      | ○       |  |   |
|   | 引違い窓 半外付(2枚建)<br>面格子付引違い窓 半外付(2枚建)<br>たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓<br>たてスリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)<br>横スリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)<br>高所用すべり出し窓<br>FIX窓、たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓<br>片上げ下げ窓、面格子付片上げ下げ窓<br>内側し窓、面格子付内側し窓<br>勝手口ドア上げ下げ通風仕様、開き窓テラス<br>フロア納まり片引き戸 | APF0049-6   | ※5  | 2.91                   | 2.59 | 2.41  | 2.26 |      |           |                      | ○       |  |   |
|   |   |   | ※6  | 3.49                   | 3.04 | 2.82  | 2.59 |      |           |                      | ○       |  |   |
|   |   |   |   |                        |      |       |      |      |           |                      | ○       |  |   |

- ※1: ガラス仕様「Low-E複層(G0mm以上G10mm未満)」または「Low-E複層(A11mm以上A14mm未満)」
- ※2: ガラス仕様 単板ガラス2枚を組合せたもの 中空層(12mm以上)
- ※3: ガラス仕様「Low-E複層(A9mm未満)」または「一般複層(A11mm以上)」
- ※4: ガラス仕様「一般複層(A11mm未満)」
- ※5: ガラス仕様「Low-E複層(G10mm以上)」または「Low-E複層(A14mm以上)」
- ※6: ガラス仕様「Low-E複層(G10mm未満)」または「Low-E複層(A7mm以上A14mm未満)」
- ※7: ガラス仕様「Low-E複層(A7mm未満)」または「一般複層(A8mm以上)」
- ※8: ガラス仕様「一般複層(A8mm未満)」