

開口部の熱貫流率

作成: 2016年12月28日
改訂: 2024年2月5日
YKK AP株式会社

本書は当社ホームページに掲載している自己適合宣言書の別冊書に示す対象製品の性能値を一覧としたものです。
 ・詳細は当社ホームページに掲載している対象製品の自己適合宣言書と別冊書にてご確認ください。
 ・試験値は、JIS A 4710に基づき試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。
 ・計算値は、JIS A 2102-1に基づいて一般社団法人 リンテックが提供するWinStyle開口部の熱性能評価プログラムにより計算された代表試験体の熱貫流率です。
 ・簡易的評価は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「熱貫流率及び結露熱貫流率」に基づき計算された熱貫流率の値です。
 ・建具とガラスの組み合わせは、一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表(住宅用窓の簡易的評価)に基づき開口部の熱貫流率です。
 ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率」に試験体と同等の性能を有する窓部材の性能値を定める基準に基づき測定したものです。
 ・記載内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ・修正となった場合には、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので、常に最新の情報をご確認ください。
 ・各別冊書に記載のガラス構成ごとの開口部の熱貫流率(窓分)・開口部の日射熱取得率(窓分)は当該ガラスの代表的なガラス構成に基づいて求めたものになります。
 ・各別冊書に記載のない当社製ガラスを適用する場合は、及び当社製ガラス以外のガラスを適用する場合は、以下にて対応してください。
 <窓種に「断熱複ハネル付」の記載がない場合>
 ・開口部の熱貫流率: 各別冊書に記載の「開口部の熱貫流率」性能一覧にてガラス中央部の熱貫流率の値より性能値を参照してください。
 ・開口部の日射熱取得率: 適用するガラスのメーカーのホームページ内の、窓等の開口部の日射熱取得率に関する資料を参照してください。
 ※当社ホームページ内「YKK APの対対象製品(平成28年省エネルギー基準対応)①建具とガラスの組合せ」の「開口部の日射熱取得率」の値もご使用いただけます。
 <窓種に「断熱複ハネル付」の記載がある場合>
 ・各別冊書に記載の「開口部の熱貫流率: 日射熱取得率」性能一覧にてガラス中央部の熱貫流率の値より性能値を参照してください。

商品	対象製品	窓種	別冊書№ (開口部の熱貫流率[W/(m ² ・K)] 開口部の日射熱取得率[%] 性能一覧)	開口部の熱貫流率[W/(m ² ・K)]				試験値	計算値	簡易的 評価	建具とガ ラスの組 み合わせ	自己適合宣言書 AP50001			
				ガラス中央部の 熱貫流率 (W/(m ² ・K))	遮蔽物無し	シャッター 両戸付	和障子付						風除室あり		
APW430+ / APW431+ トリプルガラス (クリアンガス入り、アルゴンガス入り) アングル無	引違い窓(2枚建、4枚建)	面格子付引違い窓(2枚建)	APF0113-5	0.55以下	0.96	0.92	0.89	0.88	○				自己適合宣言書 AP50001		
				0.61以下	0.98	0.94	0.91	0.90	○						
				0.87以下	1.32	1.25	1.20	1.17		○					
	引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0001-9	0.57以下	0.78	0.76	0.74	0.73	○				自己適合宣言書 AP50001		
				0.60以下	0.84	0.81	0.79	0.78	○						
				0.65以下	0.86	0.83	0.81	0.80	○						
				0.67以下	0.96	0.92	0.89	0.88		○					
				0.95以下	1.05	1.01	0.97	0.96	○						
				0.96以下	1.18	1.12	1.08	1.06		○					
				0.54以下	0.90	-	-	0.83	○						
				0.59以下	0.94	-	-	0.86	○						
				0.61以下	0.95	-	-	0.87	○						
開き窓テラス 単体、FIX連窓	APF0026-9	0.62以下	0.96	-	-	0.88	○								
		0.64以下	0.97	-	-	0.89	○								
		0.65以下	0.98	-	-	0.90	○								
		0.67以下	0.99	-	-	0.91	○								
		0.91以下	1.16	-	-	1.04	○								
		0.92以下	1.17	-	-	1.05	○								
		0.96以下	1.19	-	-	1.07	○								
		0.54以下	1.11	-	-	1.00	○								
		0.59以下	1.14	-	-	1.03	○								
持手ドア 中横無 テラスドア 単窓、FIX連窓	APF0002-11	0.61以下	1.15	-	-	1.04	○								
		0.62以下	1.16	-	-	1.04	○								
		0.64以下	1.17	-	-	1.05	○								
		0.65以下	1.18	-	-	1.06	○								
		0.67以下	1.19	-	-	1.07	○								
		0.91以下	1.33	-	-	1.18	○								
		0.92以下	1.34	-	-	1.19	○								
		0.96以下	1.36	-	-	1.20	○								
		0.60以下	1.02	-	-	0.93	○								
		0.95以下	1.14	-	-	1.03	○								
		0.96以下	1.33	-	-	1.18	○								
		APW430 / APW431 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建、4枚建)	面格子付引違い窓(2枚建)	APF0102-4	0.75以下	1.05	1.01	0.97	0.96	○			自己適合宣言書 AP50001	
0.82以下	1.13					1.08	1.04	1.02	○						
1.1以下	1.26					1.19	1.15	1.12	○						
引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)		APF0004-5	0.59以下	1.04	1.00	0.96	0.95	○						
				0.62以下	1.06	1.01	0.98	0.96	○						
				0.64以下	1.08	1.03	1.00	0.98	○						
				0.65以下	1.09	1.04	1.01	0.99	○						
				0.67以下	1.10	1.05	1.01	1.00	○						
				0.91以下	1.29	1.22	1.17	1.15	○						
				0.92以下	1.30	1.23	1.18	1.16	○						
				0.96以下	1.33	1.26	1.21	1.18	○						
				0.60以下	0.89	0.86	0.83	0.82	○						
0.65以下	0.90	0.87	0.84	0.83	○										
0.67以下	1.03	0.99	0.95	0.94	○										
0.95以下	1.16	1.10	1.06	1.04	○										
0.96以下	1.25	1.19	1.14	1.12	○										
開き窓テラス 単体、FIX連窓	APF0027-5	0.59以下	1.02	-	-	0.93	○								
		0.61以下	1.03	-	-	0.94	○								
		0.62以下	1.04	-	-	0.95	○								
		0.64以下	1.05	-	-	0.96	○								
		0.65以下	1.06	-	-	0.96	○								
		0.67以下	1.08	-	-	0.98	○								
		0.91以下	1.24	-	-	1.11	○								
		0.92以下	1.25	-	-	1.12	○								
		0.96以下	1.28	-	-	1.14	○								
		0.59以下	1.26	-	-	1.12	○								
		0.61以下	1.27	-	-	1.13	○								
		0.62以下	1.27	-	-	1.13	○								
持手ドア 中横無 テラスドア 単窓、FIX連窓	APF0006-8	0.65以下	1.29	-	-	1.15	○								
		0.67以下	1.30	-	-	1.16	○								
		0.91以下	1.45	-	-	1.27	○								
		0.92以下	1.45	-	-	1.27	○								
		0.96以下	1.47	-	-	1.29	○								
		0.60以下	1.02	-	-	0.93	○								
		0.95以下	1.14	-	-	1.03	○								
		0.96以下	1.45	-	-	1.27	○								
		APW430 / APW431 防火窓 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)	面格子付引違い窓(2枚建)	APF0122-3	0.75以下	1.21	1.15	1.11	1.08	○			自己適合宣言書 AP50001	
						0.82以下	1.28	1.21	1.17	1.14	○				
						1.1以下	1.44	1.35	1.30	1.26	○				
			引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0123-2	0.62以下	1.03	0.99	0.95	0.94	○			自己適合宣言書 AP50001	
0.64以下	1.04					1.00	0.96	0.95	○						
1.2以下	1.56					1.46	1.39	1.35	○						
持手ドア 中横無 テラスドア 単窓、FIX連窓	APF0124-2		0.67以下	0.96	0.92	0.89	0.88	○							

商品	対象製品 窓種	附属書№. (開口部の名称・取付仕様等) 開口部の名称・取付仕様等(7欄) 性能一覧)	ガラス中央部の 熱貫流率(W/m ² K) 開口部の名称・取付仕様等(7欄)				試験値	計算値	換気 評価	建具とガラスの 組み合わせ	自己適合宣言書
			遮断物無し	シャッター・ 雨戸付	和障子付	風除室あり					
APW330 / APW331 真空トリプルガラス アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建 W≤1.870) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 W≤1.870) 片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 両袖片引き窓 片引き窓・両袖片引き窓 FIX窓 面格子付片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 面格子付両袖片引き窓	APF0008-5	0.68以下	1.10	1.05	1.01	1.00		○		自己適合宣言書 APS0001
			0.69以下	1.11	1.06	1.02	1.00		○		
			0.83以下	1.21	1.15	1.11	1.08		○		
			0.84以下	1.22	1.16	1.12	1.09		○		
	引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建)	APF0092-3	0.68以下	1.29	1.22	1.17	1.15		○		自己適合宣言書 APS0001
			0.69以下	1.30	1.23	1.18	1.16		○		
	引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0009-5	0.68以下	1.31	1.24	1.19	1.16		○		自己適合宣言書 APS0001
			0.69以下	1.32	1.25	1.20	1.17		○		
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓、FIX窓 スリムフレーム	APF0010-7	0.68以下	0.98	0.94	0.91	0.90		○		自己適合宣言書 APS0001
			0.69以下	0.99	0.95	0.92	0.91		○		
			0.83以下	1.09	1.04	1.01	0.99		○		
			0.84以下	1.11	1.06	1.02	1.00		○		
0.68以下			1.08	1.03	1.00	0.98		○			
0.69以下			1.09	1.04	1.01	0.99		○			
ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、FIX窓	APF0093-2	0.68以下	1.08	1.03	1.00	0.98		○		自己適合宣言書 APS0001	
		0.69以下	1.09	1.04	1.01	0.99		○			
		0.83以下	1.18	1.12	1.08	1.06		○			
		0.84以下	1.20	1.14	1.10	1.08		○			
外倒し窓 単窓、連窓	APF0071-3	0.68以下	1.44	1.35	1.30	1.26		○		自己適合宣言書 APS0001	
		0.69以下	1.45	1.36	1.30	1.27		○			
		0.83以下	1.52	1.42	1.36	1.32		○			
		0.84以下	1.53	1.43	1.37	1.33		○			
片上げ下げ窓 単窓、連窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0011-4	0.68以下	1.15	1.10	1.06	1.04		○		自己適合宣言書 APS0001	
		0.69以下	1.16	1.10	1.06	1.04		○			
勝手口ドア 中横無 テラスドア	APF0012-6	0.68以下	1.25	1.19	1.14	1.12		○		自己適合宣言書 APS0001	
		0.84以下	1.26	1.19	1.15	1.12		○			
勝手口ドア 中横無 テラスドア	APF0013-4	0.69以下	1.34	-	-	1.19		○		自己適合宣言書 APS0001	
		0.83以下	1.43	-	-	1.26		○			
勝手口ドア 新熱線ハネル付	APF0013-4	0.84以下	1.44	-	-	1.26		○		自己適合宣言書 APS0001	
		1.2以下	1.45	-	-	1.27	○				
APW330 / APW331木目仕様 真空トリプルガラス アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建) 引違いテラス戸(2枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建)	APF0054-3	0.68以下	1.30	1.23	1.18	1.16		○		自己適合宣言書 APS0001
			0.69以下	1.31	1.24	1.19	1.16		○		
			0.83以下	1.40	1.32	1.26	1.23		○		
			0.84以下	1.41	1.33	1.27	1.24		○		
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓、FIX窓 スリムフレーム	APF0010-7	0.68以下	0.98	0.94	0.91	0.90		○		自己適合宣言書 APS0001
			0.69以下	0.99	0.95	0.92	0.91		○		
			0.83以下	1.09	1.04	1.01	0.99		○		
			0.84以下	1.11	1.06	1.02	1.00		○		
			0.68以下	1.08	1.03	1.00	0.98		○		
			0.69以下	1.09	1.04	1.01	0.99		○		
	ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、FIX窓	APF0093-2	0.68以下	1.18	1.12	1.08	1.06		○		自己適合宣言書 APS0001
			0.83以下	1.18	1.12	1.08	1.06		○		
0.84以下			1.20	1.14	1.10	1.08		○			
0.68以下			1.16	1.10	1.06	1.04		○			
片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0055-3	0.69以下	1.17	1.11	1.07	1.05		○		自己適合宣言書 APS0001	
		0.83以下	1.26	1.19	1.15	1.12		○			
勝手口ドア 中横無 テラスドア	APF0012-6	0.84以下	1.27	1.20	1.16	1.13		○		自己適合宣言書 APS0001	
		0.69以下	1.34	-	-	1.19		○			
0.83以下	APF0012-6	0.83以下	1.43	-	-	1.26		○		自己適合宣言書 APS0001	
		0.84以下	1.44	-	-	1.26		○			
APW331ハイブリッドスライディング 真空トリプルガラス アングル付	引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0207	0.68以下	1.34	1.27	1.21	1.19		○		自己適合宣言書 APS0001
			0.69以下	1.34	1.27	1.21	1.19		○		
			0.83以下	1.45	1.36	1.30	1.27		○		
			0.84以下	1.46	1.37	1.31	1.28		○		

商品	対象製品	窓種	附属書 開口部の熱貫流率(W/m ² ・K) 開口部の目録換気係数(α値) 性能一覧]	開口部の熱貫流率(W/m ² ・K)				試験値	計算値	換気係 数的 評価	建具とガ ラスの組 み合わせ	自己適合宣言書 AP50001
				ガラス中央部の 熱貫流率 (W/m ² ・K)	遮蔽物無し	シャッター・ 雨戸付	和障子付					
APW330 / APW331 Low-E複層ガラス (樹脂スペーサー仕様) アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建 W≤1870) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 W≤1870) 片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 両袖片引き窓 片引き窓+両袖片引き窓 FIX段窓 面格子付片引き窓 偏芯タイプ、均等タイプ 面格子付両袖片引き窓	APF0014-7	1.2以下	1.36	1.28	1.23	1.20	○				
			1.3以下	1.42	1.34	1.28	1.25	○				
			1.4以下	1.58	1.48	1.41	1.37	○				
			1.5以下	1.84	1.70	1.62	1.56		○			
			1.6以下	1.91	1.76	1.67	1.61		○			
			1.7以下	1.92	1.77	1.68	1.62		○			
	引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建)	APF0094-4	1.2以下	1.56	1.46	1.39	1.35	○				
			1.3以下	1.66	1.55	1.47	1.43	○				
			1.4以下	1.91	1.76	1.67	1.61		○			
			1.5以下	1.98	1.82	1.72	1.66		○			
			1.6以下	2.05	1.88	1.78	1.71		○			
			1.7以下	2.06	1.89	1.79	1.71		○			
	引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0015-6	1.2以下	1.50	1.41	1.35	1.31	○				
			1.3以下	1.51	1.42	1.35	1.32	○				
			1.4以下	1.66	1.55	1.47	1.43	○				
			1.5以下	2.03	1.86	1.76	1.69		○			
			1.6以下	2.10	1.92	1.82	1.74		○			
			1.7以下	2.11	1.93	1.82	1.75		○			
	たてすべり出し窓(グレンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓、ツアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 FIX窓 スリムフレーム	APF0016-8	1.2以下	1.31	1.24	1.19	1.16	○				
			1.3以下	1.38	1.30	1.25	1.22	○				
			1.4以下	1.51	1.42	1.35	1.32	○				
			1.5以下	1.74	1.62	1.54	1.49		○			
			1.6以下	1.82	1.68	1.60	1.54		○			
			1.7以下	1.83	1.69	1.61	1.55		○			
ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0095-3	1.2以下	1.52	1.42	1.36	1.32	○					
		1.3以下	1.66	1.55	1.47	1.43		○				
		1.4以下	1.68	1.56	1.49	1.44		○				
		1.5以下	1.81	1.68	1.59	1.54		○				
		1.6以下	1.89	1.74	1.66	1.59		○				
		1.7以下	1.90	1.75	1.66	1.60		○				
片側し窓 単窓、連窓	APF0072-3	1.2以下	1.82	1.68	1.60	1.54			○			
		1.3以下	1.89	1.74	1.66	1.59			○			
		1.4以下	1.96	1.80	1.71	1.64			○			
		1.5以下	2.01	1.85	1.75	1.68			○			
		1.6以下	2.06	1.89	1.79	1.71			○			
		1.7以下	2.07	1.90	1.79	1.72			○			
片上げ下げ窓 単窓、連窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0017-6	1.2以下	1.35	1.27	1.22	1.19	○					
		1.4以下	1.56	1.46	1.39	1.35	○					
		1.5以下	1.83	1.69	1.61	1.55		○				
		1.6以下	1.91	1.76	1.67	1.61		○				
		1.7以下	1.92	1.77	1.68	1.62		○				
		1.7以下	1.92	1.77	1.68	1.62		○				
勝手口ドア 中機無 テラストア	APF0018-6	1.2以下	1.42	-	-	1.25	○					
		1.4以下	1.57	-	-	1.36	○					
		1.5以下	1.97	-	-	1.65		○				
		1.6以下	2.03	-	-	1.69		○				
		1.7以下	2.04	-	-	1.70		○				
		1.7以下	2.04	-	-	1.70		○				
勝手口ドア 断熱バネ付	APF0019-5	1.2以下	1.45	-	-	1.27	○					
		1.4以下	1.56	-	-	1.35	○					
		1.5以下	1.98	-	-	1.66		○				
		1.6以下	2.02	-	-	1.69		○				
		1.7以下	2.02	-	-	1.69		○				
		1.7以下	2.02	-	-	1.69		○				
APW330 / APW331木目仕様 Low-E複層ガラス (樹脂スペーサー仕様) アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建) 面格子付引違い窓(2枚建) シャッター付引違い窓(2枚建) 引違いテラス戸(2枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建)	APF0056-3	1.2以下	1.47	1.38	1.32	1.29	○				
			1.4以下	1.64	1.53	1.46	1.41	○				
			1.5以下	1.99	1.83	1.73	1.66		○			
			1.6以下	2.05	1.88	1.78	1.71		○			
			1.7以下	2.06	1.89	1.79	1.71		○			
			1.7以下	2.06	1.89	1.79	1.71		○			
	たてすべり出し窓(グレンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(グレンハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓、FIX連窓 高所用すべり出し窓 FIX窓、FIX窓 スリムフレーム	APF0016-8	1.2以下	1.31	1.24	1.19	1.16	○				
			1.3以下	1.38	1.30	1.25	1.22	○				
			1.4以下	1.51	1.42	1.35	1.32	○				
			1.5以下	1.74	1.62	1.54	1.49		○			
			1.6以下	1.82	1.68	1.60	1.54		○			
			1.7以下	1.83	1.69	1.61	1.55		○			
	ジョイント窓用 たてすべり出し窓(グレンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(グレンハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX段窓 ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓	APF0095-3	1.2以下	1.52	1.42	1.36	1.32	○				
			1.3以下	1.66	1.55	1.47	1.43		○			
			1.4以下	1.68	1.56	1.49	1.44		○			
			1.5以下	1.81	1.68	1.59	1.54		○			
			1.6以下	1.89	1.74	1.66	1.59		○			
			1.7以下	1.90	1.75	1.66	1.60		○			
	片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	APF0057-3	1.2以下	1.56	1.46	1.39	1.35	○				
			1.4以下	1.88	1.74	1.65	1.59		○			
			1.5以下	1.95	1.80	1.70	1.64		○			
			1.6以下	1.96	1.80	1.71	1.64		○			
			1.7以下	1.96	1.80	1.71	1.64		○			
			1.7以下	1.96	1.80	1.71	1.64		○			
勝手口ドア 中機無 テラストア	APF0018-6	1.2以下	1.42	-	-	1.25	○					
		1.4以下	1.57	-	-	1.36	○					
		1.5以下	1.97	-	-	1.65		○				
		1.6以下	2.03	-	-	1.69		○				
		1.7以下	2.04	-	-	1.70		○				
		1.7以下	2.04	-	-	1.70		○				
APW331ハイブリッドスライディング Low-E複層ガラス (樹脂スペーサー仕様) アングル付	引違いテラス戸(2枚建、4枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0208	1.2以下	1.69	1.57	1.50	1.45	○				
			1.3以下	1.84	1.70	1.62	1.56	○				
			1.4以下	1.90	1.75	1.66	1.60	○				
			1.5以下	2.08	1.91	1.80	1.73		○			
			1.6以下	2.15	1.96	1.86	1.77		○			
			1.7以下	2.17	1.98	1.87	1.79		○			

対象製品	窓種	附属機能 開口部の耐火性能(W/m ² ・K) 開口部の目録数取付率(%)	ガラス中央部の熱貫流率(W/m ² ・K)				試験値	計算値	換気性能	器具とガラスの組み合わせ	自己適合宣言書		
			開口部の熱貫流率(W/m ² ・K)	遮断物無し	シャッター・雨戸付	和障子付						風除室あり	
APW330 / APW331 防火窓 アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	引違い窓(2枚建)	APF0020-4	1.3以下	1.60	1.49	1.43	1.38	○					
			1.4以下	1.70	1.58	1.51	1.46	○					
			1.7以下	1.98	1.82	1.72	1.66	○					
	引違いテラス戸(2枚建)	APF0069-3	1.8以下	2.23	2.03	1.92	1.83	○	○				
			1.3以下	1.75	1.62	1.55	1.49	○					
			1.4以下	1.83	1.69	1.61	1.55	○					
	シャッター付引違い窓(2枚建 W≦1870)	APF0021-5	1.6以下	2.00	1.84	1.74	1.67	○					
			1.7以下	2.05	1.88	1.78	1.71	○					
			※1	2.33	2.11	1.99	1.89				○		
	シャッター付引違い窓(2枚建 1870<W、4枚建)	APF0096-3	1.2以下	1.50	1.41	1.35	1.31	○					
			1.4以下	1.72	1.60	1.52	1.47	○					
			1.5以下	1.87	1.73	1.64	1.58	○	○				
	シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)	APF0022-4	1.6以下	1.95	1.80	1.70	1.64	○					
			1.7以下	1.96	1.80	1.71	1.64	○					
			1.2以下	1.80	1.67	1.58	1.53	○					
	APW330 / APW331 防火窓 木目仕様 アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	たてすべり出し窓(グレモハンドル仕様) 単窓、FIX窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓 すべり出し窓(グレモハンドル仕様) 単窓、FIX窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓 高所用すべり出し窓 FIX窓 横スリットFIX窓 たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓	APF0023-5	1.2以下	1.96	1.80	1.71	1.64	○				
				1.4以下	1.79	1.66	1.58	1.52	○				
				1.5以下	2.06	1.89	1.79	1.71	○				
		外側し窓	APF0087-3	1.6以下	2.13	1.95	1.84	1.76	○				
				1.7以下	2.14	1.96	1.85	1.77	○				
				1.3以下	1.55	1.45	1.39	1.35	○				
		片上げ下げ窓 両格子付片上げ下げ窓	APF0024-4	1.5以下	1.60	1.49	1.43	1.38	○				
				1.6以下	1.73	1.61	1.53	1.48	○				
				1.8以下	1.88	1.74	1.65	1.59	○				
開き窓テラス 標準仕様、25mmリダナー仕様		APF0025-4	1.9以下	2.10	1.92	1.82	1.74	○					
			1.4以下	1.57	1.44	1.38	1.34	○					
			1.6以下	1.74	1.61	1.53	1.48	○					
APW330 / APW331 防火窓 木目仕様 アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)		シャッター付引違い窓(2枚建) シャッター付引違いテラス戸(2枚建)	APF0104-2	1.8以下	1.88	1.74	1.65	1.59	○				
				1.9以下	2.10	1.92	1.82	1.74	○				
				1.3以下	1.55	1.45	1.39	1.35	○				
		たてすべり出し窓(グレモハンドル仕様) 単窓、FIX窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓 すべり出し窓(グレモハンドル仕様) 単窓、FIX窓 すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓 高所用すべり出し窓 FIX窓 横スリットFIX窓 たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓	APF0023-5	1.5以下	1.60	1.49	1.43	1.38	○				
				1.6以下	1.73	1.61	1.53	1.48	○				
				1.8以下	1.88	1.74	1.65	1.59	○				
		片上げ下げ窓 両格子付片上げ下げ窓	APF0103-2	1.9以下	2.14	1.96	1.85	1.77	○				
				1.4以下	1.57	1.44	1.38	1.34	○				
				1.6以下	1.74	1.61	1.53	1.48	○				
		開き窓テラス 標準仕様、25mmリダナー仕様	APF0025-4	1.7以下	1.77	1.64	1.56	1.51	○				
				1.8以下	2.22	2.02	1.91	1.82	○	○			
				1.4以下	1.57	1.44	1.38	1.34	○				
	APW411 アングル付	通風ドア	APF0050-3	1.6以下	1.74	1.61	1.53	1.48	○				
				1.7以下	1.77	1.64	1.56	1.51	○				
				1.8以下	2.20	2.00	1.90	1.81	○	○			
		APW511 大開口スライディング トリプルガラス アングル付	片引き窓(均等) 片引き窓(偏芯)	APF0114-2	1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75	○			
					1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86	○			
					1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91	○			
		両軸片引き窓	APF0115-2	1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96	○				
				1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01	○				
				1.8以下	2.61	2.36	2.21	2.10	○				
		FIX窓	APF0116-2	0.84以下	1.60	1.49	1.43	1.38	○				
				0.86以下	1.62	1.51	1.44	1.40	○				
				1.0以下	1.75	1.62	1.55	1.49	○				
APW511 大開口スライディング Low-E複層ガラス アングル付		片引き窓(均等) 片引き窓(偏芯)	APF0117-2	1.2以下	1.82	1.68	1.60	1.54	○				
				1.4以下	2.03	1.86	1.76	1.69	○				
				1.5以下	2.07	1.90	1.79	1.72	○				
		両軸片引き窓	APF0118-2	1.2以下	1.95	1.80	1.70	1.64	○				
				1.4以下	2.15	1.96	1.86	1.77	○				
				1.5以下	2.20	2.01	1.89	1.81	○				
		FIX窓	APF0119-2	1.2以下	1.91	1.76	1.67	1.61	○				
				1.4以下	2.12	1.94	1.83	1.75	○				
				1.5以下	2.17	1.98	1.87	1.79	○				
		ブラマードH 北海道地域限定 アングル無	引違い窓 半外付(2枚建) 両軸引違い窓 半外付	APF0073-3	1.2以下	1.40	1.32	1.26	1.23	○			
					1.3以下	1.77	1.64	1.56	1.51	○			
					1.2以下	1.34	1.27	1.21	1.19	○			
	たてすべり出し窓(H<1400) 単窓、FIX窓、FIX窓 すべり出し窓(標準ヒンジ仕様) 単窓、FIX窓、FIX窓 たてスリットすべり出し窓 単窓、FIX窓 横スリットすべり出し窓 スクエアすべり出し窓 単窓、FIX窓 FIX窓 単窓、FIX窓 FIX窓(スクエア)、FIX窓(スリット)		APF0074-3	1.3以下	1.58	1.48	1.41	1.37	○				
				1.2以下	1.36	1.28	1.23	1.20	○				
				1.3以下	1.65	1.54	1.47	1.42	○	○			
	たてすべり出し窓(1400≦H) 単窓、FIX窓 外開き窓(片開き窓) 単窓、FIX窓 外開き窓(両開き窓) すべり出し窓(大型ヒンジ仕様) 高所用換気窓(すべり出し窓タイプ) 外側し窓		APF0075-4	1.2以下	1.36	1.28	1.23	1.20	○				
				1.3以下	1.65	1.54	1.47	1.42	○	○			
				1.2以下	1.51	1.41	1.35	1.30	○				
	セカンドドア 中機無、片開きドア 中機無 テラスドア		APF0076-4	1.3以下	1.89	1.76	1.68	1.62	○				
				1.4以下	2.03	1.86	1.76	1.69	○				
				1.5以下	2.07	1.90	1.79	1.72	○				
	セカンドドア 断熱膜パネル付 片開きドア 断熱膜パネル付		APF0077-3	1.2以下	1.91	1.76	1.67	1.61	○				
				1.4以下	2.12	1.94	1.83	1.75	○				
				1.5以下	2.17	1.98	1.87	1.79	○				

対象製品	商品	窓種	附属機能 開口部の熱気成率(W/m ² ・K) 開口部の自然換気換率(7種) 性能一覧)	開口部の熱気成率(W/m ² ・K)				試験値	計算値	換気的 評価	建具とガラスの組み合わせ	自己適合宣言書												
				ガラス中央部の熱気成率(W/m ² ・K)	開口部の自然換気換率(7種)	遮断物無し	シャッター・雨戸付						和障子付	風除室あり										
エピソード アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	APF0032-3	引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 引違い窓 半外付(3枚建) 下枠フレール引違い 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓 外付(2枚建、4枚建) たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓 スクエア大型突出し窓 オーニング窓 台形FIX窓、出窓300、出窓220 勝手口遮風ドア、勝手口ドア 中棧付 フロア納まり片引き戸 アルミ樹脂複合 勝手口ドア 中棧無 テラスドア	1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75				○		自己適合宣言書 APS0001											
			1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○												
			1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91					○												
			1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96					○												
			1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01					○												
			※3	3.49	3.04	2.82	2.59							○										
			1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75					○												
			1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○												
			1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91					○												
			1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96					○												
	APF0033-3	1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01							自己適合宣言書 APS0001											
														※3	3.49	3.04	2.82	2.59						○
														1.2以下	1.97	-	-	1.65					○	
														1.5以下	2.19	-	-	1.80					○	
														1.6以下	2.43	-	-	1.96						○
														1.7以下	2.51	-	-	2.01						○
														2.9以下	3.36	-	-	2.52					○	
														1.2以下	2.10	-	-	1.74					○	
														1.5以下	2.19	-	-	1.80					○	
														1.6以下	2.67	-	-	2.11					○	
APF0034-4	1.7以下	2.68	-	-	2.12	2.01						自己適合宣言書 APS0001												
													2.9以下	3.12	-	-	2.38					○		
													0.69以下	1.58	1.48	1.41	1.37					○		
													0.71以下	1.59	1.49	1.42	1.38					○		
													0.84以下	1.70	1.58	1.51	1.46					○		
													0.86以下	1.72	1.60	1.52	1.47					○		
													0.69以下	1.70	1.58	1.51	1.46					○		
													0.71以下	1.72	1.60	1.52	1.47					○		
													0.84以下	1.82	1.68	1.60	1.54					○		
													0.86以下	1.84	1.70	1.62	1.56					○		
APF0175-2	引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両軸片引き窓 半外付 面格子付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付両軸片引き窓 半外付 下枠フラット引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建) 引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 土間引戸(2枚建、4枚建)	0.69以下	1.58	1.48	1.41	1.37					○	自己適合宣言書 APS0001												
		0.71以下	1.59	1.49	1.42	1.38					○													
		0.84以下	1.70	1.58	1.51	1.46					○													
		0.86以下	1.72	1.60	1.52	1.47					○													
		0.69以下	1.70	1.58	1.51	1.46					○													
		0.71以下	1.72	1.60	1.52	1.47					○													
		0.84以下	1.82	1.68	1.60	1.54					○													
		0.86以下	1.84	1.70	1.62	1.56					○													
		0.69以下	1.67	1.56	1.48	1.44					○													
		0.71以下	1.68	1.56	1.49	1.44					○													
APF0185-1	引違い窓(2枚建、4枚建) 片引き窓、両軸片引き窓 面格子付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両軸片引き窓 雨戸付引違い窓(2枚建、4枚建) たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) たてスリットすべり出し窓 横スリットすべり出し窓 FIX窓 たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 外側し窓 FIX窓 スリムフレーム 高所用すべり出し窓 遮風ドア 勝手口ドア 中棧無、中棧付 テラスドア フロア納まり片引き戸 遮風 フロア納まり片引き戸 探光 中棧無、中棧付 片上げ下げ窓 面格子付片上げ下げ窓	0.69以下	1.42	1.34	1.28	1.25					○	自己適合宣言書 APS0001												
		0.71以下	1.43	1.35	1.29	1.26					○													
		0.84以下	1.54	1.44	1.38	1.34					○													
		0.86以下	1.56	1.46	1.39	1.35					○													
		0.69以下	1.70	1.58	1.51	1.46					○													
		0.71以下	1.72	1.60	1.52	1.47					○													
		0.84以下	1.82	1.68	1.60	1.54					○													
		0.86以下	1.84	1.70	1.62	1.56					○													
		0.69以下	1.49	1.40	1.34	1.30					○													
		0.71以下	1.50	1.41	1.35	1.31					○													
APF0177-3	0.84以下	1.61	1.50	1.43	1.39							自己適合宣言書 APS0001												
													0.86以下	1.62	1.51	1.44	1.40					○		
													0.69以下	1.70	1.58	1.51	1.47					○		
													0.71以下	1.72	1.60	1.52	1.47					○		
													0.84以下	1.82	1.68	1.60	1.54					○		
													0.86以下	1.84	1.70	1.62	1.56					○		
													0.69以下	1.70	1.58	1.51	1.47					○		
													0.71以下	1.72	1.60	1.52	1.47					○		
													0.84以下	1.82	1.68	1.60	1.54					○		
													0.86以下	1.84	1.70	1.62	1.56					○		
APF0178-1	1.2以下	1.90	1.75	1.66	1.60							自己適合宣言書 APS0001												
													1.4以下	2.05	1.88	1.78	1.71					○		
													1.5以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○		
													1.6以下	2.30	2.09	1.97	1.87					○		
													1.7以下	2.38	2.16	2.03	1.93					○		
													2.8以下	2.97	2.63	2.46	2.29					○		
													※3	3.49	3.04	2.82	2.59						○	
													1.3以下	2.19	2.00	1.89	1.80					○		
													1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96					○		
													1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01					○		
APF0179-2	引違い窓 T-2仕様(2枚建、4枚建)	1.2以下	1.76	1.63	1.55	1.50					○	自己適合宣言書 APS0001												
		1.4以下	1.89	1.74	1.66	1.59					○													
		1.7以下	2.22	2.02	1.91	1.82					○													
		2.9以下	3.24	2.85	2.65	2.45					○													
		1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75					○													
		1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○													
		1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91					○													
		1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96					○													
		1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01					○													
		※3	3.49	3.04	2.82	2.59							○											
APF0142-1	引違い窓(2枚建、4枚建) 片引き窓、両軸片引き窓 面格子付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両軸片引き窓 雨戸付引違い窓(2枚建、4枚建)	1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75					○	自己適合宣言書 APS0001												
		1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○													
		1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91					○													
		1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96					○													
		1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01					○													
		※3	3.49	3.04	2.82	2.59							○											
		1.2以下	1.83	1.69	1.61	1.55					○													
		1.4以下	1.97	1.81	1.72	1.65					○													
		1.7以下	2.30	2.09	1.97	1.87					○													
		2.9以下	3.27	2.87	2.67	2.47					○													
APF0144-2	引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両軸片引き窓 半外付 面格子付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付両軸片引き窓 半外付 下枠フラット引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建) 引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 土間引戸(2枚建、4枚建)	1.2以下	1.76	1.63	1.55	1.50					○	自己適合宣言書 APS0001												
		1.4以下	1.89	1.74	1.66	1.59					○													
		1.7以下	2.22	2.02	1.91	1.82					○													
		2.9以下	3.24	2.85	2.65	2.45					○													
		1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75					○													
		1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○													
		1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91					○													
		1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96					○													
		1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01					○													
		※3	3.49	3.04	2.82	2.59							○											
APF0145	1.2以下	1.90	1.75	1.66	1.60							自己適合宣言書 APS0001												
													1.4以下	2.05	1.88	1.78	1.71					○		
													1.5以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○		
													1.6以下	2.30	2.09	1.97	1.87					○		
													1.7以下	2.38	2.16	2.03	1.93					○		
													2.8以下	2.97	2.63	2.46	2.29					○		
													※3	3.49	3.04	2.82	2.59						○	
													1.5以下	2.49	-	-	2.00					○		
													1.7以下	2.63	-	-	2.09					○		
													2.9以下	3.07	-	-	2.35					○		
APF0205	1.2以下	1.90	1.75	1.66	1.60							自己適合宣言書 APS0001												
													1.4以下	2.05	1.88	1.78	1.71					○		
													1.5以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○		
													1.6以下	2.30	2.09	1.97	1.87					○		
													1.7以下	2.38	2.16	2.03	1.93					○		
													2.8以下	2.97	2.63	2.46	2.29					○		
													※3	3.49	3.04	2.82	2.59						○	
													1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75					○		
													1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○		
													1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91					○		
APF0206	1.2以下	1.90	1.75	1.66	1.60							自己適合宣言書 APS0001												
													1.4以下	2.05	1.88	1.78	1.71					○		
													1.5以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○		
													1.6以下	2.30	2.09	1.97	1.87					○		
													1.7以下	2.38	2.16	2.03	1.93					○		
													2.8以下	2.97	2.63	2.46	2.29					○		
													※3	3.49	3.04	2.82	2.59						○	
													1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75					○		
													1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○		
													1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91					○		
APF0138-2	引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両軸片引き窓 半外付 面格子付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付両軸片引き窓 半外付 下枠フラット引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建) 引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 土間引戸(2枚建、4枚建)	1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75					○	自己適合宣言書 APS0001												
		1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86					○													
		1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91					○													
		1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96					○													
		1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01					○													
		※3	3.49	3.04	2.82	2.59							○											

商品	対象製品	種類	附属番号 開口部の熱貫流率(W/m ² ・K) 開口部の目録換気係数(α値) 性能一覧]	開口部の熱貫流率(W/m ² ・K)					試験値	計算値	換気 評価	建具とガラスの組み合わせ	自己適合宣言書 AP50001	
				ガラス中央部の 熱貫流率 (W/m ² ・K)	遮断物無し	シャッター・ 雨戸付	和障子付	風除室あり						
エピソードⅡ NEO-R アングル付	引違い窓 遮風ドア シャッター付引違い窓	APF0147-1	1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75				○		自己適合宣言書 AP50001	
			1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86							
			1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91							
			1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96							
			1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01							
			※3	3.49	3.04	2.82	2.59							○
	FIX窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)	APF0148	1.2以下	1.76	1.63	1.55	1.50			○			自己適合宣言書 AP50001	
			1.4以下	1.89	1.74	1.66	1.59							
			1.7以下	2.22	2.02	1.91	1.82							
			2.9以下	3.30	2.90	2.69	2.49				○			
			1.2以下	2.07	1.90	1.79	1.72							
			1.4以下	2.21	2.01	1.90	1.81							
エピソードⅡ 防火窓 GNEO アングル付	引違い窓(2枚建) 両格子付引違い窓(2枚建)	APF0149	1.5以下	2.26	2.06	1.94	1.85			○			自己適合宣言書 AP50001	
			1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96							
			1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01							
			1.8以下	2.59	2.33	2.18	2.06							
			1.2以下	2.06	1.89	1.79	1.71				○			
			1.4以下	2.29	2.08	1.96	1.87				○			
	シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) シャッター付両格子引き窓	APF0150-1	1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91						自己適合宣言書 AP50001	
			1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96							
			1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01							
			※3	3.49	3.04	2.82	2.59							○
			1.3以下	1.85	1.71	1.62	1.57				○			
			1.6以下	2.08	1.91	1.80	1.73				○			
たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX連窓、FIX段窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ※安全合わせ複層ガラスは除く FIX窓、外側FIX窓 FIX窓 スリムフレーム 高所用すべり出し窓	APF0151-2	1.7以下	2.11	1.93	1.82	1.75						自己適合宣言書 AP50001		
		2.1以下	2.77	2.47	2.31	2.17				○				
		1.3以下	2.19	2.00	1.89	1.80							○	
		1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86							○	
		1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96							○	
		1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01							○	
内倒し窓、両格子付内倒し窓 遮風ドア、開き窓テラス フロア納まり片引き戸 下枠フラット引違い窓(2枚建) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ※安全合わせ複層ガラス 片上げ下げ窓 単窓、FIX連窓 両格子付片上げ下げ窓	APF0152-3	1.8以下	2.59	2.33	2.18	2.06						自己適合宣言書 AP50001		
		2.1以下	2.83	2.52	2.36	2.21							○	
		1.3以下	1.92	1.77	1.68	1.62				○				
		1.6以下	2.15	1.96	1.86	1.77				○				
		1.7以下	2.17	1.98	1.87	1.79				○				
		2.1以下	2.83	2.52	2.36	2.21				○				
エピソードⅡ 防火窓 GNEO-R アングル付	引違い窓 遮風ドア すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ※安全合わせ複層ガラス	APF0154-2	1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75						自己適合宣言書 AP50001	
			1.3以下	2.19	2.00	1.89	1.80							
			1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86							
			1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01							
			1.9以下	2.67	2.39	2.24	2.11							
			2.1以下	2.83	2.52	2.36	2.21							
	シャッター付引違い窓	APF0155	1.2以下	2.11	1.93	1.82	1.75						自己適合宣言書 AP50001	
			1.4以下	2.27	2.07	1.95	1.86							
			1.5以下	2.35	2.13	2.01	1.91							
			1.6以下	2.43	2.20	2.07	1.96							
			1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01							
			※3	3.49	3.04	2.82	2.59							○
たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) ※安全合わせ複層ガラスは除く FIX窓	APF0156-1	※4	4.07	3.49	3.21	2.90						○		
		1.3以下	1.85	1.71	1.62	1.57				○				
		1.6以下	2.08	1.91	1.80	1.73				○				
		1.7以下	2.11	1.93	1.82	1.75				○				
		1.9以下	2.56	2.30	2.16	2.04						○		
		2.1以下	2.77	2.47	2.31	2.17						○		
フレミングJ アングル付・アングル無 (アングル付同等納まり)	引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建) 片引き窓 半外付、両格子引き窓 半外付 両格子付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)	APF0042-5	1.5以下	2.75	2.46	2.30	2.16						自己適合宣言書 AP50001	
			1.6以下	2.83	2.52	2.36	2.21							
			1.7以下	2.93	2.60	2.43	2.27							
			1.8以下	3.02	2.67	2.49	2.32							
			1.9以下	3.04	2.69	2.51	2.34							
			2.0以下	3.18	2.80	2.61	2.42							
	引違い窓 外付(2枚建、4枚建) シャッター付引違い窓 外付(2枚建、4枚建) 雨戸付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)	APF0043-4	2.1以下	3.24	2.85	2.65	2.45						自己適合宣言書 AP50001	
			2.3以下	3.37	2.95	2.74	2.53							
			2.5以下	3.47	3.03	2.81	2.58							
			3.3以下	4.05	3.47	3.20	2.89				○			
			※5	2.91	2.59	2.41	2.26							○
			※6	3.49	3.04	2.82	2.59							○
たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 外倒し窓、内倒し窓、両格子付内倒し窓 片上げ下げ窓、両格子付片上げ下げ窓 FIX窓、台形FIX窓 勝手口遮風ドア、勝手口ドア、テラスドア フロア納まり片引き戸 アルミ複層 勝手口ドア 断熱扉パネル付	APF0044-5	※7	4.07	3.49	3.21	2.90						○		
		※8	4.65	3.92	3.60	3.18						○		
		※5	2.91	2.59	2.41	2.26						○		
		※6	3.49	3.04	2.82	2.59						○		
		※7	4.07	3.49	3.21	2.90						○		
		1.5以下	3.27	-	-	2.47				○				
防火窓Gシリーズ アルミ複層 アングル付	シャッター付引違い窓 20mm溝幅仕様 半外付(2枚建、4枚建)	APF0048-5	1.6以下	3.83	-	-	2.77						自己適合宣言書 AP50001	
			1.7以下	3.84	-	-	2.78							
			2.9以下	4.25	-	-	2.99							
			※5	2.91	2.59	2.41	2.26							○
			1.8以下	3.26	2.86	2.66	2.46				○			
			※6	3.49	3.04	2.82	2.59							○
引違い窓 半外付(2枚建) 両格子付引違い窓 半外付(2枚建) 単窓、FIX段窓 たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 横スリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓、たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 片上げ下げ窓、両格子付片上げ下げ窓 内倒し窓、両格子付内倒し窓 勝手口ドア 片上げ下げ遮風仕様、開き窓テラス フロア納まり片引き戸	APF0049-6	※7	4.07	3.49	3.21	2.90						○		
		※5	2.91	2.59	2.41	2.26						○		
		※6	3.49	3.04	2.82	2.59						○		
		1.8以下	3.26	2.86	2.66	2.46				○				
		※5	2.91	2.59	2.41	2.26						○		
		※6	3.49	3.04	2.82	2.59						○		

対象製品	商品	窓種	附属機能 開口部の熱貫流率[W/(m ² ・K)] 開口部の目録換気係数[1/h] 性能一覧]	開口部の熱貫流率[W/(m ² ・K)]				試験値	計算値	換気的 評価	建具とガ ラスの組 み合わせ	自己適合宣言書													
				ガラス中央部の 熱貫流率 (W/(m ² ・K))	遮蔽物無し	シャッター・ 雨戸付	和障子付						風除室あり												
マドリモ 断熱窓 戸建用トリプルガラス樹脂窓 アングル付	たてすべり出し窓 単窓、FIX窓、ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓 FIX窓	樹脂窓	APF0159	0.59以下	0.97	0.93	0.90	0.89		○			自己適合宣言書 APS0003												
				0.61以下	0.98	0.94	0.91	0.90		○															
				0.62以下	0.99	0.95	0.92	0.91		○															
				0.64以下	1.00	0.96	0.93	0.91		○															
				0.65以下	1.01	0.97	0.94	0.92		○															
				0.67以下	1.03	0.99	0.95	0.94		○															
				0.91以下	1.21	1.15	1.11	1.08		○															
				0.92以下	1.22	1.16	1.12	1.09		○															
				0.59以下	1.02	0.98	0.95	0.93		○															
				0.61以下	1.03	0.99	0.95	0.94		○															
				0.62以下	1.04	1.00	0.96	0.95		○															
				0.64以下	1.05	1.01	0.97	0.96		○															
	開き窓	樹脂窓、FIX窓	APF0160	0.59以下	1.02	0.98	0.95	0.93		○			自己適合宣言書 APS0003												
				0.61以下	1.03	0.99	0.95	0.94		○															
				0.62以下	1.04	1.00	0.96	0.95		○															
				0.64以下	1.05	1.01	0.97	0.96		○															
				0.65以下	1.06	1.01	0.98	0.96		○															
				0.67以下	1.08	1.03	1.00	0.98		○															
				0.91以下	1.24	1.18	1.13	1.11		○															
				0.92以下	1.25	1.19	1.14	1.12		○															
				0.59以下	1.14	1.09	1.05	1.03		○															
				0.61以下	1.15	1.10	1.06	1.04		○															
				0.62以下	1.16	1.10	1.06	1.04		○															
				0.64以下	1.17	1.11	1.07	1.05		○															
マドリモ 断熱窓 戸建用樹脂窓 真空トリプルガラス アングル付	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓、ウインドキャッチ連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓、ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓 片上げ下げ窓	樹脂窓	APF0165	0.68以下	0.98	0.94	0.91	0.90		○			自己適合宣言書 APS0003												
				0.69以下	0.99	0.95	0.92	0.91		○															
				0.83以下	1.09	1.04	1.01	0.99		○															
				0.84以下	1.11	1.06	1.02	1.00		○															
				引違い窓 ハイブリッド専用枠(2枚建、4枚建) 引違いガラス ハイブリッド専用枠(2枚建、4枚建) 引違い窓(ジョイント枠(2枚建))	樹脂窓	APF0231	0.69以下	1.36	1.28	1.23	1.20			○			自己適合宣言書 APS0003								
							0.83以下	1.46	1.37	1.31	1.28			○											
							0.84以下	1.47	1.38	1.32	1.29			○											
							引違いガラス ジョイント枠(2枚建、4枚建)	樹脂窓	APF0161-1	0.69以下	1.07	1.02		0.99	0.97			○			自己適合宣言書 APS0003				
										0.83以下	1.17	1.11		1.07	1.05			○							
										0.84以下	1.19	1.13		1.09	1.07			○							
										引違いガラス ジョイント枠(2枚建、4枚建)	樹脂窓	APF0163-1		0.68以下	1.31	1.24		1.19	1.16			○			自己適合宣言書 APS0003
														0.69以下	1.32	1.25		1.20	1.17			○			
	0.83以下	1.42	1.34										1.28	1.25		○									
	0.84以下	1.43	1.35										1.29	1.26		○									
	たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓、ウインドキャッチ連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓、ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓 片上げ下げ窓	樹脂窓	APF0167										0.68以下	1.11	1.06	1.02		1.00		○				自己適合宣言書 APS0003	
													0.69以下	1.12	1.07	1.03		1.01		○					
				0.83以下	1.21	1.15							1.11	1.08		○									
				0.84以下	1.22	1.16							1.12	1.09		○									
				マドリモ 断熱窓 戸建用樹脂窓 Low-E複層ガラス アングル付	引違い窓 ハイブリッド専用枠(2枚建、4枚建) 引違いガラス ハイブリッド専用枠(2枚建、4枚建)	樹脂窓							APF0232	1.2以下	1.84	1.70	1.62	1.56		○					
							1.3以下	1.91	1.76					1.67	1.61		○								
							1.4以下	1.99	1.83					1.73	1.66		○								
							1.5以下	2.06	1.89					1.79	1.71		○								
							1.6以下	2.13	1.95	1.84	1.76			○											
							1.7以下	2.14	1.96	1.85	1.77			○											
引違い窓(ジョイント枠(2枚建))							樹脂窓	APF0162-1	1.2以下	1.58	1.48	1.41		1.37		○			自己適合宣言書 APS0003						
									1.3以下	1.65	1.54	1.47		1.42		○									
	1.4以下	1.73	1.61						1.53	1.48		○													
	1.5以下	1.81	1.68						1.59	1.54		○													
	1.6以下	1.88	1.74						1.65	1.59		○													
	1.7以下	1.89	1.74						1.66	1.59		○													
	引違いガラス ジョイント枠(2枚建、4枚建)	樹脂窓	APF0164-1		1.2以下	1.80			1.67	1.58	1.53		○			自己適合宣言書 APS0003									
					1.3以下	1.87			1.73	1.64	1.58		○												
					1.4以下	1.96			1.80	1.71	1.64		○												
					1.5以下	2.03			1.86	1.76	1.69		○												
					1.6以下	2.10			1.92	1.82	1.74		○												
					1.7以下	2.11			1.93	1.82	1.75		○												
たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX窓、ウインドキャッチ連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓、FIX窓、ウインドキャッチ連窓 すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 高所用すべり出し窓 FIX窓 片上げ下げ窓					樹脂窓	APF0166	1.2以下	1.51	1.42	1.35	1.32		○				自己適合宣言書 APS0003								
							1.3以下	1.58	1.48	1.41	1.37		○												
							1.4以下	1.67	1.56	1.48	1.44		○												
							1.5以下	1.74	1.62	1.54	1.49		○												
							1.6以下	1.82	1.69	1.60	1.54		○												
							1.7以下	1.83	1.69	1.61	1.55		○												
	引違い窓(ジョイント枠(2枚建))	樹脂窓	APF0168	1.2以下			1.63	1.52	1.45	1.41		○			自己適合宣言書 APS0003										
				1.3以下			1.70	1.58	1.51	1.46		○													
				1.4以下			1.78	1.65	1.57	1.52		○													
				1.5以下			1.85	1.71	1.62	1.57		○													
				1.6以下			1.92	1.77	1.68	1.62		○													
				1.7以下			1.93	1.78	1.69	1.62		○													
マドリモ 断熱窓 戸建用アルミ樹脂複合窓 アングル付				引違い窓(リフォーム専用枠(2枚建、4枚建)) 引違いガラス(リフォーム専用枠(2枚建、4枚建)) 引違い窓(ジョイント枠(2枚建))	樹脂複合窓	APF0169-1	1.2以下	2.17	1.98	1.87	1.79		○				自己適合宣言書 APS0003								
							1.3以下	2.25	2.05	1.93	1.84		○												
							1.4以下	2.34	2.12	2.00	1.90		○												
							1.5以下	2.42	2.19	2.06	1.95		○												
							1.6以下	2.50	2.25	2.12	2.00		○												
							1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01		○												
	片上げ下げ窓	樹脂複合窓	APF0170				1.2以下	2.22	2.02	1.91	1.82		○			自己適合宣言書 APS0003									
							1.3以下	2.28	2.07	1.95	1.86		○												
							1.4以下	2.36	2.14	2.01	1.91		○												
							1.5以下	2.43	2.20	2.07	1.96		○												
							1.6以下	2.50	2.25	2.12	2.00		○												
							1.7以下	2.51	2.26	2.12	2.01		○												
				たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) 単窓、FIX窓、ウインドキャッチ連窓 たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 単窓 すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) FIX窓 高所用すべり出し窓	樹脂複合窓	APF0171	1.2以下	1.88	1.74	1.65	1.59		○				自己適合宣言書 APS0003								
							1.3以下	1.96	1.80	1.71	1.64		○												
							1.4以下	2.05	1.88	1.78	1.71		○												
							1.5以下	2.13	1.95	1.84	1.76		○												
							1.6以下	2.21	2.01	1.90	1.81		○												
							1.7以下	2.22	2.02	1.91	1.82		○												
	高所用すべり出し窓	樹脂複合窓	APF0172				1.2以下	2.24	2.04	1.92	1.84		○			自己適合宣言書 APS0003									
							1.3以下	2.31	2.10	1.98	1.88		○												
							1.4以下	2.39	2.16	2.04	1.93		○												
							1.5以下	2.46	2.22	2.09	1.98		○												
							1.6以下	2.53	2.28	2.14	2.02		○												
							1.7以下	2.54	2.29	2.15	2.03		○												
マドリモ 断熱窓 マンション用アルミ樹脂複合窓 アングル付				断熱パネル入りFIX窓	樹脂複合窓	APF0173	1.6以下	1.61	1.50	1.43	1.39	○					自己適合宣言書 APS0003								
							引違い窓(2枚建)	樹脂複合窓	APF0174	1.2以下	2.16	1.97	1.86	1.78				○			自己適合宣言書 APS0003				
										1.3以下	2.24	2.04	1.92	1.84				○							
										1.4以下	2.33	2.11	1.99	1.89				○							
										1.5以下	2.41	2.18	2.05	1.95				○							
										1.6以下	2.48	2.24	2.10	1.99				○							
	1.7以下	2.49	2.25							2.11	2.00		○												
	たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 内倒し窓	樹脂複合窓	APF0203							1.2以下	2.20	2.01	1.89	1.81		○				自己適合宣言書 APS0003					
										1.3以下	2.27	2.07	1.95	1.86		○									
										1.4以下	2.36	2.14	2.01	1.91		○									
										1.5以下	2.43	2.20	2.07	1.96		○									
										1.6以下	2.50	2.25	2.12	2.00		○									
				1.7以下	2.51	2.26				2.12	2.00		○												
				FIX窓	樹脂複合窓	APF0204	1.2以下	1.73	1.61	1.53	1.48		○			自己適合宣言書 APS0003									
							1.3以下	1.82	1.68	1.60	1.54		○												
							1.4以下	1.93	1.78	1.69	1.62		○												
							1.5以下	2.02	1.86	1.76	1.69		○												
							1.6以下	2.11	1.93	1.82	1.75		○												
							1.7以下	2.13	1.95	1.84	1.76		○												

商品	対象製品 窓種	附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(m ² K)] 開口部の自然換気係数[m ³ /h] 性能一覧)	ガラス中央部の 熱貫流率 (W/(m ² K))				開口部の熱貫流率[W/(m ² K)]				試験値	計算値	換気 評価	建具とガ ラスの組 み合わせ	自己適合宣言書		
			遮断物無し	シャッター・ 雨戸付	和障子付	風除室あり	遮断物無し	シャッター・ 雨戸付	和障子付	風除室あり							
マドリモ 断熱窓 マンション用 防火窓 アルミ樹脂複合窓 アングル付	引違い窓(2枚建) 引違いテラス戸(2枚建)	APF0187	1.3以下	2.47	2.23	2.09	1.99					○			自己適合宣言書 APS0003		
			1.4以下	2.52	2.27	2.13	2.02					○					
			1.5以下	2.59	2.33	2.18	2.06					○					
			1.6以下	2.70	2.42	2.26	2.13					○					
			1.7以下	2.79	2.49	2.33	2.19					○					
			1.8以下	2.85	2.54	2.37	2.22					○					
			1.9以下	2.87	2.55	2.39	2.23					○					
マドリモ北海道 APW430 / APW431 北海道地域限定 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル無	たてすべり出し窓 単窓、FIX連窓 すべり出し窓 単窓、FIX連窓 FIX窓	APF0192	0.59以下	0.97	0.93	0.90	0.89					○		自己適合宣言書 APS0003			
			0.61以下	0.98	0.94	0.91	0.90					○					
			0.62以下	0.99	0.95	0.92	0.91					○					
			0.64以下	1.01	0.97	0.94	0.92					○					
			0.65以下	1.01	0.97	0.94	0.92					○					
			0.67以下	1.03	0.99	0.95	0.94					○					
			0.91以下	1.21	1.15	1.11	1.08					○					
			0.92以下	1.22	1.16	1.12	1.09					○					
			0.96以下	1.25	1.19	1.14	1.12					○					
	開き窓テラス 単体、FIX連窓	APF0193	0.59以下	1.02	-	-	0.93					○		自己適合宣言書 APS0003			
			0.61以下	1.03	-	-	0.94					○					
			0.62以下	1.04	-	-	0.95					○					
			0.64以下	1.05	-	-	0.96					○					
			0.91以下	1.24	-	-	1.11					○					
			0.92以下	1.25	-	-	1.12					○					
	勝手口ドア 中横無	APF0194	0.59以下	1.24	-	-	1.11					○		自己適合宣言書 APS0003			
			0.61以下	1.25	-	-	1.12					○					
			0.62以下	1.26	-	-	1.12					○					
			0.64以下	1.27	-	-	1.13					○					
			0.91以下	1.42	-	-	1.25					○					
			0.92以下	1.43	-	-	1.26					○					
勝手口ドア 断熱膜ハネル付	APF0195	0.59以下	1.29	-	-	1.15					○		自己適合宣言書 APS0003				
		0.62以下	1.31	-	-	1.16					○						
		0.91以下	1.41	-	-	1.24					○						
		0.92以下	1.42	-	-	1.25					○						
		1.2以下	1.71	1.59	1.51	1.47					○			自己適合宣言書 APS0003			
		1.3以下	1.77	1.64	1.56	1.51					○						
1.2以下	1.51	1.42	1.35	1.32					○								
1.3以下	1.58	1.48	1.41	1.37					○								
マドリモ北海道 プラマートH 北海道地域限定 アングル無	引違い窓 半外付(2枚建) 両袖引違い窓 半外付	APF0196	1.2以下	1.71	1.59	1.51	1.47					○			自己適合宣言書 APS0003		
			1.3以下	1.77	1.64	1.56	1.51					○					
			1.2以下	1.51	1.42	1.35	1.32					○					
	たてすべり出し窓(H<1400)単窓、FIX連窓、FIX段窓 すべり出し窓(標準ヒンジ仕様)単窓、FIX連窓、FIX段窓 たてスリットすべり出し窓 単窓、FIX段窓 スクエアすべり出し窓 単窓、FIX連窓 FIX窓 FIX窓(スクエア)、FIX窓(スリット)	APF0197	1.2以下	1.57	1.47	1.40	1.36					○		自己適合宣言書 APS0003			
			1.3以下	1.65	1.54	1.47	1.42					○					
			たてすべり出し窓(1400≦H) 単窓、FIX連窓 外開き窓(片開き窓) 単窓、FIX連窓 外開き窓(両開き窓) すべり出し窓(大型ヒンジ仕様) 高所用換気窓(すべり出し窓タイプ) 外側し窓	APF0198	1.2以下	1.78	-	-	1.52						○		自己適合宣言書 APS0003
					1.3以下	1.84	-	-	1.56						○		
					1.2以下	1.86	-	-	1.57						○		
					1.3以下	1.90	-	-	1.60						○		
	2.7以下	2.50			-	-	2.00					○					
	2.8以下	2.53			-	-	2.02					○					
	片開きドア 中横無 テラスドア 片開きドア 断熱膜ハネル付	APF0199	1.2以下	1.78	-	-	1.52					○		自己適合宣言書 APS0003			
1.3以下			1.84	-	-	1.56					○						
1.2以下			1.86	-	-	1.57					○						
APF0200		1.3以下	1.90	-	-	1.60					○		自己適合宣言書 APS0003				
		2.7以下	2.50	-	-	2.00					○						
		2.8以下	2.53	-	-	2.02					○						
2.9以下	2.54	-	-	2.03					○								

※1: ガラス仕様「Low-E複層(G8mm以上G10mm未満)または「Low-E複層(A11mm以上A14mm未満)」
 ※2: ガラス仕様 単板ガラス2枚を組合せたもの 中空層12mm以上
 ※3: ガラス仕様「Low-E複層(A9mm未満)または「一般複層(A11mm以上)」
 ※4: ガラス仕様「一般複層(A11mm未満)」
 ※5: ガラス仕様「Low-E複層(G10mm以上)または「Low-E複層(A14mm以上)」
 ※6: ガラス仕様「Low-E複層(G10mm未満)または「Low-E複層(A7mm以上A14mm未満)」
 ※7: ガラス仕様「Low-E複層(A7mm未満)または「一般複層(A8mm以上)」
 ※8: ガラス仕様「一般複層(A8mm未満)」