

| | | | |
|-----------|------------------------------|-------|---------|
| 自己適合宣言書番号 | APSO004 | 附属書番号 | APF0223 |
| 発行者の名称 | YKK AP株式会社 | 改訂日 | |
| 作成日 | 2023年10月2日 | | |
| 商品仕様 | ドアリモ 玄関ドア D30 断熱ドア 顔認証キー仕様含む | | |
| 仕様 | D4仕様 ドア本体:採光付 | | |

■本附属書について

- ・本附属書は、対応する自己適合宣言書とあわせてご使用ください。
- ・本書の記載内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・修正となった場合には、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので、常に最新情報をご参照ください。

■開口部の熱貫流率について

- ・試験値は、JIS A 4710に基づく試験により測定された代表試験体の熱貫流率です。
- ・計算値は、JIS A 2102-1に基づいて一般社団法人 リビングアメンティ協会が運営するWindEye(開口部の熱性能評価プログラム)により計算された代表試験体の熱貫流率です。
- ・簡易的評価は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「熱貫流率及び線熱貫流率」に基づき計算された熱貫流率の値です。
- ・建具とガラスの組み合わせは、一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表(住宅用ドアの簡易的評価)に基づく開口部の熱貫流率です。
- ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率に同じ試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。

■開口部の日射熱取得率について

- ・国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」に基づき計算された日射熱取得率です。

| 対象製品 | ガラスの仕様 | | 開口部の熱貫流率 [W/m ² K] | | 開口部の日射熱取得率 η | | 試験値 | 計算値 | 簡易的評価 | 建具とガラスの組み合わせ | | |
|---|-------------|-------------|----------------------------------|---|--|---|------|------|-------|--------------|--------|-------|
| | | | ガラス中央部の熱貫流率 [W/m ² K] | 適用ガラス | 付属部材無し | 風除室あり | | | | | 付属部材無し | 風除室あり |
| | | | | | | | | | | | | |
| ドアリモ 玄関ドア D30 断熱ドア D4仕様 ■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N04H、N05N、N06H、N07N、N10N、N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F03N、F04H、F05H、F06H 【シック】 C02N、C03N、C04N、C05N、C07N、C08H、C09N、C11N 【エレガント】 E01N、E02N、E03N、E04N、E07N、E08N、E09N、E10N、E11N、E12N 【ハイサイズ】 F03M、F04M、C07M、C09M | ランマ無 | 親子 | 片開き | 2.8 | 3+A15+型4 | 3.20 | 2.43 | 0.11 | 0.08 | ● | | |
| | | | 子扉 | 採光無 | ドア本体:2.8 子扉:- | ドア本体:3+A15+型4 子扉:- | 3.20 | 2.43 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | | | 採光付 | ドア本体:2.8 子扉:2.8 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 | 3.42 | 2.55 | 0.12 | 0.09 | ● | |
| | | | | 採光付 通風 | ドア本体:2.8 子扉:2.8 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 | 3.46 | 2.58 | 0.12 | 0.09 | ● | |
| | | | | ポスト付 | ドア本体:2.8 子扉:1.4 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4 | 3.20 | 2.43 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | 両開き | ドア本体:2.8 子扉:2.8 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 | 3.20 | 2.43 | 0.11 | 0.08 | ● | | | |
| | | 片袖FIX、両袖FIX | ドア本体:2.8 袖:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.13 | 2.39 | 0.11 | 0.08 | ● | | | |
| | | 袖付親子 | 子扉 | 採光無 | ドア本体:2.8 子扉:- 袖:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:- 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.13 | 2.39 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | | | 採光付 | ドア本体:2.8 子扉:2.8 袖:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.30 | 2.49 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | | | 採光付 通風 | ドア本体:2.8 子扉:2.8 袖:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.33 | 2.50 | 0.11 | 0.09 | ● | |
| | | | | ポスト付 | ドア本体:2.8 子扉:1.4 袖:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.13 | 2.39 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | ランマ付 | 親子 | 片開き | ドア本体:2.8 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.17 | 2.41 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | 子扉 | | | 採光無 | ドア本体:2.8 子扉:- ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:- ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.17 | 2.41 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | | | 採光付 | ドア本体:2.8 子扉:2.8 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.36 | 2.52 | 0.11 | 0.09 | ● | |
| | | | | 採光付 通風 | ドア本体:2.8 子扉:2.8 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.40 | 2.54 | 0.12 | 0.09 | ● | |
| | | | | ポスト付 | ドア本体:2.8 子扉:1.4 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4 ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.17 | 2.41 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | 両開き | | ドア本体:2.8 子扉:2.8 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.17 | 2.41 | 0.11 | 0.08 | ● | | | |
| | 片袖FIX、両袖FIX | | ドア本体:2.8 袖:1.7以下 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.09 | 2.37 | 0.11 | 0.08 | ● | | | |
| | 袖付親子 | | 子扉 | 採光無 | ドア本体:2.8 子扉:- 袖:1.7以下 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:- 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.09 | 2.37 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | | | 採光付 | ドア本体:2.8 子扉:2.8 袖:1.7以下 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.25 | 2.46 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | | | 採光付 通風 | ドア本体:2.8 子扉:2.8 袖:1.7以下 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:3+A15+型4 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.28 | 2.47 | 0.11 | 0.08 | ● | |
| | | | | ポスト付 | ドア本体:2.8 子扉:1.4 袖:1.7以下 ランマ:1.7以下 | ドア本体:3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4 袖:Low-E複層(空気層12mm以上) ランマ:Low-E複層(空気層12mm以上) | 3.09 | 2.37 | 0.11 | 0.08 | ● | |