

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

作成日：2025年9月22日
YKK AP株式会社

- ・国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」に基づき計算された日射熱取得率です。

対象製品				ガラスの仕様		開口部の熱貫流率 [W/m ² K]		開口部の 日射熱取得率 η		試験値	計算値	簡易的 評価	建具と ガラスの 組み合わせ	
				ガラス中央部の 熱貫流率 [W/m ² K]	適用ガラス	付属部材 無し	風除室 あり	付属部材 無し	風除室 あり					
ドアリモ 玄関ドア D30 防火ドア D4仕様	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08H 【シック】 C10N	片開き		-	-	1.94	1.63	0.07	0.06		●			
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:- 子扉:-	1.94	1.63	0.07	0.06		●		
				採光付	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ 網入6.8型	2.94	2.28	0.10	0.08		●		
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N04N、N05N、N06H、N07N、N10N、N12N、N13N、 N14N 【シンプル】 F03N、F05H、F06H 【シック】 C02N、C03N、C04N、C05N、C07N、C08H、C09N 【エレガント】 E01N、E03N、E04N、E08N、E09N、E10N、E11N、E12N	片開き		1.7	Low-E3+A12+網入6.8型	2.94	2.28	0.10	0.08		●			
		親子	子扉	採光無	ドア本体:1.7 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A12+ 網入6.8型 子扉:-	2.94	2.28	0.10	0.08		●		
				採光付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ 網入6.8型 子扉:Low-E3+A12+ 網入6.8型	2.94	2.28	0.10	0.08		●		
	■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N06K、N07T 【シンプル】 F03T、F05K、F06K 【シック】 C04T、C07T、C08K、C09T 【エレガント】 E09T		片開き		1.7	Low-E3+A12+網入6.8型	2.92	2.27	0.10	0.08		●		