窓の熱性能一覧表

2020/1/29（更新）
YKK AP株式会社

＜窓の仕様＞
・商品名　：　積水ハウス（株）シャーウッド住宅用　スイングSAJy系サッシ
・開閉形式　：　たてすべり出し窓　及び　ＦＩＸ窓
・種類　：　アルミニウム合金+樹脂複合構造サッシ
・メーカー名　：　YKK AP株式会社
・代表試験体（※１）

・伝熱開口寸法(㎜)		・伝熱開口面積（㎡）
たてすべり出し窓	幅＝1095　高さ＝1095	1.199
ＦＩＸ窓	幅＝1414　高さ＝1414	1.999

本品の「性能確認方法の区分」（※２）は全て「Ａ」となります。
「生産品質」：ＩＳＯ登録工場又はJIS認証取得工場。
「試験品質」：第三者試験等審査機関で審査実施。
「Ａ」としての証明書等が必要な場合は別途ご請求ください。（※３）

No.	ガラス呼称	ガラス名称	ガラスの熱性能値 熱貫流率 Ug [W/(㎡･K)]	中空層	ガラススペーサー仕様	窓の熱性能値 たてすべり出し窓 熱貫流率 Uw [W/(㎡･K)]	たてすべり出し窓 仕様番号	たてすべり出し窓 報告書整理番号	FIX窓 熱貫流率 Uw [W/(㎡･K)]	FIX窓 仕様番号	FIX窓 報告書整理番号
1	遮断ペアトウメイ	遮熱ＬｏｗＥ複層（Ｇ１６）	1.15	アルゴンガス	樹脂	1.65	EAP	EA-HSZ-19028	1.57	EAY	EA-HSZ-19030
2	遮断ペアカスミ										
3	遮断ペア合わせトウメイ										
4	遮断ペア合わせカスミ										
5	遮断ペア強化トウメイ										
6	遮断ペア強化カスミ										
7	高断熱ペアトウメイ	ＬｏｗＥ複層（Ｇ１６）	1.19	アルゴンガス	樹脂	1.69	EAQ	EA-HSZ-19028	1.60	EAZ	EA-HSZ-19030
8	高断熱ペアカスミ										
9	高断熱ペア合わせトウメイ										
10	高断熱ペア合わせカスミ										
11	高断熱ペア強化トウメイ										
12	高断熱ペア強化カスミ										
13	真空遮断ペアトウメイ	真空遮熱ＬｏｗＥ複層（Ｇ１６）	0.65	アルゴンガス	樹脂	1.26	EAR	EA-HSZ-19028	1.15	EBA	EA-HSZ-19030
14	真空遮断ペアカスミ										
15	真空遮断ペア合わせトウメイ										
16	真空遮断ペア合わせカスミ										
17	真空高断熱ペアトウメイ	真空ＬｏｗＥ複層（Ｇ１６）	0.75	アルゴンガス	樹脂	1.34	EAS	EA-HSZ-19028	1.24	EBB	EA-HSZ-19030
18	真空高断熱ペアカスミ										
19	真空高断熱ペア合わせトウメイ										
20	真空高断熱ペア合わせカスミ										
21	遮断トリプルトウメイ	遮熱ＬｏｗＥ三層複層（Ｇ９以上）	0.91	アルゴンガス	樹脂	1.47	EAT	EA-HSZ-19028	1.37	EBC	EA-HSZ-19030
22	遮断トリプルカスミ										
23	遮断トリプル合わせトウメイ										
24	遮断トリプル合わせカスミ										
25	高断熱トリプルトウメイ	ＬｏｗＥ三層複層（Ｇ９以上）	1.01	アルゴンガス	樹脂	1.54	EAU	EA-HSZ-19028	1.45	EBD	EA-HSZ-19030
26	高断熱トリプルカスミ										
27	高断熱トリプル合わせトウメイ										
28	高断熱トリプル合わせカスミ										
29	高断熱防火菱Wペアトウメイ	ＬｏｗＥ防火複層（Ｇ１５以上）	1.19	アルゴンガス	樹脂	1.73	EAV	EA-HSZ-19029			
30	高断熱防火菱Wペアカスミ										
31	高断熱防火耐熱強化ペアトウメイ										
32	高断熱防火耐熱強化ペアカスミ										
33	遮断ペアトウメイ	遮熱LowE複層（A16）	1.39	空気	樹脂	1.84	EAW	EA-HSZ-19028	1.77	EBE	EA-HSZ-19030
34	遮断ペアカスミ										
35	遮断ペア合わせトウメイ										
36	遮断ペア合わせカスミ										
37	遮断ペア強化トウメイ										
38	遮断ペア強化カスミ										
39	高断熱ペアトウメイ	ＬｏｗＥ複層（Ａ１６）	1.42	空気	樹脂	1.87	EAX	EA-HSZ-19028	1.79	EBF	EA-HSZ-19030
40	高断熱ペアカスミ										
41	高断熱ペア合わせトウメイ										
42	高断熱ペア合わせカスミ										
43	高断熱ペア強化トウメイ										
44	高断熱ペア強化カスミ										

※１　代表試験体は、国立研究開発法人　建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。
※２　一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「 温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト 」(http://www2.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info/)をご覧ください。
※３　資料の請求及び問合せ先

ＹＫＫ ＡＰ株式会社　特需事業部 住宅大阪営業部 営業２グループ
TEL：０６－６９４７－４１３３　FAX：０６－６９４７－４１３８　　代表アドレス：tokujuosaka@ykkap.co.jp