

窓の熱性能一覧表

2020/11/27 (更新)

YKK AP株式会社

<窓の仕様>

- ・商品名 : 積水ハウス（株）ダイコンクリート住宅用 AJサブドア
- ・開閉形式 : 框ドア
- ・種類 : アルミニウム合金+樹脂複合構造サッシ
- ・メーカー名 : YKK AP株式会社

No.	ガラス呼称	ガラス名称	ガラス中央部の熱貫流率 Ug [W/(m²·K)]	中空層	窓の熱性能値	
					熱貫流率 Uw(※1) [W/(m²·K)]	仕様番号
1	遮断ペア強化トウメイ	遮熱LowE複層 (G12以上)	1.3	アルゴンガス	2.19	EBI
2	遮断ペア強化カスミ					
3	遮断ペア合わせトウメイ					
4	遮断ペア合わせカスミ					
5	高断熱ペア強化トウメイ	LowE複層 (G12以上)				
6	高断熱ペア強化カスミ					
7	高断熱ペア合わせトウメイ					
8	高断熱ペア合わせカスミ					

※1 (国研) 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の
「熱貫流率及び線熱貫流率」-参考情報：窓等の大部分がガラスで構成される開口部の簡易的評価の計算式に基づき算出したものです。

(Uw=0.800×Ug+1.15)

※2 資料の請求及び問合せ先

YKK AP株式会社 特需事業部 住宅大阪営業部 営業2グループ

TEL: 06-6947-4133 FAX: 06-6947-4138

代表アドレス: tokujuosaka@ykkap.co.jp