

窓の熱性能一覧表

2022/11/30 (更新)

YKK AP株式会社

<窓の仕様>

- ・商品名 : 積水ハウス(株)様向け β -SA J y FIXサッシ 防火仕様
- ・開閉形式 : FIX窓
- ・種類 : アルミニウム合金+樹脂複合構造サッシ
- ・メーカー名 : YKK AP株式会社
- ・代表試験体(※1)
 - ・伝熱開口寸法(mm) 幅=1782 高さ=1122
 - ・伝熱開口面積 (㎡) 1.999

本品の「性能確認方法の区分」(※2)は全て「A」となります。
 「生産品質」: ISO登録工場又はJIS認証取得工場。
 「試験品質」: 第三者試験等審査機関で審査実施。
 「A」としての証明書等が必要な場合は別途ご請求ください。(※3)

No.	ガラス呼称	ガラス名称	ガラス中央部の熱貫流率	中空層	ガラス スペーサー 仕様	窓の熱性能値		
			Ug [W/(㎡・K)]			熱貫流率 Uw [W/(㎡・K)]	仕様番号	報告書 整理番号
1	高断熱防火耐熱強化ペアトウメイ	LOWE 防火複層 (G15以上)	1.19	アルゴン ガス	アルミ	1.61	EBK	EA-HSZ- 22001
2	高断熱防火耐熱強化ペアフトウシ							
3	高断熱防火耐熱強化ペアトウメイ	LOWE 防火複層 (A15以上)	1.43	乾燥空気	アルミ	1.82	EBN	EA-HSZ- 22001

- ※1 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。
- ※2 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」(<https://shoenekikiportal.hyoukakyokukai.or.jp/#/house>)をご覧ください。
- ※3 資料の請求及び問合せ先
 YKK AP株式会社 特需事業部 住宅営業統括部 大阪営業部 営業2グループ
 TEL: 06-6947-4133 FAX: 06-6947-4138 代表アドレス: tokujuosaka@ykkap.co.jp