

<住宅省エネ**2025**キャンペーン>
・先進的窓リノベ2025事業
・子育てグリーン住宅支援事業

開口部の断熱改修 補助対象※製品 主要一覧
ビル商品

※本資料は2025/3/19時点での情報です。



■ 本シートに掲載されている製品シリーズ

外窓交換(カバー工法)

アルミ窓

- ・EXIMA31
- ・BGE31
- ・EXIMA31[GRAF工法]
- ・BGE31[GRAF工法]

アルミ樹脂複合窓

- ・エピソードNEO-LB[GRAF工法]
- ・エピソードNEO-LB[GRAF工法]S-5
- ・エピソードNEO-LB[GRAF工法]防火窓S-5

ドア交換(かぶせ工法・扉交換工法)

スチール玄関ドア

- ・EXIMA80St
- ・R's SDX

■ ご注意

- 本シートは、住宅省エネ2025キャンペーン「開口部の断熱改修」対象製品の中から、主要な製品シリーズ・ガラス種・開閉形式を掲載しております。

その他の対象製品については、対象製品一覧 詳細版をご確認ください。

- また、本シートに掲載されている製品についても、対象製品一覧 詳細版で 詳しい仕様や中棧・中骨の対象を必ずご確認くださいませよう願いたします。

- サイズ・ガラス種・開閉形式によって、補助対象とならない場合があります。

<対象製品一覧 詳細版>

https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/law/subsidy2025/kosodategreen/item/asset/pdf/index.pdf

<対象製品一覧 詳細版：確認時のご注意>

https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/law/subsidy2025/kosodategreen/item/asset/pdf/note.pdf

- 使用できるガラスはシリーズ及び窓種毎に異なりますので、必ずご確認くださいませよう願いたします。
また、ガラス中央部の熱還流率は各メーカーのガラス仕様一覧をご確認ください。

<YKK AP製ガラス仕様一覧>

<https://webcatalog.ykkap.co.jp/iportal/cv.do?c=12138220000&pg=105&v=YKKAPDC1&d=pro>

<板硝子協会 窓ガラスの光熱性能計算ツール TOP-G>

<http://top-g.itakyo.or.jp/>

○:対象 ×:対象外

※本ページ内容は2025/3/19時点での対象製品です

シリーズ	窓種	性能区分	ガラス中央部の熱貫流率(Ug)	先進的窓リノベ2025			子育てグリーン住宅		
				SS	S	A	ZEHLレベル(共同住宅)		
				全地域			全地域	3地域以南	4地域以南
				Uw1.1以下	Uw1.5以下	Uw1.9以下	Uw1.9以下	Uw2.3以下	Uw2.9以下
EXIMA31	引違い	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	FIX	B	1.35以下	×	×	×	×	○	○
		C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	開き	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	プロジェクト	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
BGE31	引違い	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	FIX	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	開き	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	プロジェクト	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
EXIMA31 [GRAF工法]	引違い	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	FIX	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○
BGE31 [GRAF工法]	引違い	C	1.7以下 ◆	×	×	×	×	×	○

上記窓種のうち、◆マークがついている箇所は中棧・中骨も補助金対象商品です(P6ご参照)。
また、窓種によっては、中棧・中骨の商品設定が異なりますので、詳細については必ずカタログをご確認ください。

○:対象 ×:対象外

※本ページ内容は2025/3/19時点での対象製品です

シリーズ	窓種	性能区分	ガラス 中央部の 熱貫流率 (Ug)	先進的窓リノベ2025			子育てグリーン住宅		
				SS	S	A	ZEHレベル(共同住宅)		
				全地域			全地域	3地域 以南	4地域 以南
				Uw1.1 以下	Uw1.5 以下	Uw1.9 以下	Uw1.9 以下	Uw2.3 以下	Uw2.9 以下
エピソードNEO-LB [GRAF工法]	引違い	B	1.4以下 ◆	×	×	×	×	○	○
		C	2.2以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	FIX	A	1.19以下 ※	×	×	○	○	○	○
		B	1.4以下 ◆	×	×	×	×	○	○
		B	1.65以下 ※	×	×	×	×	○	○
エピソードNEO-LB [GRAF工法] S-5	引違い	A	0.9以下 ◆	×	×	○	○	○	○
		B	1.4以下 ◆	×	×	×	×	○	○
		C	2.2以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	FIX	S	0.69以下 ※	×	○	○	○	○	○
		A	0.9以下 ◆	×	×	○	○	○	○
		A	1.19以下 ※	×	×	○	○	○	○
		B	1.4以下 ◆	×	×	×	×	○	○
		B	1.65以下 ※	×	×	×	×	○	○
エピソードNEO-LB [GRAF工法] S-5 防火窓	引違い	B	1.4以下 ◆	×	×	×	×	○	○
		C	2.2以下 ◆	×	×	×	×	×	○
	FIX	B	1.4以下 ◆	×	×	×	×	○	○
		C	2.2以下 ◆	×	×	×	×	×	○

※ ガラス:樹脂スペーサーの使用の場合に限ります。対象製品一覧 詳細版 をご確認ください(本シートP2ご参照)

上記のうち、◆マークがついているものは中棧・中骨も補助金対象 商品です(P6ご参照)。
また、窓種によっては、中棧・中骨の商品設定が異なりますので、詳細については必ずカタログをご確認ください。

○:対象 ×:対象外

※本ページ内容は2025/3/19時点での対象製品です

工法	シリーズ	性能区分	仕様	先進的窓リノベ2025			子育てグリーン住宅		
				SS	S	A	ZEHLレベル(共同住宅)		
				全地域			全地域	3地域以南	4地域以南
				Uw1.1以下	Uw1.5以下	Uw1.9以下	Uw1.9以下	Uw2.3以下	Uw2.9以下
かぶせ工法 ・カバー工法 (一体枠・別体枠) ・持ち出し工法	EXIMA80St (BL認定品・スマートドア含)	B	扉芯材:グラスウール ポストあり・ポストなし	×	×	×	×	○	○
		C	扉芯材:ハニカム ポストあり・ポストなし	×	×	×	×	×	○
	R's SDX (スマートドア含)	B	扉芯材:グラスウール ポストあり・ポストなし	×	×	×	×	○	○
		C	扉芯材:ハニカム ポストあり・ポストなし	×	×	×	×	×	○
扉交換工法	EXIMA80St (BL認定品・スマートドア含)	B	扉芯材:グラスウール ポストあり・ポストなし	×	×	×	×	○	○
		C	扉芯材:ハニカム ポストあり・ポストなし	×	×	×	×	×	○
	R's SDX (スマートドア含)	B	扉芯材:グラスウール ポストあり・ポストなし	×	×	×	×	○	○
		C	扉芯材:ハニカム ポストあり・ポストなし	×	×	×	×	×	○

連窓・段窓の場合、補助金対象の窓は下記セット数となります。

(例)はつり工法・カバー工法ともに、①方立連窓or③段窓無目の場合は2セット分の補助金を申請可能

既設の窓種にかかわらず、新設するサッシ(=改修後)が連窓・段窓の場合に下記セット数の補助金が申請できます。

はつり工法

①方立連窓

②たて骨連窓

③段窓無目

④中骨段窓

一体無目、分割無目含む
オフセット寸法は単窓と同様
(例: EXIAM31 W+50, H₁+85, H₂+85)

カバー工法

①方立連窓

②たて骨連窓 ※

③段窓無目

④中骨段窓 ※

一体無目、分割無目含む
オフセット寸法は単窓と同様
(例: EXIAM31 W+50, H₁+85, H₂+85)

※ かつせ工法の②④(中棧・中骨)については、P3,4の一覧表で ◆マークがついているもののみ補助金対象となります。

対象製品一覧 詳細版で、詳しい仕様や中棧・中骨の対象を必ずご確認ください。

また、窓種によっては、中棧・中骨の商品設定が異なりますので、必ずカタログのご確認をお願いいたします。