

自己適合宣言書番号	APSO002	附属書番号	APF0127
発行者の名称	YKK AP株式会社		
作成日	2020年3月31日	改訂日	
商品	断熱スライディングドア コンコード S30		
仕様	断熱タイプ 袖付Low-E防犯合わせ複層ガラス、袖付防犯合わせ複層ガラス アルミタイプ 袖付防犯合わせ複層ガラス		

作成日：2020年3月31日
YKK AP株式会社

- ・詳細は、当社ホームページに掲載している対象製品の自己適合宣言書と附属書にてご確認ください。
- ・試験値は、JIS A 4710に基づく試験により測定された代表試験体の熱貫流率です。
- ・計算値は、JIS A 2102-1に基づいて一般社団法人 リビングアメンティ協会が運営するWindEye(開口部の熱性能評価プログラム)により計算された代表試験体の熱貫流率です。
- ・簡易的評価は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「熱貫流率及び線熱貫流率 ドアの簡易的評価」に基づき計算された熱貫流率の値です。
- ・建具とガラスの組合せは、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「熱貫流率及び線熱貫流率」に基づく建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率と日射熱取得率です。
- ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。
- ・記載内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。修正となった場合には、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので、常に最新情報をご参照ください。

対象製品	ガラスの仕様	開口部の熱貫流率 [W/m ² K]		開口部の日射熱取得率 η		試験値	計算値	簡易的評価	建具とガラスの組合せ	
		付属部材無し	風除室あり	付属部材無し	風除室あり					
断熱スライディングドア コンコード S30 断熱タイプ袖付 Low-E防犯合わせ複層ガラス	■ドア本体: 採光無 【ナチュラル】 N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	袖付	ドア本体: 1.4以下	ドア本体: 1.4以下	2.06	1.71	0.08	0.06	●	
	■ドア本体: 採光付 【シック】 C02N, C03N, C06N	袖付	ドア本体: 1.2袖: 1.4以下	ドア本体: Low-E3+G15+型4袖: FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.33	1.89	0.08	0.07	●	
	■ドア本体: 採光付 【ナチュラル】 N05N, N06N, N12N 【シンプル】 F03N, F13N 【シック】 C07N, C09N, C12N 【エレガント】 E01N, E09N	袖付	ドア本体: 1.4袖: 1.4以下	ドア本体: Low-E3+A15+型4袖: FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.28	1.86	0.08	0.07	●	
	■ドア本体: 採光付(フレームレス) 【ナチュラル】 N03N 【シンプル】 F02N, F07N 【シック】 C01N, C13N	袖付	ドア本体: 1.4袖: 1.4以下	ドア本体: Low-E3+A15+型4袖: FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.13	1.76	0.08	0.06	●	
	■ドア本体: 採光付(通風) 【ナチュラル】 N51T 【シック】 C51T, C52T	袖付	ドア本体: 1.7以下袖: 1.4以下	ドア本体: Low-E3+A12+型4袖: FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.44	1.97	0.09	0.07	●	
断熱スライディングドア コンコード S30 断熱タイプ袖付 防犯合わせ複層ガラス	■ドア本体: 採光無 【ナチュラル】 N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	袖付	ドア本体: 2.7以下	ドア本体: 2.7以下	2.53	2.02	0.09	0.07	●	
	■ドア本体: 採光付 【シック】 C02N, C03N, C06N	袖付	ドア本体: 1.2袖: 2.7以下	ドア本体: Low-E3+G15+型4袖: FL3・30mil・FL3+A16+FL3	2.84	2.22	0.10	0.08	●	
	■ドア本体: 採光付 【ナチュラル】 N05N, N06N, N12N 【シンプル】 F03N, F13N 【シック】 C07N, C09N, C12N 【エレガント】 E01N, E09N	袖付	ドア本体: 1.4袖: 2.7以下	ドア本体: Low-E3+A15+型4袖: FL3・30mil・FL3+A16+FL3	2.84	2.22	0.10	0.08	●	
	■ドア本体: 採光付(フレームレス) 【ナチュラル】 N03N 【シンプル】 F02N, F07N 【シック】 C01N, C13N	袖付	ドア本体: 1.4袖: 2.7以下	ドア本体: Low-E3+A15+型4袖: FL3・30mil・FL3+A16+FL3	2.56	2.04	0.09	0.07	●	
	■ドア本体: 採光付(通風) 【ナチュラル】 N51T 【シック】 C51T, C52T	袖付	ドア本体: 1.7以下袖: 2.7以下	ドア本体: Low-E3+A12+型4袖: FL3・30mil・FL3+A16+FL3	2.85	2.22	0.10	0.08	●	
断熱スライディングドア コンコード S30 アルミタイプ 防犯合わせ複層ガラス	■ドア本体: アルミタイプ A01N, A02N, A03N	袖付	ドア本体: ※1袖: ※2	ドア本体: ※1袖: ※2	4.07	2.90	0.51 ※3 0.32 ※4 0.63 ※5	-		●
	■ドア本体: アルミタイプ A01N, A02N, A03N	袖付	ドア本体: ※6袖: ※6	ドア本体: ※6袖: ※6	4.65	3.18	0.63 ※5	-		●

※1 ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G4mm以上G8mm未満)」または「Low-E複層(A5mm以上A10mm未満)」
 ※2 ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G4mm以上G8mm未満)」または「Low-E複層(A5mm以上A10mm未満)」または「一般複層(A10mm以上)」
 ※3 ガラス仕様「Low-E複層 日射取得型」
 ※4 ガラス仕様「Low-E複層 日射遮蔽型」
 ※5 ガラス仕様「一般複層」
 ※6 ガラス仕様「一般複層(A4mm以上A10mm未満)」