

開口部【ドア】の熱貫流率一覧

・本書は当社ホームページに掲載している自己適合宣言書の附属書に示す対象製品の性能値を一覧としたものです。
 ・詳細は当社ホームページに掲載している対象製品の自己適合宣言書と附属書にてご確認ください。
 ・試験値は、JIS A 4710Iに基づき試験により測定した代表試験体の熱貫流率です。
 ・計算値は、JIS A 2102-Iに基づいて一般社団法人 リビングアムニティ協会が運用するWindEye(開口部の熱性能評価プログラム)により計算された代表試験体の熱貫流率です。
 ・簡易的評価は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「熱貫流率及び線熱貫流率」に基づき計算された熱貫流率の値です。
 ・建具とガラスの組合せは、一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表(住宅用ドア及び窓の簡易的評価)に基づき開口部の熱貫流率です。
 ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率に同じ試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。
 ・記載内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。
 修正となった場合には、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので、常に最新の情報をご確認ください。

作成日: 2019年 2月 4日
 改訂日: 2022年 4月 1日
 YKK AP株式会社

対象製品	ガラスの仕様		開口部の熱貫流率 [W/m ² K]		開口部の日射熱取得率 η _T		試験値	計算値	簡易的評価	建具とガラスの組合せ	附属書№。(開口部の熱貫流率 [W/m ² K] 開口部の日射熱取得率 η _T 性能一覧)	自己適合宣言書	
	ガラス中央部の熱貫流率 [W/m ² K]	適用ガラス	付属部材無し	風除室あり	付属部材無し	風除室あり							
高断熱玄関ドア イノベスト D70 樹脂複合枠仕様	■ドア本体: 採光無 001,002	片開き	-	-	0.90	0.83	0.03	0.03	●				
高断熱玄関ドア イノベスト D50 樹脂複合枠仕様	■ドア本体: 採光無 102,105,110,506,904	片開き	-	-	0.95	0.87	0.03	0.03	●				
	■ドア本体: 採光付 101,103,104,106,109	片開き	0.62	Low-E3+G16+型4+G16+ Low-E3	1.34	1.19	0.05	0.04	●				
高断熱玄関ドア イノベスト D50 型材断熱枠仕様	■ドア本体: 採光無 102,105,110,506,904	片開き	-	-	1.22	1.09	0.04	0.04	●				
													親子
	採光付	ドア本体: - 子扉: 0.62	1.91	1.61	0.06	0.05	●						
	■ドア本体: 採光付 101,103,104,106,107,108,109,501,502,503,504,505,901,902,903	親子	子扉	片開き	0.62	Low-E3+G16+型4+G16+ +Low-E3	1.55	1.35	0.05	0.05	●		
	採光付	ドア本体: 0.62 子扉: 0.62	1.91	1.61	0.06	0.05	●						
両開き	ドア本体: 0.62 子扉: 0.62	1.57	1.36	0.05	0.05	●							
高断熱玄関ドア イノベスト D50 防火ドア 型材断熱枠仕様	■ドア本体: 採光無 102,105,110,904	片開き	-	-	1.20	1.08	0.04	0.04	●				
	■ドア本体: 採光付 104,107,108,901,902	片開き	1.17	型網6.8+A14+FL3+A14 +Low-E4	1.81	1.54	0.06	0.05	●			自己適合宣言書 APS0002	
高断熱玄関ドア イノベスト D70 顔認証キー仕様 樹脂複合枠仕様	■ドア本体: 採光無 001,002	片開き	-	-	0.98	0.90	0.03	0.03	●				
高断熱玄関ドア イノベスト D50 顔認証キー仕様 樹脂複合枠仕様	■ドア本体: 採光無 102,105,110,506,904	片開き	-	-	1.01	0.92	0.03	0.03	●				
	■ドア本体: 採光付 101,103,104,106,109	片開き	0.62	Low-E3+G16+型4+G16+ Low-E3	1.34	1.19	0.05	0.04	●				
高断熱玄関ドア イノベスト D50 顔認証キー仕様 型材断熱枠仕様	■ドア本体: 採光無 102,105,110,506,904	親子	子扉	片開き	-	1.22	1.09	0.04	0.04	●			
													採光無
	採光付	ドア本体: - 子扉: 0.62	1.91	1.61	0.06	0.05	●						
	■ドア本体: 採光付 101,103,104,106,107,108,109,501,502,503,504,505,901,902,903	親子	子扉	片開き	0.62	Low-E3+G16+型4+G16+ +Low-E3	1.55	1.35	0.05	0.05	●		
	採光付	ドア本体: 0.62 子扉: 0.62	1.91	1.61	0.06	0.05	●						
両開き	ドア本体: 0.62 子扉: 0.62	1.57	1.36	0.05	0.05	●							

断熱玄関ドア ヴェナート D30 D2仕様	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	片開き		-	-	1.79	1.52	0.06	0.05			●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:- 子扉:-	1.79	1.52	0.06	0.05			●	
				採光付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.25	1.84	0.08	0.06			●	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.28	1.86	0.08	0.06			●	
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:- 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	1.97	1.65	0.07	0.06			●			
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N04N、N05N、N06N、N07N、 N10N、N11N、N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N、F12N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C08N、C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E02N、E03N、E04N、E05N、E07N、E08N、E09N、 E10N、E11N、E12N	片開き		1.4	Low-E3+A15+型4	2.25	1.84	0.08	0.06			●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:1.4 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:-	2.25	1.84	0.08	0.06			●	
				採光付	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.25	1.84	0.08	0.06			●	
				採光付 通風	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				ポスト付	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.28	1.86	0.08	0.06			●	
		両開き		ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.25	1.84	0.08	0.06			●		
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:1.4 袖:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.27	1.86	0.08	0.06	●				
	片開き		1.4	Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●			
	■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N06T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C08T、C09T 【エレガント】 E09T	親子	子扉	採光無	ドア本体:1.4 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:-	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				採光付	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				採光付 通風	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				ポスト付	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.32	1.89	0.08	0.06			●	
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:1.4 袖:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.25	1.84	0.08	0.06	●				
	■ドア本体:採光付(チェッカーガラス) 【エレガント】 E13N	片開き		-	型4+A15+Low-E3	2.22	1.82	0.08	0.06	●				
親子		子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:型4+A15+Low-E3 子扉:-	2.22	1.82	0.08	0.06	●				
			採光付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+Low-E3 子扉:Low-E3+A15+型4	2.55	2.04	0.09	0.07	●				
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+Low-E3 子扉:Low-E3+A15+型4	2.55	2.04	0.09	0.07	●				
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+Low-E3 子扉:Low-E3+A15+型4	2.54	2.03	0.09	0.07	●				
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:型4+A15+Low-E3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.27	1.86	0.08	0.06	●						

APF0098-3

自己適合
宣言書
APS0002

断熱玄関ドア ゲエートD30 D3仕様	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N, N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	片開き		-	-	1.91	1.61	0.06	0.05				●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:- 子扉:-	1.91	1.61	0.06	0.05				●	
				採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07				●	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.40	1.94	0.08	0.07				●	
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:- 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.06	1.71	0.07	0.06				●			
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N, N02N, N03N, N04N, N05N, N06N, N07N, N10N, N11N, N12N, N13N, N14N 【シンプル】 F01N, F02N, F03N, F04N, F05N, F06N, F07N, F09N, F10N, F81N, F82N, F11N, F12N 【シック】 C01N, C02N, C03N, C04N, C05N, C06N, C07N, C08N, C09N, C81N 【エレガント】 E01N, E02N, E03N, E04N, E05N, E07N, E08N, E09N, E10N, E11N, E12N	片開き		2.8	FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07				●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:-	2.51	2.01	0.09	0.07				●	
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07				●	
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.54	2.03	0.09	0.07				●	
	両開き		ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07				●			
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.27	1.86	0.08	0.06			●				
	■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T, N06T, N07T, N11T 【シンプル】 F03T, F05T, F06T, F11T 【シック】 C04T, C07T, C08T, C09T 【エレガント】 E09T	片開き		2.8	FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:-	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.62	2.08	0.09	0.07				●	
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.60	2.07	0.09	0.07				●			
	■ドア本体:採光付(ステンドガラス) 【エレガント】 E06N	片開き		-	FL3+(空気層7.5+ステンドパネ ル5 +空気層2.5)+型4	3.02	2.32	0.10	0.08			●			
親子		子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:-	3.02	2.32	0.10	0.08			●			
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.28	2.47	0.11	0.08			●			
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.35	2.51	0.11	0.09			●			
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	3.15	2.40	0.11	0.08			●			
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16 +Low-E3	2.72	2.14	0.09	0.07			●					
■ドア本体:採光付(チェッカーガラス) 【エレガント】 E13N	片開き		-	型4+A15+FL3	2.59	2.06	0.09	0.07			●				
	親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:-	2.59	2.06	0.09	0.07			●			
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:FL3+A15+型4	3.28	2.47	0.11	0.08			●			
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:FL3+A15+型4	3.35	2.51	0.11	0.09			●			
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:Low-E3+A15+型4	3.15	2.40	0.11	0.08			●			
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:型4+A15+FL3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.58	2.06	0.09	0.07			●					
■ドア本体:採光付(ステンドガラス) 【エレガント】 E82N	片開き		-	FL4+(空気層4.5+ステンドパネ ル5 +空気層2.5)+型4	3.32	2.50	0.11	0.09			●				
	親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:-	3.32	2.50	0.11	0.09			●			
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.48	2.59	0.12	0.09			●			
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.61	2.66	0.12	0.09			●			
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	3.44	2.56	0.12	0.09			●			
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16 +Low-E3	2.96	2.29	0.10	0.08			●					

APF0106-3

自己適合
宣言書
APS0002

断熱玄関ドア ヴェナート D30 D4仕様	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N, N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	片開き		-	-	2.05	1.71	0.07	0.06			●			
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:- 子扉:-	2.05	1.71	0.07	0.06			●		
				採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A15+型4	2.65	2.10	0.09	0.07			●		
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●		
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.53	2.02	0.09	0.07			●		
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:- 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.06	1.71	0.07	0.06			●			
		■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N, N02N, N03N, N04N, N05N, N06N, N07N, N10N, N11N, N12N, N13N, N14N 【シンプル】 F01N, F02N, F03N, F04N, F05N, F06N, F07N, F09N, F10N, F81N, F82N, F11N, F12N 【シック】 C01N, C02N, C03N, C04N, C05N, C06N, C07N, C08N, C09N, C81N 【エレガント】 E01N, E02N, E03N, E04N, E05N, E07N, E08N, E09N, E10N, E11N, E12N	片開き		2.8	FL3+A15+型4	2.65	2.10	0.09	0.07			●		
			親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:-	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
					採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
					採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
	ポスト付				ドア本体:2.8 子扉:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.68	2.12	0.09	0.07			●		
	両開き		ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07			●				
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.27	1.86	0.08	0.06	●						
	■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T, N06T, N07T, N11T 【シンプル】 F03T, F05T, F06T, F11T 【シック】 C04T, C07T, C08T, C09T 【エレガント】 E09T		片開き		2.8	FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●		
			親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:-	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
					採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
		採光付 通風			ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●		
		ポスト付			ドア本体:2.8 子扉:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.76	2.17	0.09	0.07			●		
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.60	2.07	0.09	0.07			●			
		■ドア本体:採光付(ステンドグラス) 【エレガント】 E06N	片開き		-	FL3+(空気層7.5+ステンドパネ ル5 +空気層2.5)+型4	3.02	2.32	0.10	0.08	●				
親子			子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4	3.02	2.32	0.10	0.08	●				
				採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4	3.28	2.47	0.11	0.08	●				
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4	3.35	2.51	0.11	0.09	●				
	ポスト付			ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4	3.15	2.40	0.11	0.08	●					
片袖FIX、両袖FIX			ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4	2.72	2.14	0.09	0.07	●						
■ドア本体:採光付(チェッカーガラス) 【エレガント】 E13N	片開き		-	型4+A15+FL3	2.94	2.28	0.10	0.08	●						
	親子		子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:-	2.94	2.28	0.10	0.08	●				
				採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:FL3+A15+型4	3.28	2.47	0.11	0.08	●				
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:FL3+A15+型4	3.35	2.51	0.11	0.09	●				
		ポスト付		ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:Low-E3+A15+型4	3.15	2.40	0.11	0.08	●					
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:型4+A15+FL3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.58	2.06	0.09	0.07	●						
	■ドア本体:採光付(ステンドグラス) 【エレガント】 E82N	片開き		-	FL4+(空気層4.5+ステンドパネ ル5 +空気層2.5)+型4	3.32	2.50	0.11	0.09	●					
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4	3.32	2.50	0.11	0.09	●				
				採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ 空気層2.5)+型4	3.48	2.59	0.12	0.09	●				
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4	3.61	2.66	0.12	0.09	●				
ポスト付				ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル+ 空気層2.5)+型4	3.44	2.56	0.12	0.09	●					
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4	2.96	2.29	0.10	0.08	●							

APF0099-3

自己適合
宣言書
APS0002

断熱玄関ドア ヴェネートD30 D2仕様 (防犯合せガラス オーダー対応 (ドア本体))	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	親子	子扉	採光付	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.29	1.87	0.08	0.06	●	APF0107-4	自己適合 宣言書 APS0002	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●			
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.32	1.89	0.08	0.06	●			
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N05N、N07N、N10N、N11N、 N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E03N、E04N、E05N、E08N、E09N、E10N、E11N、 E12N	親子	子扉	片開き		1.7	Low-E3+A12+FL3・30mil・型3	2.29	1.87	0.08	0.06			●
				採光無	ドア本体:1.7 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.29	1.87	0.08	0.06	●			
				採光付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.29	1.87	0.08	0.06	●			
				採光付 通風	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●			
		ポスト付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.32	1.89	0.08	0.06	●					
		両開き		ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.29	1.87	0.08	0.06	●				
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:1.7 袖:1.4	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low- E3	2.36	1.91	0.08	0.06	●				
■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C09T 【エレガント】 E09T	親子	子扉	片開き		1.7	Low-E3+A12+FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●			
			採光無	ドア本体:1.7 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.33	1.89	0.08	0.06	●				
			採光付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●				
			採光付 通風	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●				
	ポスト付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.36	1.91	0.08	0.06	●						
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:1.7 袖:1.4	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low- E3	2.40	1.94	0.08	0.07	●					
	断熱玄関ドア ヴェネートD30 D3仕様 (防犯合せガラス オーダー対応 (ドア本体))	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	親子	子扉	採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07	●	APF0108-4	自己適合 宣言書 APS0002
採光付 通風					ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●			
ポスト付					ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.44	1.97	0.08	0.07	●			
■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N05N、N07N、N10N、N11N、 N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E03N、E04N、E05N、E08N、E09N、E10N、E11N、 E12N		親子	子扉	片開き		2.8	FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07	●		
				採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.51	2.01	0.09	0.07	●			
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07	●			
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●			
		ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.7	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.54	2.03	0.09	0.07	●					
		両開き		ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07	●				
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.54	2.03	0.09	0.07	●				
■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C09T 【エレガント】 E09T	親子	子扉	片開き		2.8	FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●			
			採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.59	2.06	0.09	0.07	●				
			採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●				
			採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●				
	ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.7	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.62	2.08	0.09	0.07	●						
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.60	2.07	0.09	0.07	●					

断熱玄関ドア ヴェネートD30 D4仕様 (防犯合せガラス オーダー対応 (ドア本体))	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	親子	子扉	採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.57	2.05	0.09	0.07			●	
	片開き				2.8	FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N05N、N07N、N10N、N11N、 N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E03N、E04N、E05N、E08N、E09N、E10N、E11N、 E12N	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
				ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.7	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.68	2.12	0.09	0.07			●	
		両開き				ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07			●
	片袖FIX、両袖FIX				ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.54	2.03	0.09	0.07			●	
	■ドア本体:採光付(ブラック・グレーガラス) 【ナチュラル】 N04N、N06N 【シンプル】 F12N 【シック】 C08N	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.9 子扉:-	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:-	2.66	2.11	0.09	0.07			●	
				採光付	ドア本体:2.9 子扉:2.9	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4	2.66	2.11	0.09	0.07			●	
				採光付 通風	ドア本体:2.9 子扉:2.9	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4	2.74	2.16	0.09	0.07			●	
				ポスト付	ドア本体:2.9 子扉:1.7	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.69	2.12	0.09	0.07			●	
		片袖FIX、両袖FIX				ドア本体:2.9 袖:1.4	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.55	2.04	0.09	0.07			●
	■ドア本体:採光付(透明ガラス) 【エレガント】 E02N、E07N	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.9 子扉:-	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:-	2.66	2.11	0.09	0.07			●	
				採光付	ドア本体:2.9 子扉:2.8	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.66	2.11	0.09	0.07			●	
				採光付 通風	ドア本体:2.9 子扉:2.8	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
				ポスト付	ドア本体:2.9 子扉:1.7	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.69	2.12	0.09	0.07			●	
		片袖FIX、両袖FIX				ドア本体:2.9 袖:1.4	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.55	2.04	0.09	0.07			●
■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C09T 【エレガント】 E09T	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.73	2.15	0.09	0.07			●		
			採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07			●		
			採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07			●		
			ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.7	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.76	2.17	0.09	0.07			●		
	片袖FIX、両袖FIX				ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.60	2.07	0.09	0.07			●	
■ドア本体:採光付(通風)(ブラックガラス) 【ナチュラル】 N06T 【シック】 C08T	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.9 子扉:-	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:-	2.74	2.16	0.09	0.07			●		
			採光付	ドア本体:2.9 子扉:2.9	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4	2.74	2.16	0.09	0.07			●		
			採光付 通風	ドア本体:2.9 子扉:2.9	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4	2.74	2.16	0.09	0.07			●		
			ポスト付	ドア本体:2.9 子扉:1.7	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.77	2.17	0.09	0.07			●		
	片袖FIX、両袖FIX				ドア本体:2.9 袖:1.4	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.61	2.07	0.09	0.07			●	

APF0109-4

自己適合
宣言書
APSS002

断熱玄関ドア ヴェネート D30 顔認証キー仕様 D2仕様	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	片開き		-	-	1.79	1.52	0.06	0.05			●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:- 子扉:-	1.79	1.52	0.06	0.05			●	
				採光付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.25	1.84	0.08	0.06			●	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.28	1.86	0.08	0.06			●	
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:- 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	1.97	1.65	0.07	0.06			●		
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N04N、N05N、N06N、N07N、 N10N、N11N、N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N、F12N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C08N、C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E02N、E03N、E04N、E05N、E07N、E08N、E09N、 E10N、E11N、E12N	片開き		1.4	Low-E3+A15+型4	2.25	1.84	0.08	0.06			●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:1.4 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:-	2.25	1.84	0.08	0.06			●	
				採光付	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.25	1.84	0.08	0.06			●	
				採光付 通風	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				ポスト付	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.28	1.86	0.08	0.06			●	
		両開き		ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.25	1.84	0.08	0.06			●		
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:1.4 袖:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.33	1.89	0.08	0.06			●			
	■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N06T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C08T、C09T 【エレガント】 E09T	片開き		1.4	Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:1.4 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:-	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				採光付	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				採光付 通風	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.29	1.87	0.08	0.06			●	
				ポスト付	ドア本体:1.4 子扉:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.32	1.89	0.08	0.06			●	
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:1.4 袖:1.4	ドア本体:Low-E3+A15+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.26	1.85	0.08	0.06	●				
	■ドア本体:採光付(チェッカーガラス) 【エレガント】 E13N	片開き		-	型4+A15+Low-E3	2.19	1.80	0.07	0.06	●				
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:型4+A15+Low-E3 子扉:-	2.19	1.80	0.07	0.06	●			
				採光付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+Low-E3 子扉:Low-E3+A15+型4	2.55	2.04	0.09	0.07	●			
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+Low-E3 子扉:Low-E3+A15+型4	2.55	2.04	0.09	0.07	●			
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+Low-E3 子扉:Low-E3+A15+型4	2.54	2.03	0.09	0.07	●			
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:型4+A15+Low-E3 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.33	1.89	0.08	0.06	●						

APF0180-1

自己適合
宣言書
APS0002

断熱玄関ドア ヴェネート D30 顔認証キー仕様 D3仕様	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	片開き		-	-	1.91	1.61	0.06	0.05				●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:- 子扉:-	1.91	1.61	0.06	0.05				●	
				採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07				●	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.40	1.94	0.08	0.07				●	
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:- 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.06	1.71	0.07	0.06					●		
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N04N、N05N、N06N、N07N、 N10N、N11N、N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N、F12N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C08N、C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E02N、E03N、E04N、E05N、E07N、E08N、E09N、 E10N、E11N、E12N	片開き		2.8	FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07				●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:-	2.51	2.01	0.09	0.07				●	
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07				●	
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.54	2.03	0.09	0.07				●	
	両開き		ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07					●		
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.54	2.03	0.09	0.07					●		
	■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N06T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C08T、C09T 【エレガント】 E09T	片開き		2.8	FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:-	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.59	2.06	0.09	0.07				●	
				ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.62	2.08	0.09	0.07				●	
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.60	2.07	0.09	0.07					●		
	■ドア本体:採光付(ステンドグラス) 【エレガント】 E06N	片開き		-	FL3+(空気層7.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4	2.96	2.29	0.10	0.08				●		
親子		子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:-	2.96	2.29	0.10	0.08				●		
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.20	2.43	0.11	0.08				●		
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.35	2.51	0.11	0.09				●		
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	3.15	2.40	0.11	0.08				●		
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+ Low-E3	2.64	2.09	0.09	0.07					●			
■ドア本体:採光付(チェッカーガラス) 【エレガント】 E13N	片開き		-	型4+A15+FL3	2.88	2.24	0.10	0.08				●			
	親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:-	2.88	2.24	0.10	0.08				●		
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:FL3+A15+型4	3.20	2.43	0.11	0.08				●		
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:FL3+A15+型4	3.35	2.51	0.11	0.09				●		
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:Low-E3+A15+型4	3.15	2.40	0.11	0.08				●		
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:型4+A15+FL3 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.59	2.06	0.09	0.07					●			
■ドア本体:採光付(ステンドグラス) 【エレガント】 E82N	片開き		-	FL4+(空気層4.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4	3.33	2.50	0.11	0.09				●			
	親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:-	3.33	2.50	0.11	0.09				●		
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.46	2.58	0.12	0.09				●		
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.61	2.66	0.12	0.09				●		
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	3.44	2.56	0.12	0.09				●		
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ ステンドパネル5+ 空気層2.5)+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.92	2.27	0.10	0.08					●			

APF0181-1

自己適合
宣言書
APS0002

断熱玄関ドア ヴェネート D30 顔認証キー仕様 D4仕様	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N, N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	片開き		-	-	2.05	1.71	0.07	0.06			●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:- 子扉:-	2.05	1.71	0.07	0.06			●	
				採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A15+型4	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A15+型4	2.53	2.02	0.09	0.07			●	
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:- 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.06	1.71	0.07	0.06			●		
		■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N, N02N, N03N, N04N, N05N, N06N, N07N, N10N, N11N, N12N, N13N, N14N 【シンプル】 F01N, F02N, F03N, F04N, F05N, F06N, F07N, F09N, F10N, F81N, F82N, F11N, F12N 【シック】 C01N, C02N, C03N, C04N, C05N, C06N, C07N, C08N, C09N, C81N 【エレガント】 E01N, E02N, E03N, E04N, E05N, E07N, E08N, E09N, E10N, E11N, E12N	片開き		2.8	FL3+A15+型4	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
	親子		子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:-	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.65	2.10	0.09	0.07			●	
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
				ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.68	2.12	0.09	0.07			●	
	両開き		ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.51	2.01	0.09	0.07			●			
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.54	2.03	0.09	0.07			●			
	■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T, N06T, N07T, N11T 【シンプル】 F03T, F05T, F06T, F11T 【シック】 C04T, C07T, C08T, C09T 【エレガント】 E09T	片開き		2.8	FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●		
		親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:-	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:FL3+A15+型4	2.73	2.15	0.09	0.07			●	
				ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	2.76	2.17	0.09	0.07			●	
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A15+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.60	2.07	0.09	0.07			●		
		■ドア本体:採光付(ステンドグラス) 【エレガント】 E06N	片開き		-	FL3+(空気層7.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4	2.96	2.29	0.10	0.08			●	
親子	子扉		採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 子扉:-	2.96	2.29	0.10	0.08			●		
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.20	2.43	0.11	0.08			●		
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.35	2.51	0.11	0.09			●		
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	3.15	2.40	0.11	0.08			●		
片袖FIX、両袖FIX			ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:FL3+(空気層7.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.64	2.09	0.09	0.07			●			
■ドア本体:採光付(チェッカーガラス) 【エレガント】 E13N	片開き		-	型4+A15+FL3	2.88	2.24	0.10	0.08			●			
	親子	子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:-	2.88	2.24	0.10	0.08			●		
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:FL3+A15+型4	3.20	2.43	0.11	0.08			●		
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:FL3+A15+型4	3.35	2.51	0.11	0.09			●		
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:型4+A15+FL3 子扉:Low-E3+A15+型4	3.15	2.40	0.11	0.08			●		
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:型4+A15+FL3 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.59	2.06	0.09	0.07			●			
	■ドア本体:採光付(ステンドグラス) 【エレガント】 E82N	片開き		-	FL4+(空気層4.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4	3.33	2.50	0.11	0.09			●		
親子		子扉	採光無	ドア本体:- 子扉:-	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 子扉:-	3.33	2.50	0.11	0.09			●		
			採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.46	2.58	0.12	0.09			●		
			採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 子扉:FL3+A15+型4	3.61	2.66	0.12	0.09			●		
			ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.4	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 子扉:Low-E3+A15+型4	3.44	2.56	0.12	0.09			●		
片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:- 袖:1.4	ドア本体:FL4+(空気層4.5+ステンドパネル5+空気層2.5)+型4 袖:FL3・30mil+FL3+A16+Low-E3	2.92	2.27	0.10	0.08			●				

APF0182-1

自己適合
宣言書
APS0002

断熱玄関ドア ヴェネートD30 D2仕様 顔認証キー仕様 (防犯合せガラス オーダー対応 (ドア本体))	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	親子	子扉	採光付	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.29	1.87	0.08	0.06	●	APF0107-4	自己適合 宣言書 APS0002	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●			
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.32	1.89	0.08	0.06	●			
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N05N、N07N、N10N、N11N、 N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E03N、E04N、E05N、E08N、E09N、E10N、E11N、 E12N	親子	子扉	片開き		1.7	Low-E3+A12+FL3・30mil・型3	2.29	1.87	0.08	0.06			●
				採光無	ドア本体:1.7 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.29	1.87	0.08	0.06	●			
				採光付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.29	1.87	0.08	0.06	●			
				採光付 通風	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●			
		ポスト付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.32	1.89	0.08	0.06	●					
		両開き		ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.29	1.87	0.08	0.06	●				
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:1.7 袖:1.4	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low- E3	2.36	1.91	0.08	0.06	●				
■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C09T 【エレガント】 E09T	親子	子扉	片開き		1.7	Low-E3+A12+FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●			
			採光無	ドア本体:1.7 子扉:-	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.33	1.89	0.08	0.06	●				
			採光付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●				
			採光付 通風	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.33	1.89	0.08	0.06	●				
	ポスト付	ドア本体:1.7 子扉:1.7	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.36	1.91	0.08	0.06	●						
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:1.7 袖:1.4	ドア本体:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low- E3	2.40	1.94	0.08	0.07	●					
	断熱玄関ドア ヴェネートD30 D3仕様 顔認証キー仕様 (防犯合せガラス オーダー対応 (ドア本体))	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	親子	子扉	採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07	●	APF0108-4	自己適合 宣言書 APS0002
採光付 通風					ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●			
ポスト付					ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.44	1.97	0.08	0.07	●			
■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N05N、N07N、N10N、N11N、 N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E03N、E04N、E05N、E08N、E09N、E10N、E11N、 E12N		親子	子扉	片開き		2.8	FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07	●		
				採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.51	2.01	0.09	0.07	●			
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07	●			
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●			
		ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.7	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.54	2.03	0.09	0.07	●					
		両開き		ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07	●				
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.54	2.03	0.09	0.07	●				
■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C09T 【エレガント】 E09T	親子	子扉	片開き		2.8	FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●			
			採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.59	2.06	0.09	0.07	●				
			採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●				
			採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.59	2.06	0.09	0.07	●				
	ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.7	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.62	2.08	0.09	0.07	●						
	片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+Low-E3	2.60	2.07	0.09	0.07	●					

断熱玄関ドア ヴェネチアD30 D4仕様 顔認証キー仕様 (防犯合せガラス オーダー対応 ドア本体)	■ドア本体:採光無 【ナチュラル】 N08N、N09N 【シンプル】 F08N 【シック】 C10N 【エレガント】 E14N	親子	子扉	採光付	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.65	2.10	0.09	0.07							●	
				採光付 通風	ドア本体:- 子扉:2.8	ドア本体:- 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07							●	
				ポスト付	ドア本体:- 子扉:1.7	ドア本体:- 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.57	2.05	0.09	0.07							●	
			片開き		2.8	FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.65	2.10	0.09	0.07							●	
	■ドア本体:採光付 【ナチュラル】 N01N、N02N、N03N、N05N、N07N、N10N、N11N、 N12N、N13N、N14N 【シンプル】 F01N、F02N、F03N、F04N、F05N、F06N、F07N、F09N、 F10N、F81N、F82N、F11N 【シック】 C01N、C02N、C03N、C04N、C05N、C06N、C07N、 C09N、C81N 【エレガント】 E01N、E03N、E04N、E05N、E08N、E09N、E10N、E11N、 E12N	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.65	2.10	0.09	0.07							●	
				採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.65	2.10	0.09	0.07							●	
				採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07							●	
				ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.7	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.68	2.12	0.09	0.07							●	
			両開き		ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.51	2.01	0.09	0.07							●	
			片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.54	2.03	0.09	0.07							●	
	■ドア本体:採光付(ブラック・グレーガラス) 【ナチュラル】 N04N、N06N 【シンプル】 F12N 【シック】 C08N	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.9 子扉:-	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:-	2.66	2.11	0.09	0.07							●	
				採光付	ドア本体:2.9 子扉:2.9	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4	2.66	2.11	0.09	0.07							●	
				採光付 通風	ドア本体:2.9 子扉:2.9	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4	2.74	2.16	0.09	0.07							●	
				ポスト付	ドア本体:2.9 子扉:1.7	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.69	2.12	0.09	0.07							●	
			片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.9 袖:1.4	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.55	2.04	0.09	0.07							●	
			片開き		2.9	FL3・30mil・FL3+A11+型4	2.66	2.11	0.09	0.07							●	
	■ドア本体:採光付(意匠ガラス) 【エレガント】 E02N、E07N	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.9 子扉:-	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:-	2.66	2.11	0.09	0.07							●	
				採光付	ドア本体:2.9 子扉:2.8	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.66	2.11	0.09	0.07							●	
				採光付 通風	ドア本体:2.9 子扉:2.8	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07							●	
				ポスト付	ドア本体:2.9 子扉:1.7	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.69	2.12	0.09	0.07							●	
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.9 袖:1.4	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.55	2.04	0.09	0.07							●		
■ドア本体:採光付(通風) 【ナチュラル】 N05T、N07T、N11T 【シンプル】 F03T、F05T、F06T、F11T 【シック】 C04T、C07T、C09T 【エレガント】 E09T	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.8 子扉:-	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:-	2.73	2.15	0.09	0.07							●		
			採光付	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07							●		
			採光付 通風	ドア本体:2.8 子扉:2.8	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:FL3+A12+FL3・30mil・型3	2.73	2.15	0.09	0.07							●		
			ポスト付	ドア本体:2.8 子扉:1.7	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.76	2.17	0.09	0.07							●		
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.8 袖:1.4	ドア本体:FL3+A12+ FL3・30mil・型3 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.60	2.07	0.09	0.07							●		
■ドア本体:採光付(通風)(ブラックガラス) 【ナチュラル】 N06T 【シック】 C08T	親子	子扉	採光無	ドア本体:2.9 子扉:-	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:-	2.74	2.16	0.09	0.07							●		
			採光付	ドア本体:2.9 子扉:2.9	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4	2.74	2.16	0.09	0.07							●		
			採光付 通風	ドア本体:2.9 子扉:2.9	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4	2.74	2.16	0.09	0.07							●		
			ポスト付	ドア本体:2.9 子扉:1.7	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 子扉:Low-E3+A12+ FL3・30mil・型3	2.77	2.17	0.09	0.07							●		
		片袖FIX、両袖FIX		ドア本体:2.9 袖:1.4	ドア本体:FL3・30mil・FL3+A11+ 型4 袖:FL3・30mil・FL3+A16+ Low-E3	2.61	2.07	0.09	0.07							●		

APF0109-4

自己適合
宣言書
APS0002

玄関引戸	牙Ⅱ	複層仕様	※10	※10	2.91	2.26	0.51 ※5 0.32 ※6	0.47 ※5 0.30 ※6				●	APF0157-1	自己適合 宣言書 APS0002		
			※7	※7	3.49	2.59	0.51 ※5 0.32 ※6	0.47 ※5 0.30 ※6				●				
			※8	※8	4.07	2.90	0.51 ※5 0.32 ※6 0.63 ※7	0.47 ※5 0.30 ※6 0.58 ※7				●				
			※9	※9	4.65	3.18	0.63 ※7	0.58 ※7				●				
	れん樹(複層仕様)	※7	※7	3.49	2.59	0.51 ※5 0.32 ※6	0.47 ※5 0.30 ※6					●	APF0135-2			
		※8	※8	4.07	2.90	0.51 ※5 0.32 ※6 0.63 ※7	0.47 ※5 0.30 ※6 0.58 ※7					●				
		※9	※9	4.65	3.18	0.63 ※7	0.58 ※7					●				
	れん樹(単板仕様) れん樹 躯体納まり用ランマ 玄関引戸 80型			※1	※1	6.51	3.95	0.70	0.65				●			
	アパート用 玄関ドア レガーロ【V型】 D2仕様	■ドア本体:採光無 R01、R04、R05、R06、R08、R11、R12、R13、R21	ランマ無	ポストあり	-	-	1.83	1.55	0.06	0.05					●	
				ポストなし	-	-	1.79	1.52	0.06	0.05					●	
ランマ付			ポストあり	ドア本体:- ランマ:2.9以下	ドア本体:- ランマ:.3+A12+3	2.00	1.67	0.07	0.06					●		
			ポストなし	ドア本体:- ランマ:2.9以下	ドア本体:- ランマ:.3+A12+3	1.96	1.64	0.07	0.06					●		
■ドア本体:採光付 R81、R83		ランマ無	ポストあり	ドア本体:1.7	Low-E3+A12+網入型6.8	2.32	1.89	0.08	0.06					●		
			ポストなし	ドア本体:1.7	Low-E3+A12+網入型6.8	2.29	1.87	0.08	0.06					●		
		ランマ付	ポストあり	ドア本体:1.7 ランマ:2.9以下	ドア本体:Low-E3+A12+網入型 6.8 ランマ:.3+A12+3	2.45	1.97	0.08	0.07					●		
			ポストなし	ドア本体:1.7 ランマ:2.9以下	ドア本体:Low-E3+A12+網入型 6.8 ランマ:.3+A12+3	2.42	1.95	0.08	0.07					●		
アパート用 玄関ドア レガーロ【V型】 D3仕様		■ドア本体:採光無 R04、R05、R06、R08、R11、R12、R13、R14、R21	ランマ無	ポストあり	-	-	2.75	2.16	0.09	0.07					●	
				ポストなし	-	-	2.71	2.14	0.09	0.07					●	
			ランマ付	ポストあり	ドア本体:- ランマ:2.9以下	ドア本体:- ランマ:.3+A12+3	2.84	2.22	0.10	0.08						●
				ポストなし	ドア本体:- ランマ:2.9以下	ドア本体:- ランマ:.3+A12+3	2.80	2.19	0.10	0.07						●
	■ドア本体:採光付 R81、R83	ランマ無	ポストあり	ドア本体:5.8	ドア本体:網入型6.8	3.37	2.53	0.11	0.09	●						
			ポストなし	ドア本体:5.8	ドア本体:網入型6.8	3.37	2.53	0.11	0.09	●						
		ランマ付	ポストあり	ドア本体:5.8 ランマ:2.9以下	ドア本体:網入型6.8 ランマ:.3+A12+3	3.25	2.46	0.11	0.08	●						
			ポストなし	ドア本体:5.8 ランマ:2.9以下	ドア本体:網入型6.8 ランマ:.3+A12+3	3.25	2.46	0.11	0.08	●						
アパート用 玄関ドア レガーロ【V型】 D4仕様	■ドア本体:採光無 R04、R05、R06、R08、R11、R12、R13、R14、R21	ランマ無	ポストあり	-	-	2.89	2.25	0.10	0.08					●		
			ポストなし	-	-	2.85	2.22	0.10	0.08					●		
		ランマ付(複層)	ポストあり	ドア本体:- ランマ:3.3以下	ドア本体:- ランマ:.3+A6+3	2.99	2.31	0.10	0.08						●	
			ポストなし	ドア本体:- ランマ:3.3以下	ドア本体:- ランマ:.3+A6+3	2.96	2.29	0.10	0.08						●	
		ランマ付(単板)	ポストあり	ドア本体:- ランマ:6.0以下	ドア本体:- ランマ:.3	3.17	2.41	0.11	0.08						●	
			ポストなし	ドア本体:- ランマ:6.0以下	ドア本体:- ランマ:.3	3.13	2.39	0.11	0.08						●	
	■ドア本体:採光付 R81、R83	ランマ無	ポストあり	ドア本体:5.8	ドア本体:網入型6.8	3.37	2.53	0.11	0.09	●						
			ポストなし	ドア本体:5.8	ドア本体:網入型6.8	3.37	2.53	0.11	0.09	●						
		ランマ付(複層)	ポストあり	ドア本体:5.8 ランマ:3.3以下	ドア本体:網入型6.8 ランマ:.3+A6+3	3.63	2.67	0.12	0.09	●						
			ポストなし	ドア本体:5.8 ランマ:3.3以下	ドア本体:網入型6.8 ランマ:.3+A6+3	3.63	2.67	0.12	0.09	●						
		ランマ付(単板)	ポストあり	ドア本体:5.8 ランマ:6.0以下	ドア本体:網入型6.8 ランマ:.3	3.89	2.81	0.13	0.10						●	
			ポストなし	ドア本体:5.8 ランマ:6.0以下	ドア本体:網入型6.8 ランマ:.3	3.86	2.79	0.13	0.09						●	
アパート用 玄関ドア 2SD-II	■ドア本体:採光無 C71、C72、C73、C74	ランマ無	ポストあり	-	-	2.89	2.25	0.10	0.08					●		
			ポストなし	-	-	2.85	2.22	0.10	0.08					●		
		ランマ付(複層)	ポストあり	ドア本体:- ランマ:3.3以下	ドア本体:- ランマ:.3+A6+3	3.02	2.32	0.10	0.08						●	
			ポストなし	ドア本体:- ランマ:3.3以下	ドア本体:- ランマ:.3+A6+3	2.98	2.30	0.10	0.08						●	
	ランマ付(単板)	ポストあり	ドア本体:- ランマ:6.0以下	ドア本体:- ランマ:.3	3.23	2.45	0.11	0.08						●		
		ポストなし	ドア本体:- ランマ:6.0以下	ドア本体:- ランマ:.3	3.19	2.42	0.11	0.08						●		
	APF0131-2	自己適合 宣言書 APS0002														

防火ドア Gシリーズ アパート用 玄関ドア D2仕様	■ドア本体:採光無 901、904、905、906、908、911、912、913	ポストなし	-	-	1.79	1.52	0.06	0.05				●		APF0133	自己適合 宣言書 APS0002
		ポストあり	-	-	1.83	1.55	0.06	0.05				●			
	■ドア本体:採光付 981、983	ポストなし	ドア本体:1.7	ドア本体:3+A12+網入型6.8	2.29	1.87	0.08	0.06				●			
		ポストあり	ドア本体:1.7	ドア本体:3+A12+網入型6.8	2.32	1.89	0.08	0.06				●			
防火ドア Gシリーズ アパート用 玄関ドア D4仕様	■ドア本体:採光無 901、902、903、904、905、906、908、911、912、913、 914	ポストなし	-	-	2.85	2.22	0.10	0.08				●		APF0134	自己適合 宣言書 APS0002
		ポストあり	-	-	2.89	2.25	0.10	0.08				●			
	■ドア本体:採光付 981、983	ポストなし	ドア本体:5.8	ドア本体:網入型6.8	3.64	2.67	0.12	0.09				●			
		ポストあり	ドア本体:5.8	ドア本体:網入型6.8	3.68	2.70	0.13	0.09				●			
防火ドア Gシリーズ 外部物入れドア	■ドア本体:採光無	ポストなし	-	-	2.85	2.22	0.10	0.08				●		APF0134	自己適合 宣言書 APS0002
店舗・汎用	断熱土間引戸	複層仕様	※11	※11	2.33	1.89	0.51 ※10 0.32 ※11	0.47 ※10 0.30 ※11					●	APF0136-2	自己適合 宣言書 APS0002
			※12	※12	2.91	2.26	0.51 ※10 0.32 ※11	0.47 ※10 0.30 ※11					●		
			※13	※13	3.49	2.59	0.51 ※10 0.32 ※11 0.63 ※12	0.47 ※10 0.30 ※11 0.58 ※12					●		
			※14	※14	4.07	2.90	0.63 ※12	0.58 ※12					●		
		断熱膜パネル付	引戸本体:3.3 以下	引戸本体:6+A6+6	3.33	2.50	0.11	0.09	●						
		ランマ付 断熱膜パネル付	引戸本体:3.3 以下 ランマ:3.3以下	引戸本体:6+A6+6 ランマ:6+A6+6	3.57	2.64	0.12	0.09	●						
	店舗ドア 7TD(複層仕様)	複層仕様	※10	※10	2.91	2.26	0.51 ※10 0.32 ※11	0.47 ※10 0.30 ※11					●		
			※7	※7	3.49	2.59	0.51 ※10 0.32 ※11	0.47 ※10 0.30 ※11					●		
			※8	※8	4.07	2.90	0.51 ※10 0.32 ※11 0.63 ※12	0.47 ※10 0.30 ※11 0.58 ※12					●		
			※9	※9	4.65	3.18	0.63 ※12	0.58 ※12					●		
		断熱膜パネル付	ドア本体:3.3以 下	ドア本体:6+A6+6	4.10	2.91	0.14	0.10	●						
		ランマ付 断熱膜パネル付	ドア本体:3.3以 下 ランマ:3.3以下	ドア本体:6+A6+6 ランマ:6+A6+6	4.59	3.15	0.16	0.11	●						
	店舗ドア 7TD(単板仕様) 店舗ドア DX 店舗引戸(9TH型、9TU型) 店舗引戸(5TH-3型、3TH型) 2HD(縦ドアタイプ) 汎用片引き戸 2HH	単板仕様	※1	※1	6.51	3.95	0.70	0.65					●		
	汎用ドア 2HD フラッシュドア	■ドア本体:採光無	ランマ無	ドア本体:-	ドア本体:-	2.85	2.22	0.10	0.08				●		
ランマ付			ドア本体:- ランマ:6.0以下	ドア本体:- ランマ:3	3.19	2.42	0.11	0.08				●			
■ドア本体:採光付		ランマ無	ドア本体:6.0以 下	ドア本体:3	3.67	2.69	0.12	0.09				●			
		ランマ付	ドア本体:6.0以 下 ランマ:6.0以下	ドア本体:3 ランマ:3	3.93	2.83	0.13	0.10				●			

※1 ガラス仕様「単板ガラス」
 ※2 ガラス仕様「Low-Eガス入り複層」
 ※3 ガラス仕様「Low-E複層」
 ※4 ガラス仕様「一般複層」
 ※5 ガラス仕様「Low-E複層 日射取得型」
 ※6 ガラス仕様「Low-E複層 日射遮蔽型」
 ※7 ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G10mm未満)」または「Low-E複層(A7mm以上A14mm未満)」
 ※8 ガラス仕様「Low-E複層(A7mm未満)」または「一般複層(A8mm以上)」
 ※9 ガラス仕様「一般複層(A9mm未満)」
 ※10 ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G10mm以上)」または「Low-E複層(A14mm以上)」
 ※11 ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G14mm以上)」
 ※12 ガラス仕様「Low-Eガス入り複層(G14mm未満)」または「Low-E複層(A9mm以上)」
 ※13 ガラス仕様「Low-E複層(A9mm未満)」または「一般複層(A11mm以上)」
 ※14 ガラス仕様「一般複層(A11mm未満)」