

大臣認定防火設備(個別認定)『BGE31ノンシール工法』用語・防火認定範囲

	<p style="text-align: center;">BGE31 ノンシール工法</p>
<p style="text-align: center;">用語</p>	
<p style="text-align: center;">防火認定範囲</p>	<p style="text-align: center;"> 新設枠・障子、連結材、カバー (既設枠・水切は認定外) </p>

□大臣認定防火設備(個別認定)『BGE31ノンシール工法』 納まり条件

	BGE31 ノンシール工法
既設枠	<ul style="list-style-type: none"> ●材質: アルミ、スチール、ステンレス ●形状: 不問 ●納まり: 非木造建築への使用のみ可、乾式湿式問わない (プレハブ建築の軽量鉄骨造等は含まない)
連結材 (上枠・縦枠・下枠)	<ul style="list-style-type: none"> ●材質: アルミ ※鋼材(ステンレス)も可 ●形状: 規定のものを使用すること ●板厚: 同上 ●ねじ: 同上 ※ピッチ条件あり
塞ぎ材 (上枠・縦枠)	なし
塞ぎ材 (下枠)	なし
調整スペーサー等	同左
水切	同左
カバー(内部額縁)	材質: アルミ (必須)
ガラス	ガラス種: BGE31ノンシール工法 運用ガラス設定に準ずる ガラスおさえ: グレイジングビード
電食防止テープ等	同左
既設段窓・連窓	同左
既設枠-新設枠間 ガラスウール充填	同左