

〈平成28年省エネルギー基準対応〉

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

自己適合宣言書番号	APS0003	附属書番号	APF0198
発行者の名称	YKK AP株式会社		
作成日	2022年4月1日	改訂日	
商品	マドリモ北海道 プラマードH 北海道地域限定		
仕様	アングル無		
窓種	<ul style="list-style-type: none"> ・たてすべり出し窓(1400≦H) 単窓、FIX連窓 ・外開き窓(片開き窓) 単窓、FIX連窓 ・外開き窓(両開き窓) ・すべり出し窓(大型ヒンジ仕様) ・高所用換気窓(すべり出し窓タイプ) ・外倒し窓 		

- 本附属書について
 - ・本附属書は、対応する自己適合宣言書とあわせてご使用ください。
 - ・本書の記載内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ・修正となった場合には、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので、常に最新の情報をご参照ください。
- 開口部の熱貫流率について
 - ・試験値は、JIS A 4710Iに基づく試験により測定された代表試験体の熱貫流率です。
 - ・計算値は、JIS A 2102-1に基づいて一般社団法人 リビングアムニティ協会が運営するWindEye(開口部の熱性能評価プログラム)により計算された代表試験体の熱貫流率です。
 - ・簡易の評価は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「熱貫流率及び総熱貫流率」に基づき計算された熱貫流率の値です。
 - ・建具とガラスの組み合わせは、一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率表(住宅用窓の簡易の評価)に基づき開口部の熱貫流率です。
 - ・代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率に同じ試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲に定める基準」に基づき選定したものです。
- 開口部の日射熱取得率について
 - ・国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」に基づき、JIS R 3106Iに基づいて一般社団法人 リビングアムニティ協会が運営するWindEye(開口部の熱性能評価プログラム)により算定されたガラスの日射熱取得率の値を用いて枠の影響を考慮した開口部の日射熱取得率です。
 - ・当社ホームページ内「①建具とガラスの組合せ、開口部の日射熱取得率」の値もご使用いただけます。

■ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率

ガラス構成		アルゴンガス入り												空気																	
		一般ガラス						安全合わせガラス						一般ガラス						安全合わせガラス											
		透明			型			すり			透明(30mil)		型(30mil)				透明			型			すり			透明(30mil)		型(30mil)			
		P3P3	P4P4	P5P3	P5P5	F4P3	F4P4	F4P5	G5P3	G5P4	G5P5	XAP3	XAP4	XJP3	XJP4	P3P3	P4P4	P5P3	P5P5	F4P3	F4P4	F4P5	G5P3	G5P4	G5P5	XAP3	XAP4	XJP3	XJP4		
室外ガラス厚	3	4	5	5	4	4	4	5	5	5	3・3	3・3	3・3	3・3	3	4	5	5	4	4	4	5	5	5	3・3	3・3	3・3	3・3			
中空層厚	16	14	14	12	15	14	13	14	13	12	13	12	13	12	16	14	14	12	15	14	13	14	13	12	13	12	13	12			
室内ガラス厚	3	4	3	5	3	4	5	3	4	5	3	4	3	4	3	4	3	5	3	4	5	3	4	5	3	4	3	4			
熱貫流率区分	Low-E	遮熱ブルー ☆	①	①	①	②	①	①	①	①	①	②	①	②	①	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ブルー	①	①	①	②	①	①	①	①	①	②	①	②	①	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ブロンズ	①	①	①	②	①	①	①	①	①	②	①	②	①	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ニュートラル	①	①	①	②	①	①	②	①	②	②	②	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一般複層ガラス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	④	④	⑤	④	④	④	④	④	⑤	④	④	④	④			
一般複層ガラス ☆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	④	-	⑤	④	④	④	-	④	⑤	④	④	④	④			
日射熱取得率	Low-E	遮熱ブルー ☆	0.28	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ブルー	0.32	0.34	0.32	0.34	0.32	0.34	0.35	0.32	0.34	0.34	0.31	0.32	0.31	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ブロンズ	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ニュートラル	0.45	0.43	0.44	0.43	0.44	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
一般複層ガラス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57	0.56	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.52	0.51	0.52	0.51			
一般複層ガラス ☆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57	0.56	-	0.55	0.57	0.56	0.55	-	0.56	0.55	0.55	0.54	0.55	0.54			

「ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率」は当社製ガラスの代表的なガラス構成に基づいて求めたものになります。本書に記載のない当社製ガラスを適用する場合、及び当社製ガラス以外のガラスを適用する場合には、以下にて対応してください。

- ・開口部の熱貫流率:各附属書に記載の「開口部の熱貫流率 性能一覧」にてガラス中央部の熱貫流率の値より性能値を参照してください。
- ・開口部の日射熱取得率:適用するガラスのメーカーのホームページ内の、窓等の開口部の日射熱取得率に関する資料を参照してください。
- ※当社ホームページ内「YKK APの対象製品(平成28年省エネルギー基準対応)①建具とガラスの組合せ」の「開口部の日射熱取得率」の値もご使用いただけます。
- ・熱貫流率区分ごとの性能値は「開口部の熱貫流率 性能一覧」の各区分記号の行を参照ください。
- ☆:室内外ガラス構成は反転します。

■開口部の熱貫流率 性能一覧

区分記号	ガラス中央部の熱貫流率 [W/m ² K]	開口部の熱貫流率 [W/m ² K]				試験値	計算値	簡易的評価	建具とガラスの組合せ
		付属部材無し	シャッター又は雨戸あり	※障子あり	風除室あり				
①	1.2 以下	1.57	1.47	1.40	1.36		○		
②	1.3 以下	1.65	1.54	1.47	1.42		○		

区分記号	ガラス中央部の熱貫流率 [W/m ² K]	開口部の熱貫流率 [W/m ² K]				試験値	計算値	簡易的評価	建具とガラスの組合せ
		付属部材無し	シャッター又は雨戸あり	※障子あり	風除室あり				
①	1.2 以下	1.64	1.53	1.46	1.41		○		
②	1.3 以下	1.71	1.59	1.51	1.47		○		
③	2.7 以下	2.67	2.39	2.24	2.11		○		
④	2.8 以下	2.73	2.44	2.29	2.15		○		
⑤	2.9 以下	2.75	2.46	2.30	2.16		○		

※障子は和障子などを示す。